



adattatori / adaptors / adaptateurs /
adapter / adaptadores

DIN 2353 24°

Catalogo / Catalogue /
Catalogue / Katalog /
Catálogo



Vitillo raccorderia oleodinamica / hydraulic fittings



adattatori / adaptors / adapteurs / adapter /
adaptadores **DIN 2353 24°**

adattatori / adaptors / adapteurs / adapter / adaptadores
DIN 2353 24°

© 2012 Vitillo spa

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa,
in qualunque forma o qualunque mezzo, senza
autorizzazione scritta dell'autore.

© 2012 Vitillo spa


*All right reserved. No part of this publication may be
reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopy, recording or any
other information storage and retrieval system, without prior
permission in writing from the publisher.*

Vitillo spa

Zona Pip Camporeale
Tel. +39 0825 881555
Fax +39 0825 881532
83031 Ariano Irpino (AV) Italy
www.vitillo.it
info@vitillo.it

- 11 Vitillo
- 12 adattatori / adaptors / adapteurs / adapter / adaptadores DIN 2353 24°
- 15 indice visuale / visual index / index visuel / Inhaltsverzeichnis / índice visual
- 28 Dati tecnici / Technical Data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Características técnicas
 - 29 Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste
 - 30 Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste
 - 31 Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste
 - 32 Sedi e filettature BSP / Thread coupling - BSP Thread / Unions filetees - Filet Gaz / Einschraubgewinde Feingewinde - Gasgewinde / Rosca - Gas
 - 33 Sedi e filettature Metriche / Thread coupling - Metric Thread / Unions filetees - Filet Métrique / Einschraubgewinde Feingewinde - Metrisch / Rosca - Métrica
 - 34 Sedi e filettature UNF / Thread coupling - UNF / Unions filetees - UNF / Einschraubgewinde Feingewinde - UNF / Rosca - UNF
 - 35 Sedi e filettature NPT / Thread coupling - NPT / Unions filetees - NPT / Einschraubgewinde Feingewinde - NPT / Rosca - NPT
 - 36 Estremità filettate DIN / Thread coupling DIN / Unions filetees DIN / Einschraubgewinde Feingewinde DIN / Rosca DIN
 - 37 Istruzioni di montaggio DIN 3859-2 / Assembly instructions DIN 3859-2 / Instructions de montage DIN 3859-2 / Montageanleitung DIN 3859-2 / Instrucciones de montaje DIN 3859-2
 - 39 Istruzioni di controllo e rimontaggio / Checking and reassembly / Contrôle et remontage / Kontrolle und Erneute Montage / Control y montaje posterior
 - 41 Temperature di esercizio / Operating temperatures / Températures d'utilisation / Betriebstemperatur / Temperatura de utilización
 - 43 Raccordi orientabili - Filettatura Gas Cilindrica / Angular rotary fitting - BSPP Thread / Coude orientable - Filetage Gas Cilindrique / Einstellbare Winkelverschraubung - Zylinder Gasgewinde / Racor orientable - Rosca Gas Cilindrica
 - 44 Raccordi orientabili - Filettatura UNF / Angular rotary fitting - UNF Thread / Coude orientable - Filetage UNF / Einstellbare Winkelverschraubung - Gewinde UNF / Racor orientable - Rosca UNF
 - 45 Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting - Metric Thread / Coude orientable - Filetage Métrique / Einstellbare Winkelverschraubung - Metrisch / Racor orientable - Rosca Métrica
 - 46 Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting - Metric Thread / Coude orientable - Filetage Métrique / Einstellbare Winkelverschraubung - Metrisch / Racor orientable - Rosca Métrica
 - 47 Istruzioni di montaggio per raccordi orientabili / Assembly instructions - Angular rotary fitting / Instructions de montage - Coude orientable / Montageanleitung - Einstellbare Winkelverschraubung / Instrucciones de montaje - Racor orientable
- 51 Catalogo / Catalogue / Catalogue / Katalog / Catálogo





Vitillo raccorderia oleodinamica / hydraulic fittings

Fondata nel 1991 Vitillo ha avviato un rapido processo di crescita e sviluppo nell'industria della raccorderia oleodinamica. Un know-how specifico ottenuto negli anni permette alla Vitillo di progettare, anche in stretta collaborazione con il cliente, raccorderia speciale in grado di soddisfare le più esasperate esigenze di mercato; inoltre cospicui investimenti consentono di rispondere, sia in termini di volume che di flessibilità, con prontezza ed efficacia alla variabilità di domanda del mercato.

Vitillo, oggi, è una grande certezza per la propria clientela e non solo per la qualità e quantità dei prodotti forniti, ma per il servizio offerto in termini di consegne, distribuzione e assistenza "just in time" delle linee produttive.

Founded in 1991 Vitillo set up a rapid process of growth in hydraulic fittings manufacturing. A specific know-how achieved over years allows Vitillo to plan, in collaboration with the customer, special fittings in order to meet the most difficult market needs; moreover, considerable investments give Vitillo the opportunity to face the changeability of the market demand in a prompt and efficient way, both in volumes and flexibility. Today Vitillo is a certainty for its customers, not only for the quality and the quantity of the supplied products, but also for the service it offers in terms of provisions, distribution and service "just in time" of the productive lines.

adattatori / adaptors / adapteurs / adapter / adaptadores **DIN 2353 24°**

Grazie al suo continuo e costante sviluppo, la Vitillo immette sul mercato la gamma di adattatori DIN 24°, prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche e qualitative. Le attente analisi in fase di processo e di sviluppo dei singoli componenti garantiscono la massima affidabilità del prodotto per usi in impianti oleoidraulici. L'accoppiamento, di tipo meccanico, viene realizzato grazie all'utilizzo di un anello tagliente su una sede conica a 24°. Le principali caratteristiche di tali adattatori sono:

- **Facilità di uso e di assemblaggio**
- **Ermeticità**
- **Antisfilamento**
- **Insensibilità a vibrazioni e picchi di pressione**
- **Maggiore sicurezza in condizioni di esercizio estreme**
- **Assenza di perdite**

La gamma di raccordi VG ad anello tagliente è conforme alle norme ISO 8434-1/DIN 2353 e può affidarsi all'esperienza dell'intero staff tecnico, progettuale e produttivo.

Vitillo thanks to its continuous and constant growth, introduces on the market the range of DIN 24° adapters, a product with high technical and qualitative features. The precise tests carried out on the single components during the process and the development phase guarantee the maximum reliability of the product in hydraulic-oil systems. The mechanical connection is realized using a cutting ring on a 24° taper seat. The main features of these adapters are the following:

- *Easy way to use and to assembly*
- *Hermetic sealing*
- *No unthreadable*
- *Insensibility to vibrations and pressure peaks*
- *Higher safety in conditions of extreme exercise*
- *No losses*

The range of VG fittings with cutting ring is in conformity with the standard ISO 8434-1/DIN 2353 and it can rely on the experience of the technical, design and production staff.

Indice visuale /
Visual index /
Index visuel / In-
haltsverzeichnis /
Indice visual


Dado di serraggio DIN 3870

Nut DIN 3870

Ecrou de serrage DIN 3870

Überwurfmutter DIN 3870

Tuerca DIN 3870



DL - DS

pag. 51


Anello di serraggio a doppio tagliente

Double cutting ring

Bague a double couteau

Doppelschneid-kantring

Anillo doble



ADTL - ADTS

pag. 52


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852

Male stud coupling form B DIN 3852

Union simple mâle forme B DIN 3852

Gerade Einschraubverschraubung form B DIN 3852

Racor recto forma B DIN 3852



AME..LSMG..

pag. 53


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852

Union simple mâle avec joint en caoutchouc forme E DIN 3852

Gerade Einschraubverschraubung mit gummidichtung form E DIN 3852

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852



AME..LSMG..EL

pag. 56


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60°

Male stud coupling SV 60°

Union simple mâle SV 60°

Gerade EinschraubverschraubungSV 60°

Racor recto SV 60°



AME..LMG..SV

pag. 58


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma B DIN 3852

Male stud coupling form B DIN 3852

Union simple mâle forme B DIN 3852

Gerade Einschraubverschraubung form B DIN 3852

Racor recto forma B DIN 3852



AME..LSMM..

pag.61


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma E DIN 3852

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852

Union simple mâle avec joint en caoutchouc forme E DIN 3852

Gerade Einschraubverschraubung mit gummidichtung form E DIN 3852

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852



AME..LSMM..EL

pag. 63


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio UNF/UN

Male stud coupling

Union simple mâle

Gerade Einschraubverschraubung

Racor recto



AME..LSMU..

pag. 65


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas conico

Male stud coupling

Union simple mâle

Gerade Einschraubverschraubung

Racor recto



AME..LSMGK..

pag. 67


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio NPT

Male stud coupling

Union simple mâle

Gerade Einschraubverschraubung

Racor recto



AME..LSMN..

pag. 69


**Adattatore diritto Maschio DIN -
Maschio metrico conico**

Male stud coupling

Union simple mâle

Gerade Einschraubverschraubung

Racor recto



AME..LSMMK..

pag. 71


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio DIN

Straight coupling

Union double

Gerade Verschraubung

Racor unión recta tubo-tubo



AME..LS

pag. 72


Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Maschio DIN

Reduced straight coupling

Raccord réduit union double

Gerade Reduzierverschraubung

Racor unión en reducción tubo-tubo



AME....LS

pag. 73


Passaparete dritto Maschio DIN - Maschio DIN

Bulkhead connection

Union double. Traversée de cloison

Gerade Schottverschraubung

Racor recto pasatabique contrecto



APPME..LS

pag. 75


**Passaparete dritto Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico FORMA E**

Bulkhead connection form E

Union double. Traversée de cloison forme E

Gerade Schottverschraubung form E

Racor recto pasatabique forma E



APPM..LSMG..EL

pag. 76

Controdado passaparete DIN 80705

Bulkhead nut

Contre-écrou

Kontermutter

Tuerca pasatabique



CPDL-CPDS

pag. 77


Adattatore dritto Maschio DIN - estremità a saldare

Welding boss

Union simple à souder

Gerade Anschweißverschraubung

Racor recto para soldar



AME..LSW

pag. 78


**Adattatore dritto Maschio DIN - Femmina fissa
Gas cilindrica**

Female stud coupling

Union simple femelle

Gerade Aufschraubverschraubung

Racor recto hembra



AME..LSFFG..

pag. 79


**Adattatore dritto Maschio DIN -
Femmina fissa metrica**

Female stud coupling

Union simple femelle

Gerade Aufschraubverschraubung

Racor recto hembra



AME..LSFFM..

pag. 80

Prolunga saldabile Maschio DIN - Maschio DIN

Welding bulkhead connection

Union double passe cloison à souder

Einschweiß-Schottverschraubung

Racor pasatabique para soldar



APME..LSW

pag. 81

**Adattatore Femmina girevole - Maschio Gas cilin-
drico forma E DIN 3852**


Straight stud standpipe adapter with captive seal and O-Ring

Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc

O-Ring forme E DIN3852

*Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel
und O-Ring form E DIN 3852*

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852



AFE..LSMG..EL

pag. 82


**Adattatore Femmina girevole - Maschio metrico
Forma E DIN 3852**

*Straight stud standpipe adapter with captive
seal and O-Ring form E DIN 3852*

*Union simple mâle d'orientation joint en
caoutchouc O-Ring forme E DIN 3852*

*Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel
und O-Ring form E DIN 3852*

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852



AFE..LSMM..EL

pag. 83


Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio UNF

Straight stud standpipe adapter with O-Ring

Union simple mâle d'orientation avec O-Ring

Gerader Aufsteckstutzen mit O-Ring

Racor recto con O-Ring



AFE..LSMU

pag. 84


Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio UNF

Straight stud standpipe adaptor with o-ring

Union simple mâle d'orientation avec o-ring

Einschraubstutzen mit O-Ring

Racor recto con o-ring



AFE..LSMN..

pag. 85


**Adattatore diritto Femmina girevole -
Femmina girevole**

Straight coupling with o-ring

Raccord intermédiaire droit avec joint torique

Gerades Mittelstück mit O-Ring

Racor unión recta tubo tubo



AFE..LS

pag. 86


Riduzione Femmina girevole DIN Maschio DIN

Standpipe-tube reducer with o-ring seal

Adapteur de réduction avec o-ring

Reduziereinsatz mit O-Ring Abdichtung

Racor de reducción con o-ring



AFE..LSME..LS

pag. 87


Adattatore diritto Maschio NPT - Tubo DIN

Stud standpipe adaptor

Union simple mâle d'orientation

Gerader Aufsteckstutzen

Racor tubo roscado con tuerca y anillo



AMN..TLS..

pag. 91


**Adattatore diritto Maschio Gas cilindrico forma B
DIN 3852 - Tubo DIN**

Stud standpipe adaptor form B DIN 3852

Union simple mâle d'orientation forme B DIN 385

Gerader Aufsteckstutzen form B DIN 3852

*Racor tubo roscado con tuerca y anillo
forma B DIN 3852*



AMG..TLS..

pag. 92


**Adattatore Maschio metrico forma B
DIN 3852 - Tubo DIN**

Stud standpipe adapter form B DIN 3852

Union simple mâle d'orientation forme B DIN 3852

Gerader Aufsteckstutzen form B DIN 3852

Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma B DIN 3852



AMM..TLS..

pag. 93


**Adattatore Maschio Gas cilindrico forma E DIN
3852 - Tubo DIN**

Stud standpipe adaptor packing ring form E DIN 3852

*Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc
forme E DIN 3852*

*Gerader Aufsteckstutzen Gummidichtung form E
DIN 3852*

Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma E DIN 3852



AMG..ELTLS..

pag. 94


**Adattatore Maschio metrico forma E DIN 3852 -
Tubo DIN**

Stud standpipe adapter packing ring form E DIN 3852

*Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc
forme E DIN 3852*

*Gerader Aufsteckstutzen Gummidichtung form E
DIN 3852*

Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma E DIN 3852



AMM..ELTLS..

pag. 95


Adattatore maschio DIN - tubo DIN

Standpipe tube reducer

Adapteur de réduction

Reduziereinsatz

Racor de reducción



AME..LTL...AME..STS

pag. 96

Ogiva a saldare con O-Ring DIN 3865 A- ISO 8434-4

Welding nipples with O-Ring seal


DIN 3865 A - ISO 8434-4

Embout à souder avec O-Ring DIN 3865 A - ISO 8434-4

Schweißnippel mit O-Ring Abdichtung

DIN 3865 A - ISO 8434-4

Boquilla para soldar DIN 3865 A - ISO 8434-4



TLS..W

pag. 100


Tappo femmina girevole cono 24°

Blanking plug with O-Ring DIN 24°

Bouchon de Fermeture avec O-Ring DIN 24°

Verschlusskegel mit O-Ring DIN 24°

Tapón de cierre con O-Ring DIN 24



ATFGE..LS

pag. 101


Tappo maschio a 24°

Pipe plug DIN 24°

Bouchon de fermeture tubes DIN 24°








Rohrverschlussdeckel DIN 24°

Tapón macho DIN 24°




ATME..LS

pag. 102

Riduzione Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Femmina fissa Gas cilindrica <i>Male-female stud adapter packing ring</i> <i>Intermédiaire de réduction mâle-femelle joint en caoutchouc</i> <i>Gewindereduzierung gummidichtung</i> <i>Reducción con rosca macho-hembra</i> <i>fija con junta tórica</i>		ARMG..ELFFG..	pag. 103
Prolunga Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Femmina fissa Gas cilindrica <i>Male-female stud adapter packing ring</i> <i>Intermédiaire de réduction mâle-femelle</i> <i>joint en caoutchouc</i> <i>Gewindereduzierung gummidichtung</i> <i>Reducción con rosca macho-hembra fija con junta tórica</i>		APMG..ELFFG..	pag. 104
Tappo Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 esagono incassato <i>Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852</i> <i>Bouchon cylindriques à hexagone</i> <i>interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852</i> <i>Verschlussstopfen mit Innensechskant</i> <i>Gummidichtung form E DIN 3852</i> <i>Tapón de cierre allen con junta tórica forma E DIN 3852</i>		ATMG..ELX	pag. 105
Tappo Maschio metrico forma E DIN 3852 con esagono incassato <i>Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852</i> <i>Bouchon cylindrique à hexagone</i> <i>interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852</i> <i>Verschlussstopfen mit InnensechskantGummidichtung</i> <i>form E DIN 3852</i> <i>Tapón de cierre allen con junta tórica forma E DIN 3852</i>		ATMM..ELX	pag. 106
Gomito 90° maschio DIN - Maschio Gas conico <i>Stud elbow</i> <i>Coude mâle</i> <i>Winkel-Einschraubverschraubung</i> <i>Racor en codo</i>		LME..LSMGK..	pag. 107
Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT <i>Stud elbow</i> <i>Coude mâle</i> <i>Winkel-Einschraubverschraubung</i> <i>Racor en codo</i>		LME..LSMN..	pag. 109
Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico conico <i>Stud elbow</i> <i>Coude mâle</i> <i>Winkel-Einschraubverschraubung</i> <i>Racor en codo</i>		LME..LSMMK..	pag. 111

**Gomito 90° Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852**

Stud elbow form B DIN 3852
Coude mâle forme B DIN 3852
Winkel-Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor en codo forma B DIN 3852




LME..LSMG..

pag. 112

**Gomito 90° Maschio DIN -
Maschio metrico forma B DIN 3852**

Stud elbow form B DIN 3852
Coude mâle forme B DIN 3852
Winkel-Einschraubverschraubung form B DIN 3852
Racor en codo forma B DIN 3852




LME..LSMM..

pag. 113

Gomito passaparete Maschio DIN - Maschio DIN

Bulkhead elbow
Coude égal. Traversée de cloison
Winkel-Schottverschraubung
Racor en codo pasatabique




LPPME..LS

pag. 114

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio DIN

Equal elbow
Coude égal
Winkel-Verschraubung
Racor union codo tubo-tubo




LME..LS

pag. 115

Gomito 90° Maschio DIN -Tubo DIN

Angular rotary fitting
Coude orientable. Exécution femelle
Einstellbare Winkel Anschlussstutzen
Racor en codo regulable




LME..LTL..-LME..STS..

pag. 116

Gomito 90° Maschio DIN - estremità a saldare

Welding male elbow
Coude mâle a souder
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo para soldar




LME..LSW

pag. 117

Gomito 90° Maschio DIN - Femmina girevole DIN


Angular rotary fitting with O-Ring seal
Coude orientable. Exécution femelle avec O-Ring
Einstellbarer Winkel Anschlussstutzen
mit O-Ring Abdichtung
Racor en codo con junta tórica



LME..LSFE..LS


pag. 118

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio
Gas cilindrico orientabile
Angular rotary fitting with bulkhead nut
Coude orientable avec contre écrou
Einstellbare Winkelverschraubung
mit Kontermutter
Racor orientable, codo con contratuerca




LME..LSMOG.. pag. 119

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile
Angular rotary fitting with bulkhead nut
Coude orientable avec contre écrou
Einstellbare Winkel-Verschraubung
mit Kontermutter
Racor orientable, codo con contratuerca




LME..LSMOU.. pag. 120

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile
Angular rotary fitting with bulkhead nut
Coude orientable avec contre écrou
Einstellbare Winkel-Verschraubung
mit Kontermutter
Racor orientable, codo con contratuerca




LME..LSMOM.. pag. 121

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile con rondella tenuta O-Ring
Angular fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Coude orientable avec contre écrou. O-Ring
Einstellbare Winkel-Verschraubung
mit Kontermutter. Bewegliche Unterlegscheibe
f. O-Ring
Racor orientable, codo con contratuerca.
Arandela de retención junta torica




LME..LSMOMR.. pag. 122

Adattatore T Maschio DIN -
Maschio Gas conico al piede
Stud branch tee
Té mâle
T Einschraubverschraubung
Racor en T




TME..LSMGK..P pag. 123

Adattatore T Maschio DIN - Maschio NPT al piede
Stud branch tee
Té mâle
T Einschraubverschraubung
Racor en T



TME..LSMN..P pag. 124

Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico conico al piede
Stud branch tee
Té mâle
T Einschraubverschraubung
Racor en T



TME..LSMMK..P pag. 125


**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico al piede**

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T



TME..LSMG..P

pag. 126


**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico al piede**

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T



TME..LSMM..P

pag. 127


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico al piede

Stud branch tee

Té male

T-Einschraubverschraubung

Racor en T rosca metrica



TME..LSMGK..B

pag. 128


**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio Gas conico al braccio**

Stud barrel tee

Té mâle renversé

L-Einschraubverschraubung

Racor en L



TME..LSMN..B

pag. 129


Adattatore T Maschio DIN - Maschio NPT al braccio

Stud barrel tee

Té mâle renversé

L-Einschraubverschraubung

Racor en L



TME..LSMMK..B

pag. 130


**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio metrico conico al braccio**

Stud barrel tee

Té mâle renversé

L-Einschraubverschraubung

Racor en L



TME..LSMG.B

pag. 131


**Adattatore T Maschio DIN -
Maschio Gas cilindrico al braccio**

Stud barrel tee

Té mâle renversé

L-Einschraubverschraubung

Racor en L



TME..LSMM.B

pag. 132


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico al braccio

Stud barrel tee

Té mâle renversé

L-Einschraubverschraubung

Racor en L



TME..LS

pag. 133


Adattatore T Maschio DIN

Equal tee

Té égal

T-Verschraubung

Racor union en T tubo - tubo



TME..LSMM..P

pag. 127


Adattatore T Maschio DIN ridotto

Reduced tee

Té reduction

T-Reduzierung

Racor union en T tubo - tubo



TME..LSP

pag. 134


Adattatore T Maschio DIN - Tubo DIN al piede

Tee Rotary fitting

Té orientable. Exécution femelle

Einstellbarer T-Anschlussstutzen für Kombinationen

Racor en T regulable



TME..LSTLS..P

pag. 137


Adattatore T Maschio DIN - Femmina DIN al piede

Tee Rotary fitting with O-Ring seal

Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring

Einstellbarer T-Anschlussstutzen mit O-Ring Abdichtung

Racor en T tubo - tubo con junta tórica



TME..LSFE..LSP

pag. 138


Adattatore T Maschio DIN - Femmina al braccio

Tee Rotary fitting with o-ring seal

Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring

Einstellbarer T-Anschlussstutzen mit O-Ring Abdichtung

Racor en T tubo - tubo con junta tórica



TME..LSFE..LSB

pag. 139


Adattatore T Maschio DIN - Tubo al braccio

L Rotary fitting

Té renversé orientable exécution. Femelle

Einstellbarer T-Anschlussstutzen für Kombinationen

Racor en T regulable



TME..LSTLS..B

pag. 140


Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al piede

Tee Rotary fitting with bulkhead nut

Té orientable avec contre écrou

Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter

Racor orientable en T con controtuerca



TME..LSMOG..P

pag. 141


Adattatore T Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al piede

Tee Rotary fitting with bulkhead nut

Té orientable avec contre écrou

Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter

Racor orientable en T con controtuerca



TME..LSMOU..P

pag. 142


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede

Tee Rotary fitting with bulkhead nut

Té orientable avec contre écrou

Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter

Racor orientable en T con controtuerca



TME..LSMOM..P

pag. 143

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede con rondella tenuta O-Ring


Tee Rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring

Té orientable contre écrou. Rondelle d'étanchéité O-Ring

Einstellbarer T-Anschlussstutzen mit Kontermutter.

Bewegliche unterlegscheibe f. O-Ring

Racor orientable en T con controtuerca. Arandela de retención junta tórica



TME..LSMOMR..P

pag. 144


Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al braccio

L Rotary fitting with bulkhead nut

Té renversé orientable avec contre écrou

Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter

Racor orientable en L con contratuerca



TME..LSMOG..B

pag. 145


Adattatore T Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al braccio

L Rotary fitting with bulkhead nut

Té renversé orientable avec contre écrou

Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter

Racor orientable en L con contratuerca



TME..LSMOU..B

pag. 146


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al braccio

L Rotary fitting with bulkhead nut

Té orientable avec contre écrou

Einstellbarer L-Anschlussstutzen mit Kontermutter

Racor orientable en L con contratuerca




TME..LSMOM..B

pag. 147

**Adattatore T Maschio DIN –
Maschio metrico orientabile al braccio con rondella
tenuta O-Ring**

L Rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Té renversé orientable avec contre écrou. Rondelle
d'étanchéité O-Ring
Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter.
Bewegliche Unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable en L con contratuercas.




TME..LSMOMR..B

pag. 148

**Adattatore 45° Maschio DIN - Maschio
Gas cilindrico orientabile**

Rotary 45° fitting with bulkhead nut
45° renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare 45° Verschraubung mit Kontermutter
Racor 45° orientable con contratuercas




QME..LSMOG..

pag. 149

Adattatore 45° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile

Rotary 45° fitting with bulkhead nut
45° renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare 45° -Verschraubung mit Kontermutter
Racor 45° orientable con contratuercas




QME..LSMOU..

pag. 150

**Adattatore 45° Maschio DIN -
Maschio metrico orientabile**

Rotary 45° fitting with bulkhead nut
45° renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare 45° Verschraubung mit Kontermutter
Racor 45° orientable con contratuercas




QME..LSMOM..

pag. 151

**Adattatore 45° Maschio DIN - Maschio metrico
orientabile con rondella tenuta O-Ring**

Rotary 45° fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
45° renversé orientable avec contre écrou.
Rondelle d'étanchéité O-Ring
Einstellbare 45° -Verschraubung mit Kontermutter.
Bewegliche Unterlegscheibe O-Ring
Racor 45° orientable con contratuercas. Arandela de
retención con junta tórica




QME..LSMOMR..

pag. 152

Adattatore a croce Maschio DIN

Equal cross
Croix égal
Kreuz-Verschraubung
Racor union en cruz tubo - tubo




CME..LS

pag. 153

**Gomito 90° orientabile Maschio DIN -
bullone forato Gas cilindrico**

Banjo
Equerre orientable articulée
Drosselfreie Schwenk-Verschraubungen
Racor en codo orientable sin estrangulación



LME..LSBFG..

pag. 154


**Gomito 90° orientabile Maschio DIN -
bullone forato metrico**

Banjo

Equerre orientable articulée

Drosselfreie Schwenk-Verschraubung

Racor en codo orientable sin estrangulación



LME..LSBFM..

pag. 155


**T orientabile Maschio DIN -
bullone forato Gas cilindrico al piede**

Double orientable fitting

Té orientable banjo

Drosselfreie Schwenk-Verschraubung

Racor en T orientable sin estrangulación



TME..LSBFG..P

pag. 156


**T orientabile Maschio DIN -
bullone forato metrico al piede**

Double orientable fitting

Té orientable banjo

Drosselfreie Schwenk-Verschraubung

Racor en T orientable sin estrangulacion







TME..LSBFM..P

pag. 157

Dati tecnici /
Technical Data /
Caractéristiques
techniques /
Technische Dat-
en / Característi-
cas técnicas

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste



Filettatura di estremità Tipo B
Tenuta meccanica
 Thread coupling Form B
Mechanical seal
 Unions filetees Forme B
Joint mécanique
 Einschraubgewinde
 Feingewinde Form B
Abdichtung durch Dichtkante
 Rosca Forma B
Junta mecánica

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
 Teil, Hoja 2 - ISO 1179-4

Filettatura di estremità Tipo B
Tenuta meccanica
 Thread coupling Form B
Mechanical seal
 Unions filetees Forme B
Joint mécanique
 Einschraubgewinde
 Feingewinde Form B
Abdichtung durch Dichtkante
 Rosca Forma B
Junta mecánica

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
 Teil, Hoja 2 - ISO 9974-3

Filettatura di estremità Tipo E
Tenuta con guarnizione
 Thread coupling Form E
Packing-ensured tightness
 Unions filetees Forme E
Étanchéité par garniture
 Einschraubgewinde
 Feingewinde Form E
Dichtheit durch Dichtung
 Rosca Forma E
Junta con guarnición

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
 Teil, Hoja 2 - ISO 1179-2



Filettatura di estremità Tipo E
Tenuta con guarnizione
 Thread coupling Form E
Packing-ensured tightness
 Unions filetees Forme E
Étanchéité par garniture
 Einschraubgewinde
 Feingewinde Form E
Dichtheit durch Dichtung
 Rosca Forma E
Junta con guarnición

DIN 3852 Foglio, Part, Partie,
 Teil, Hoja 2 - ISO 9974-2

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch,

F1	Forma Form Forme Form Forma		F2	Forma Form Forme Form Forma		Tubo Hose Tube Rohr Tubo	Serie Series Série Reihe Serie
	B (Nm)	E (Nm)		B (Nm)	E (Nm)		
1/8"	25	20	10X1	25	20	6	L
1/4"	45	40	12X1,5	30	30	8	L
1/4"	45	40	14X1,5	50	50	10	L
3/8"	85	80	16X1,5	80	60	12	L
1/2"	160	100	18X1,5	90	80	15	L
1/2"	105	100	22X1,5	150	140	18	L
3/4"	230	200	26X1,5	240	200	22	L
1"	390	380	33X2	400	380	28	L
1.1/4"	600	500	42X2	600	500	35	L
1.1/2"	800	600	48X2	800	600	42	L
1/4"	60	60	12X1,5	45	45	6	S
1/4"	60	60	14X1,5	60	60	8	S
3/8"	110	90	16X1,5	95	80	10	S
3/8"	110	90	18X1,5	120	100	12	S
1/2"	170	130	20X1,5	170	140	14	S
1/2"	140	130	22X1,5	190	150	16	S
3/4"	320	200	27X2	320	200	20	S
1"	390	380	33X2	450	380	25	S
1.1/4"	600	500	42X2	600	500	30	S
1.1/2"	800	600	48X2	800	600	38	S

Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

F1	Nm	F2	Nm	Tubo <i>Hose Tube Rohr Tubo</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
1/8"	20	10X1	20	6	L
1/4"	40	12X1,5	30	8	L
1/4"	40	14X1,5	50	10	L
3/8"	80	16X1,5	60	12	L
1/2"	100	18X1,5	80	15	L
1/2"	100	22X1,5	140	18	L
3/4"	200	26X1,5	200	22	L
1"	380	33X2	380	28	L
1.1/4"	500	42X2	500	35	L
1.1/2"	600	48X2	600	42	L
1/4"	60	12X1,5	45	6	S
1/4"	60	14X1,5	60	8	S
3/8"	90	16X1,5	80	10	S
3/8"	90	18X1,5	100	12	S
1/2"	130	20X1,5	140	14	S
1/2"	130	22X1,5	150	16	S
3/4"	200	27X2	200	20	S
1"	380	33X2	380	25	S
1.1/4"	500	42X2	500	30	S
1.1/2"	600	48X2	600	38	S


Coppie di serraggio (Nm) / Torque wrench / Couples de serrage / Anzugsdrehmoment / Tuerca de ajuste



F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


F1	Forma G <i>Form</i> <i>Forme</i> <i>Form</i> <i>Forma</i>	F2	Forma G <i>Form</i> <i>Forme</i> <i>Form</i> <i>Forma</i>	Tubo <i>Hose</i> <i>Tube</i> <i>Rohr</i> <i>Tubo</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	(Nm)		(Nm)		
1/8"	20	10X1	20	6	L
1/4"	45	12X1,5	30	8	L
1/4"	45	14X1,5	50	10	L
3/8"	70	16X1,5	55	12	L
1/2"	85	18X1,5	70	15	L
1/2"	85	22X1,5	120	18	L
3/4"	85	26X1,5	170	22	L
-	-	27x2	170	22	L
1"	380	33X2	380	28	L
1.1/4"	500	42X2	430	35	L
1.1/2"	600	48X2	510	42	L
1/4"	60	12X1,5	40	6	S
1/4"	60	14X1,5	55	8	S
3/8"	90	16X1,5	70	10	S
3/8"	90	18X1,5	85	12	S
1/2"	130	20X1,5	120	14	S
1/2"	130	22X1,5	130	16	S
3/4"	200	27X2	170	20	S
1"	380	33X2	380	25	S
1.1/4"	500	42X2	430	30	S
1.1/2"	600	48X2	510	38	S

Sedi e filettature BSP / Thread coupling - BSP Thread / Unions filetees - Filet Gaz / Einschraubgewinde Feingewinde - Gasgewinde / Rosca - Gas




Filettatura di estremità
Tipo B
Tenuta meccanica
Thread coupling Form B
Mechanical seal
Unions filetees Forme B
Joint mécanique
Einschraubgewinde
Feingewinde Form B
Abdichtung durch
Dichtkante
Rosca Forma B
Junta mecánica

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-4




Filettatura di estremità Tipo E
Tenuta con guarnizione
Thread coupling Form E
Packing-ensured tightness
Unions filetees Forme E
Étanchéité par garniture
Einschraubgewinde
Feingewinde Form E
Dichtheit durch Dichtung
Rosca Forma E
Junta con guarnición

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 11
ISO 1179-2




Filettatura di estremità Tipo C
Tenuta con filettatura conica
Thread coupling Form C
Taper thread
Unions filetees Forme C
Étanchéité par filetage conique
Einschraubgewinde
Feingewinde Form C
Abdichtung durch Kegelfgewinde
Rosca Forma C
Junta con rosca cónica

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2



Sede filettata Tipo X
Per filettatura cilindrica
Port Form X
For parallel stud thread
Trou taraudé Forme X
Pour filetage gaz cylindrique
Einschraubloch Form X
Für zylindrische
Einschraubzapfen
Rosca Forma X
Para rosca cilíndrica

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-1




Sede filettata Tipo Z
Per filettatura conica
Port Form Z
For tapered stud thread
Trou taraudé Forme Z
Pour filetage conique
Einschraubloch Form Z
Für kegelige
Einschraubzapfen
Rosca Forma Z
Para rosca cónica

DIN 3852 Foglio, Part,
Partie, Teil, Hoja 2

F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica
F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica


F1	F2	A1	B1	D	D1	D2	B2	Tubo	Serie
		Max	Min				Min	Hose Tube Rohr Tubo	Series Série Reihe Serie
1/8"	1/8"	1	8	15	14	14	5,5	6	L
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	8	L
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	10	L
3/8"	3/8"	1,5	12	23	22	22	8,5	12	L
1/2"	1/2"	2	12	27	26	26,9	10,5	15	L
1/2"	1/2"	2,5	14	27	26	26,9	10,5	18	L
3/4"	3/4"	2,5	16	33	32	32	13	22	L
1"	1"	2,5	18	40	39	39,9	16	28	L
1.1/4"	1.1/4"	2,5	20	50	49	49,9	17	35	L
1.1/2"	1.1/2"	2,5	22	56	55	55	17	42	L
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	6	S
1/4"	1/4"	1,5	12	19	18	18,9	8,5	8	S
3/8"	3/8"	1,5	12	23	22	22	8,5	10	S
3/8"	3/8"	2	12	23	22	22	8,5	12	S
1/2"	1/2"	2	14	27	26	26,9	10,5	14	S
1/2"	1/2"	2,5	14	27	26	26,9	10,5	16	S
3/4"	3/4"	2,5	16	33	32	32	13	20	S
1"	1"	2,5	18	40	39	39,9	16	25	S
1.1/4"	1.1/4"	2,5	20	50	49	49,9	17	30	S
1.1/2"	1.1/2"	2,5	22	56	55	55	17	38	S

Sedi e filettature Metriche / Thread coupling – Metric Thread / Unions filetees - Filet Métrique / Einschraubgewinde Feingewinde - Metrisch / Rosca - Métrica




Filettatura di estremità
Tipo B
Tenuta meccanica
Thread coupling Form B
Mechanical seal
Unions filetees Forme B
Joint mécanique
Einschraubgewinde
Feingewinde Form B
**Abdichtung durch
Dichtkante**
Rosca Forma B
Junta mecánica

DIN 3852 Foglio, *Part*,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-4




Filettatura di estremità Tipo E
Tenuta con guarnizione
Thread coupling Form E
Packing-ensured tightness
Unions filetees Forme E
Étanchéité par garniture
Einschraubgewinde
Feingewinde Form E
Dichtheit durch Dichtung
Rosca Forma E
Junta con guarnición

DIN 3852 Foglio, *Part*,
Partie, Teil, Hoja 11
ISO 1179-2




Filettatura di estremità Tipo C
**Tenuta con filettatura
conica**
Thread coupling Form E
Taper thread
Unions filetees Forme E
**Étanchéité par filetage
conique**
Einschraubgewinde
Feingewinde Form E
**Abdichtung durch
Kegelgewinde**
Rosca Forma E
Junta con rosca cónica

DIN 3852 Foglio, *Part*,
Partie, Teil, Hoja 2



Sede filettata Tipo X
Per filettatura cilindrica
Port Form X
For parallel stud thread
Trou taraudé Forme X
Filetage gaz cylindrique
Einschraubloch Form X
**Für zylindrische
Einschraubzapfen**
Rosca Forma X
Para rosca cilíndrica

DIN 3852 Foglio, *Part*,
Partie, Teil, Hoja 2
ISO 1179-1



Sede filettata Tipo Z
Per filettatura conica
Port Form Z
For tapered stud thread
Trou taraudé Forme Z
Pour filetage conique
Einschraubloch Form Z
**Für kegelige
Einschraubzapfen**
Rosca Forma Z
Para rosca cónica


DIN 3852 Foglio, *Part*,
Partie, Teil, Hoja 2

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique, Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

F1	F2	A1	B1	D	D1	D2	B2	Tubo <i>Hose Tube Rohr Tubo</i>	Serie <i>Séries Série Reihe Serie</i>
		Max	Min				Min		
10X1	10X1	1	8	15	14	14	5,5	6	L
12X1,5	12X1,5	1,5	12	18	17	17	8,5	8	L
14X1,5	14X1,5	1,5	12	20	19	19	8,5	10	L
16X1,5	16X1,5	1,5	12	22	21	21,9	8,5	12	L
18X1,5	18X1,5	2	12	24	23	23,9	8,5	15	L
22X1,5	22X1,5	2,5	14	28	27	27	10,5	18	L
26X1,5		2,5	16	32	31	31,9		22	L
33X2		2,5	18	40	39	39,9		28	L
42X2		2,5	20	50	49	49,9		35	L
48X2		2,5	22	56	55	55		42	L
12X1,5	12X1,5	1,5	12	18	17	17	8,5	6	S
14X1,5	14X1,5	1,5	12	20	19	19	8,5	8	S
16X1,5	16X1,5	1,5	12	22	21	21,9	8,5	10	S
18X1,5	18X1,5	2	12	24	23	23,9	8,5	12	S
20X1,5	20X1,5	2	14	26	25	25,9	10,5	14	S
22X1,5	22X1,5	2,5	14	28	27	27	10,5	16	S
27X2		2,5	16	33	32	32		20	S
33X2		2,5	18	40	39	39,9		25	S
42X2		2,5	20	50	49	49,9		30	S
48X2		2,5	22	56	55	55		38	S

Sedi e filettature UNF / Thread coupling – UNF / Unions filetees – UNF / Einschraubgewinde Feingewinde - UNF / Rosca - UNF



UNF/ UN-2A

Filettatura
Tenuta con O-Ring
Male stud
O-Ring sealing
Implantation
Étanchéité par joint torique
Einschraubzapfen
O-Ring Dichtung
Filete
Junta O-Ring


UNF/UN-2A

Sede Filettata
Tenuta con O-Ring
Port
O-Ring sealing
Trou taraudé
Étanchéité par joint torique
Einschraubloch
O-Ring Dichtung
Rosca
Junta O-Ring

F1 UNF

F1	A1	B1	D	D1	a
	Max	Min			
7/16"	1,6	11,5	21	15,8	12°
1/2"	1,6	11,5	23	16,2	12°
9/16"	1,6	12,7	25	17,7	12°
3/4"	2,4	14,3	30	23	15°
7/8"	2,4	16,7	34	27	15°
1.1/16"	2,4	19	41	32	15°
1.5/16"	3,2	19	49	38,1	15°
1.5/8"	3,2	19	58	48	15°

Sedi e filettature NPT / Thread coupling – NPT / Unions filetees – NPT / Einschraubgewinde Feingewinde - NPT / Rosca - NPT



NPT

Filettatura
**Tenuta con filettatura
conica**
Male stud
Taper thread
Implantation
**Étanchéité par filetage
conique**
Einschraubzapfen
**Abdichtung durch
Kegelgewinde**
Filete
Junta con rosca cónica


NPT

Sede Filettata
Per filettatura conica
Port
For tapered stud thread
Trou taraudé
Pour filetage conique
Einschraubloch
**Für kegelige
Einschraubzapfen**
Rosca
Para rosca cónica

F1 NPT

F1	B2
	Min
1/8"	1,6
1/4"	1,6
3/8"	1,6
1/2"	2,4
3/4"	2,4
1"	2,4
1.1/4"	3,2
1.1/2"	3,2



Estremità filettate DIN / Thread coupling DIN / Unions filetees DIN / Einschraubgewinde Feingewinde DIN / Rosca DIN



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F1	T	C	E	H	D	D1	Serie Series Série Reihe Serie
12X1,5	6	10	7	8,1	4	10	L
14X1,5	8	10	7	10,1	6	10	L
16X1,5	10	11	7	12,3	8	11	L
18X1,5	12	11	7	14,3	10	11	L
22X1,5	15	12	7	17,3	12	12	L
26X1,5	18	12	7,5	20,3	15	12	L
30X2	22	14	7,5	24,3	19	14	L
36X2	28	14	7,5	30,3	24	14	L
45X2	35	16	10,5	38	30	16	L
52X2	42	16	11	45	36	16	L
14X1,5	6	12	7	8,1	4	12	S
16X1,5	8	12	7	10,1	5	12	S
18X1,5	10	12	7,5	12,3	7	12	S
20X1,5	12	12	7,5	14,3	8	12	S
22X1,5	14	14	8	16,3	10	14	S
24X1,5	16	14	8,5	18,3	12	14	S
30X2	20	16	10,5	22,9	16	16	S
36X2	25	18	12	27,9	20	18	S
42X2	30	20	13,5	33	25	20	S
52X2	38	22	16	41	32	22	S

Istruzioni di montaggio DIN 3859-2 / Assembly instructions DIN 3859-2 / Instructions de montage DIN 3859-2 / Montageanleitung DIN 3859-2 / Instrucciones de montaje DIN 3859-2



I raccordi VG ad anello tagliente sono costituiti dai seguenti componenti:

1) Corpo raccordo

2) Dado

3) Anello tagliente

La tenuta tra il corpo del raccordo ed il tubo si ottiene serrando il dado in modo che l'anello tagliente scorrendo sulla sede conica incida il tubo uniformemente e contemporaneamente si ancori ad esso.

VG fittings with cutting ring include the following parts:

1) Union body

2) Double edge cutting ring

3) Nut

The seal between the union and the tube is obtained by tightening the nut, so that the double edge cutting ring, sliding along the bevel housing of the union will uniformly cut into the tube and, at the same time, anchors between the tube and the bevel wall

Les raccords VG avec bague coupante et sont formés par les parties composant:

1) Corps du raccord

2) Ecrou

3) Bague coupante

La tenue entre le corps du raccord et du tube est obtenue avec le serrage de l'écrou à la mesure que la bague coupante glissant sur le siège conique coupe le tube uniformément en même temps elle s'accroche au tube même

Eine VG Rohrverschraubung besteht aus:

1) Rohrverschraubungskörper

2) Zweikantenschneidring

3) Überwurfmutter

Beim Anzug der Überwurfmutter schneiden die beiden Schneidkanten nacheinander bis zu einer definierten Grenze in die Rohroberfläche ein.

Los racores VG con anillo se componen de los siguientes componentes:

1) Cuerpo del racor

2) Tuerca

3) Anillo

El cierre entre el cuerpo del racor y el tubo se consigue apretando la tuerca de manera que el anillo cortante deslizando sobre la cavidad cónica incide el tubo de manera uniforme y contemporaneamente se fije con el

Il corretto montaggio del raccordo è determinante per un perfetto funzionamento.

Seguire le seguenti istruzioni di montaggio:

Tagliare il tubo ad angolo retto. E' ammesso 1/2° di tolleranza rispetto all'asse del tubo. Non utilizzare attrezzi tagliatubo in quanto provocano forti sbavature e taglio obliquo. Tagliare mediante seghetto.

A proper assembly of the fitting is a basic condition to obtain a good performance.

Please, follow our assembly instructions:

Rectangular saw off the pipe. An angular offset of 1/2° is permissible. Do not use a tube cutter because this would leave a considerable burr and an angular cut at the tube ends. Use a sawing machine.

Le correcte assemblage du raccord est déterminant pour un fonctionnement parfait.

Suivre les instructions suivantes:

Couper le tube à angle droit. Un écart maximum de 1/2° est autorisé par rapport à l'axe du tube. Ne pas utiliser de coupe-tubes présentant une coupe imprécise ou un manque d'équerre. Couper en utilisant une scie.

Die sachgerechte Montage der Schneidringverschraubung ist Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion.



Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung.

Rohr rechtwinklig absägen. Eine Winkelabweichung von 1/2° ist zulässig. Keinen Rohrschneider verwenden, da sonst das Rohr eingeschnürt werden kann. Benutzen Sie eine Sägemaschine.

Un correcto montaje del racor es determinante para un perfecto funcionamiento.

Atente a las instrucciones de montaje:

Cortar el tubo a escuadra. Se admite 1/2° de tolerancia respecto al eje del tubo. No se utilizen utensilios cortatubo porque producen rebabas y corte obliquo. Utilizar una segueta.



Sbavare leggermente il tubo all'interno ed all'esterno mantenendo il piano di appoggio (smusso max 0,2x45°) e assicurandosi che non rimangano residui metallici.

Oliare le filettature, la sede e l'anello tagliente. Non utilizzare grassi

Slightly debur the inside and outside of the pipe, without damaging the mating surface (max. bevel 0.2x45°), making sure to remove all the metal particles.

Lubricate with oil seat, threads and double edge cutting ring. Avoid grease.

Ébavurer légèrement le tube à l'intérieur et à l'extérieur en maintenant le plan d'appui (chanfrein maxi 0,2x45°).

Huiler la bague, le filetage de l'écrou, le cône et le filetage du raccord. Ne pas utiliser des graisses

Das Rohr innen und außen leicht entgraten, wobei die Auflagefläche erhalten bleiben muss (max. Abschrägung 0,2x45°), Stellen Sie sicher, dass keine Metallrückstände zurückbleiben. **Den Ring, das Gewinde der Mutter, den Konus und das Verschraubungsgewinde einölen. Verwenden Sie keine Fette.**

Rebabar apenas el tubo internamente y exteriormente manteniendo el plano de apoyo (bisel max 0,2x45°) y asegurándose que no quedan residuos metálicos.

Lubricar las roscas, la cavidad y el anillo. No utilizar grasas.

Infilare il dado e l'anello tagliente sulla parte finale del tubo. **Attenzione: gli spigoli dell'anello doppio tagliente devono trovarsi in direzione dell'estremità del tubo. In caso contrario, il montaggio sarebbe errato.** Inserire il tubo fino al suo arresto nel raccordo e serrare manualmente il dado fino al totale avvitamento. Stringere con la chiave fino ad ottenere il bloccaggio del tubo, per circa 1 giro e 1/4" o 1 giro e 1/2", ponendo, se necessario, dei punti di riferimento sul tubo e sul dado. Il tubo non deve ruotare assieme al dado.

Place nut and cutting ring on the endside of the pipe.

Attention: to avoid a faulty assembly, be careful that the cutting edges of the ring face towards the tube end. Insert the pipe into the union until it reaches the stop and fully tighten the nut by hand. Tighten the nut with a spanner about 1 and 1/4 or 1 and 1/2 turns, putting reference marks on nut and tube if needed. The pipe must no longer turn within the union.

Introduire l'écrou et la bague coupante sur la partie finale du tube. **Attentions: les coins de la bague coupante doit se placer à la direction de l'extrémité du tube. En cas contraire l'assemblage ne serait pas correcte.** Introduir le tube dans le raccord jusqu'à butée et serrer manuellement l'écrou jusqu'au serrage complet. Serrer l'écrou d'environ 1 tour et 1/4, 1 tour 1/2, en posant, si nécessaire, des points de signalisation sur le tube et l'écrou. Contrôler que le tube ne tourne pas avec l'écrou.


Die Mutter und den Ring bis zum Rohrende schieben. Auf die richtige Lage des Schneidrings achten, sonst Fehlmontage. **Die Schulter des Schneidrings muss der Überwurfmutter zugekehrt sein.**

Das Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einführen und die Mutter von Hand vollständig anziehen. Die Überwurfmutter bis zu einem deutlichen Kraftanstieg um ca. 1 - 1/4 oder 1 - 1/2 Umdrehungen anziehen. Ein vorher angebrachter Markierungsstrich erleichtert das Beachten der Anzahl der Umdrehungen. Das Rohr darf sich nicht mehr in der Verschraubung drehen lassen.

Introducir la tuerca y el anillo hasta el extremo del tubo.

Atención: las aristas del anillo tienen que estar hacia el extremo del tubo. De otra manera, el montaje no será correcto. Insertar el tubo a tope en el racor y apretar manualmente la tuerca hasta el fondo. Apretar la tuerca con la llave, hasta que el tubo se bloquee, aproximadamente 1 vuelta y 1/4" o 1 vuelta y 1/2," poniendo, si necesario, puntos de referencia sobre el tubo y la tuerca. Verificar que el tubo no gire con la tuerca.

Istruzioni di controllo e rimontaggio / Checking and reassembly / Contrôle et remontage / Kontrolle und Erneute Montage / Control y montaje posterior




Svitare il dado e controllare l'uniformità dell'incisione dell'anello tagliente sul tubo. Non c'è nessun problema se l'anello gira sul tubo. In caso l'incisione non fosse uniforme ripetere l'operazione con un ulteriore serraggio.

Loosen nut and inspect cut, checking the penetration of the cutting edge. The ring may rotate now. If the cut is not uniform, repeat the operation, tightening further.

Desserer l'écrou et contrôler l'uniformité du sertissage de la bague coupante sur le tube. La bague coupante peut tourner sur le tube. Si le sertissage n'est pas uniforme, répéter l'opération en serrant à nouveau.

Überwurfmutter lösen und kontrollieren: das aufgeworfene Rohrmateriale muss die Stirnfläche der Schneide gut ausfüllen. Der Schneidring darf sich auf dem Rohr noch drehen lassen. Sollte der Schnitt nicht gleichmäßig sein, muss der Vorgang durch erneutes Anziehen wiederholt werden.

Desenroscar la tuerca y controlar que la incisión sea uniforme en el tubo. No hay problema si el anillo gira. De no ser así, repetir la operación anterior.



Ogni volta che il raccordo viene smontato e successivamente rimontato, il dado dovrà essere serrato senza forzare eccessivamente. Le estremità dei tubi smontate vanno rimontate sullo stesso raccordo usato per il serraggio.


Every time the fitting is disassembled and subsequently reassembled, the nut must be re-tightened with the same force as used for the initial installation.

The ends of dismantled pipes must be refitted to the same unions used for the tightening procedure.

Après chaque démontage du raccordement du tube, resserrer l'écrou sur le raccord. Ne forcer pas excessivement. Remonter les extrémités de tube démontées sur le même raccord utilisé pour le serrage.

Jedes Mal wenn die Verschraubung ab und wieder aufmontiert wird, muss die Überwurfmutter ohne erhöhten Kraftaufwand fest gezogen werden. Die abmontierten Rohrenden müssen wieder auf dieselbe Verschraubung montiert werden, die bei der ersten Montage verwendet wurde.

Tras cada desmontaje, se debe volver a apretar la tuerca en el racor sin forzar excesivamente. Volver a montar las extremidades desmontadas de los tubos en el mismo racor utilizado por el apriete.




Lunghezza minima del tubo diritto nelle curve: almeno 2 volte l'altezza del dado.
Lunghezza minima del tubo tra due raccordi: almeno 2,5-3 volte l'altezza del dado.

*Minimum length of straight pipe in elbows: at least twice the thickness of the nut.
Minimum length of the pipe between two unions: at least 2.5-3 times the thickness of the nut.*

*Longueur minimale du tube droit dans les coudes: au moins deux fois la hauteur de l'écrou.
Longueur minimale du tube entre les deux raccords: au moins 2,5-3 fois la hauteur de l'écrou.*

*Mindestrohrlänge des geraden Rohrendes bei Kurven: mindestens 2x die Höhe der Mutter.
Mindestrohrlänge zwischen zwei Verschraubungen: 2,5-3 mal die Höhe der Mutter.*

*Longitud mínima del tubo recto en las curvas: por lo menos dos veces la altura de la tuerca.
Longitud mínima del tubo entre dos racores: por lo menos 2,5-3 veces la altura de la tuerca.*



Il montaggio finale di tutti i raccordi premontati si ottiene, dopo opportuna lubrificazione, avvitando a mano il dado (premontato) sul corpo di un altro raccordo fino a verificare il punto di resistenza, quindi serrare di circa 1/2 giro.

For final assembly of all the prefitted unions, after appropriate lubrication screw the prefitted nut by hand onto the body of another union until the point of resistance is met, then tighten by a further 1/2 turn.

Le montage final de tous les raccords prémontés s'obtient, après la lubrification, en serrant manuellement l'écrou (prémonté) sur le corps d'un autre raccord jusqu'à butée. Serrer ensuite d'1/2 tour.

Die Endmontage aller vormontierten Verschraubungen erfolgt nach geeigneter Schmierung durch Abziehen der (vormontierten) Mutter auf dem Stutzen einer anderen verschraubung, bis Widerstand festgestellt wird. Nun ca eine 1/2 Drehung anziehen.

El montaje final de todos los racores premontados se obtiene lubricando todas las partes ; después enroscar manualmente la tuerca en el cuerpo del otro racor hasta verificar el punto de resistencia. Apretar 1/2 vuelta.

Temperature di esercizio / Operating temperatures / Températures d'utilisation / Betriebstemperatur / Temperatura de utilización

Le temperature indicative di esercizio ammesse per i singoli materiali (influenzabili dal tipo di fluido):

raccordi in acciaio al carbonio

da -40°C a +200°C

guarnizioni di tenuta NBR

da -35°C a +100°C

The working temperatures depend on the materials (also influenced by the operating medium):

for fittings in carbon steel

-40°C up to +200°C

for seal materials NBR

-35°C up to +100°C

Les températures indicatives d'exercice admis pour chacun de matériels (influencés par typologies de fluides):

Raccords en acier en carbone

entre -40° C et + 200° C

Joint NBR

entre -35°C et +100°C

Die zulässigen Betriebstemperaturen sind vom verwendeten Werkstoff abhängig (auch durch das Medium beeinflussbar):

Für Verschraubungswerkstoffe aus Kohlenstoff stahl

Stahl -40°C bis +200°C

Für Dichtungswerkstoffe

NBR -35°C bis +100°C

Temperaturas según los tipos de material (influyentes del tipo fluido):

racores en acero carbono

de -40°C a +200°C

material de ajuste NBR

de -35°C a +100°C

Per le temperature elevate è necessario ridurre le pressioni di utilizzo. Se il materiale dei tubi impiegati è differente da quello dei raccordi occorre verificare separatamente il campo delle temperature ammesse e le necessarie riduzioni di pressione. Per i raccordi con i filetti maschi si deve eventualmente tener conto di riduzioni supplementari considerando il materiale del gruppo dove si avvita il raccordo e la tipologia di tenuta dello stesso.

When working at high temperatures, the operating pressure must be reduced. Temperatures and pressure reductions in a hydraulic system must be referred to the tube material, in addition to the fitting material. Male stud couplings may require extra pressure reductions, related to the material where the fitting is screwed in and to the sealing system.

Pour les hautes températures est nécessaire réduire les pressions d'exercice. Si le matériel des tubes utilisés est différent de celui des raccords il faut vérifier séparément les champs des températures admis et les nécessaires réductions de pressions. Pour les raccords avec les filets mâles on doit éventuellement tendre compte des réductions supplémentaires en considérant le matériel du groupe où on visse les raccords et la typologie de tenue du même.

Bei Erhöhung der zulässigen Betriebstemperaturen müssen die Betriebsdrücke werden reduziert. Wenn die verwendeten Rohrwerkstoffe von denen der Verschraubungen ab, so sind die Rohre hinsichtlich des zulässigen Temperaturbereiches und der eventuell erforderlichen Druckabschläge getrennt zu überprüfen. Bei Verschraubungskomponenten mit Einschraubzapfen können zusätzliche Druckabschläge erforderlich sein, da der Gegenwerkstoff des Aggregates, in das die Teile eingeschraubt werden, das verwendete wie auch Dichtsystem berücksichtigt werden müssen.

Por las altas temperaturas se necesita reducir la presión. Si el material de los tubos utilizados es diferente del material de los racores hay que verificar separadamente las temperaturas admitidas y las necesarias reducciones de presión. Para los racores macho se tienen posiblemente que considerar suplementarios reducciones considerando el material del grupo donde se enrosca el racor y el tipo de ajuste del mismo.

Acciaio

Riduzione di pressione per temperature di esercizio TB in °C

Steel

Pressure reduction for working temperatures TB in °C

Acier

Réduction de pression pour les températures d'utilisation TB en °C

Stahl

Druckabschläge für Betriebstemperatur TB in °C

Acero

Reducción de presión por temperaturas de utilización TB en °C

-60°C - +120°C	0%
+150°C	11%
+175°C - +200°C	19%
+250°C	25%

La pressione nominale (PN) è il valore della pressione di utilizzo per applicazioni dinamiche a ciclo continuo secondo la norma DIN 2401 parte 1 ISO 2944. Il fattore di sicurezza con pressioni statiche è almeno 4 volte il valore della pressione nominale.

Nominal pressure (PN). The nominal value of the operating pressure for dynamic applications according to DIN 2401 Part 1 ISO 2944. The safety factor for static pressures is at least 4 times the PN value.


La pression nominale (PN) est la valeur de la pression d'exercice pour les applications dynamiques à cycle continué selon la règle DIN 2401 part 1 ISO 2944. Le facteur de sûreté, avec des pressions statiques, est au moins 4 fois la valeur de la pression nominale.

Nennndruck (PN). Gebräuchliche, auf den Druck bezogene Kennzahl für dynamische Verwendungen nach DIN 2401 Teil 1 ISO 2944.

Der Sicherheitsfaktor bei statischen Drucken ist mindestens das 4-fache des PN Wertes.

La presión nominal (PN) es el valor de la presión de utilización para aplicaciones dinámicas a ciclo continuo según la norma DIN 2401 parte 1 ISO 2944. El factor de seguridad con presiones estáticas es por lo menos 4 veces el valor de la presión nominal.


Raccordi orientabili - Filettatura Gas cilindrica / Angular rotary fitting – BSPP Thread / Coude orientable – Filetage Gaz cylindrique / Einstellbare Winkelverschraubung – Zylinder Gasgewinde / Racor orientable – Rosca Gas cilíndrica



F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

F1	B1	A1	N	O-Ring
	Min	Max	Min	
1/8"	8	1,0	16,5	7,97X1,88
1/4"	11	1,5	21,5	10,77x2,62
3/8"	11	1,5	25,5	13,94x2,62
1/2"	14	1,5	30,0	17,86x2,62
3/4"	16	1,5	36,5	23,47x2,62
1"	19	2,0	46,0	29,74x3,53
1.1/4"	21	2,0	57,0	37,69x3,53
1.1/2"	21	2,0	63,5	44,04x3,53


Raccordi orientabili - Filettatura UNF / Angular rotary fitting – UNF Thread /
 Coude orientable – Filetage UNF / Einstellbare Winkelverschraubung – Gewinde
 UNF / Racor orientable – Rosca UNF



F1 UNF

F1	a	B1	A1	N	O-Ring	D2	T1	T2
		Min	Max	Min				
7/16"	12°	12	1,0	21	8,92x1,83	12,4	14	2,4
9/16"	12°	13	1,0	26	11,89x1,98	15,6	16	2,5
3/4"	12°	15	1,5	32	16,36x2,21	20,6	18	2,6
7/8"	12°	17	1,5	35	19,18x2,46	23,9	20	2,6
1.1/16"	12°12°	20	1,5	42	23,47x2,95	29,2	24	3,3
1.5/16"	12°	20	2,0	50	29,74x2,95	35,5	24	3,3
1.5/8"	12°	20	2,5	60	37,47x3,00	43,5	24	3,4
1.7/8"	1°	20	2,5	65	43,69x3,00	49,8	24	3,4


Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting – Metric Thread /
Coude orientable – Filetage Métrique / Einstellbare Winkelverschraubung –
Metrisches / Racor orientable – Rosca Métrica



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F1		B1	A1	N	O-Ring	D2	T1	T2
		Min	Max	Min				
10X1	12°	10,0	1,0	20	8,1x1,6	11,1	11,5	1,6
12X1,5	15°	11,5	1,5	23	9,3x2,2	13,8	14,0	2,4
14X1,5	15°	11,5	1,5	25	11,3x2,2	15,8	14,0	2,4
16X1,5	15°	13,0	1,5	28	13,3x2,2	17,8	15,5	2,4
18X1,5	15°	14,5	2,0	30	15,3x2,2	19,8	17,0	2,4
22X1,5	15°	15,5	2,0	34	19,3x2,2	23,8	18,0	2,4
27X2	15°	19,0	2,0	40	23,6x2,9	29,4	22,0	3,1
33X2	15°	19,0	2,5	49	29,6x2,9	35,4	22,0	3,1
42X2	15°	19,5	2,5	60	38,6x2,9	44,4	22,5	3,1
48X2	15°	22,0	2,5	66	44,6x2,9	50,4	25,0	3,1


Raccordi orientabili - Filettatura Metrica / Angular rotary fitting – Metric Thread /
 Coude orientable – Filetage Métrique / Einstellbare Winkelverschraubung –
 Metrisches / Racor orientable – Rosca Métrica



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F1	B1	A1	N	O-Ring
	Min	Max	Min	
10X1	8	1,0	15	8,1x1,6
12X1,5	12	1,5	18	9,3x2,2
14X1,5	12	1,5	20	11,3x2,2
16X1,5	12	1,5	23	13,3x2,2
18X1,5	12	2,0	25	15,3x2,2
22X1,5	14	2,0	28	19,3x2,2
27X2	16	2,0	33	23,6x2,9
33X2	18	2,5	41	29,6x2,9
42X2	20	2,5	51	38,6x2,9
48X2	22	2,5	56	44,6x2,9

Istruzioni di montaggio per raccordi orientabili / Assembly instructions – Angular rotary fitting / Instructions de montage – Coude orientable / Montageanleitung - Einstellbare Winkelverschraubung / Instrucciones de montaje - Racor orientable



Versione con filetto UNF/UN e Metrico cilindrico

Version with UNF/UN-thread Metric parallel-thread

Version avec filetage UNF/UN et Métrique cylindrique

Ausführungen UNF/UN-Gewinde Metrisches Zylindrisch

Versiones con rosca UNF/UN y Metrica cilíndrica

Versione con filetto Gas cilindrico (BSPP) Metrico cilindrico

Version with BSP parallel Cylindrical thread

Version avec filetage Gaz cylindrique (BSPP) Métrique cylindrique

Ausführungen Gewinde BSPP Metrisches Zylindrisch

Versiones con rosca Gas cilindrico (BSPP) Metrico cilindrico


Svitare il più possibile il controdado. La guarnizione O-Ring e la rondella fissa antiestrusione devono trovarsi alla estremità superiore della gola di scarico filetto. Oleare la guarnizione O-Ring. Nella versione con filetto Gas e Metrico cilindrico infilare la rondella mobile sulla guarnizione O-Ring.

Screw back bulkhead nut as far as it goes. O-Ring and fixed anti-extrusion should be at the upper end of the notch. Oil the O-Ring. In the versions with BSPP, Metric cylindrical thread slip mobile ring over O-Ring.

Dévisser le contre-écrou le plus possible. Jointe torique et rondelle fixe anti-extrusion doivent se trouver tout au bout haut de l'entaille. Huiler la Jointe torique. Dans la version avec filet GAZ, Métrique cylindrique mettre la rondelle mobile d'étanchéité sur la Jointe torique.

Kontermutter so weit wie möglich zurückschrauben. O-Ring und feste Druckscheibe müssen sich am oberen Ende des Freistichs befinden. O-Ring ölen. Bei den Ausführungen mit withworth-Rohrgewinde und metrischem, zylindrischgewinde die bewegliche Unterlegscheibe über O-Ring schieben.

Desenroscar la contratuerca lo más posible. Junta tórica y arandela fija a prueba de extrusión debe encontrarse en la extremidad superior de la muesca. Lubrificar la junta tórica. En las versiones con rosca GAS Metrico cilindrico poner la arandela móvil sobre la junta tórica.




Avvitare manualmente il raccordo nella sede filettata fino a quando la rondella mobile o la rondella fissa antiestrusione non appoggia sulla superficie lavorata. Per regolare il raccordo nella posizione desiderata farlo girare in senso antiorario di un giro al massimo.

Manually screw the fitting into the screwing hole till mobile ring or fixed anti-extrusion comes to rest. To adjust in the wanted position turn back by maximum one turn.

Visser manuellement le raccord dans le trou de vissage jusqu'à ce que la rondelle mobile ou la rondelle fixe anti-extrusion appuie. Pour le régler dans la position voulue, le tourner à l'envers d'un tour au maximum.

Verschraubung in das Einschraubloch von Hand, endrehen, bis Feste Druckscheibe oder Bewegliche Unterlegscheibe aufliegt. Einstellung in die gewünschte Richtung durch Zurückdrehen um höchstens eine Umdrehung.

Atornillar manualmente el racor en el agujero de atornillamiento hasta que la arandela móvil o la arandela fija a prueba de extrusión, apoye. Para ajustarlo en la posición deseada, hacer girar hacia atrás una vuelta al máximo.



Serrare completamente il controdado tenendo il corpo del raccordo, con una chiave fissa, nella posizione desiderata.

Tighten bulkhead nut completely while keeping the fitting body in the wanted position.

Serrer complètement le contre-écrou tout en tenant le corps du raccord dans la position voulue.


Kontermutter festziehen und dabei den Verschraubungskörper in der gewünschten Richtung halten.

Apretar completamente la contratuerca teniendo el cuerpo del racor en la posición deseada.

Catalogo /
Catalogue / Cata-
logue / Katalog /
Catálogo

Dado Di Serraggio DIN 3870

Nut DIN 3870
 Ecrou de serrage DIN 3870
 Überwurfmutter DIN 3870
 Tuerca DIN 3870




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Serie Série Reihe Serie</i>
	F1	T mm	L1 mm	CH mm			PN Bar	kg 100pz	
DL06	12X1,5	6	14,5	14			315	0,9	L
DL08	14X1,5	8	14,5	17			315	1,2	L
DL10	16X1,5	10	15,5	19			315	2,1	L
DL12	18X1,5	12	15,5	22			315	2,4	L
DL15	22X1,5	15	17	27			315	3,9	L
DL18	26X1,5	18	18	32			315	5,9	L
DL22	30X2	22	20	36			160	7,9	L
DL28	36X2	28	21	41			160	8,4	L
DL35	45X2	35	24	50			160	12,9	L
DL42	52X2	42	24	60			160	20,9	L
DS06	14X1,5	6	16,5	17			630	1,4	S
DS08	16X1,5	8	16,5	19			630	1,6	S
DS10	18X1,5	10	17,5	22			630	3,1	S
DS12	20X1,5	12	17,5	24			630	3,6	S
DS14	22X1,5	14	20,5	27			630	5,1	S
DS16	24X1,5	16	20,5	30			400	6,1	S
DS20	30X2	20	24	36			400	9,4	S
DS25	36X2	25	27	46			400	19,5	S
DS30	42X2	30	29	50			400	21,5	S
DS38	52X2	38	32,5	60			315	31,0	S

Anello di serraggio a doppio tagliente


Double cutting ring
Bague a double couteau
Doppelschneid-kantring
Anillo doble



Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>						Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Serie</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>	
		T mm	L1 mm					PN Bar	kg 100pz	
ADTLS06		6	9,5					315	0,13	L
ADTLS08		8	9,5					315	0,19	L
ADTLS10		10	10					315	0,24	L
ADTLS12		12	10					315	0,31	L
ADTL15		15	10					315	0,41	L
ADTL18		18	10,5					315	0,46	L
ADTL22		22	11					160	0,60	L
ADTL28		28	11					160	0,75	L
ADTL35		35	13,5					160	1,60	L
ADTL42		42	13,5					160	2,10	L
ADTLS06		6	9,5					630	0,13	L
ADTLS08		8	9,5					630	0,19	L
ADTLS10		10	10					630	0,24	L
ADTLS12		12	10					630	0,31	L
ADTS14		14	10					630	0,36	S
ADTS16		16	10,5					400	0,41	S
ADTS20		20	13					400	0,85	S
ADTS25		25	13					400	1,06	S
ADTS30		30	13,5					400	1,60	S
ADTS38		38	13,5					315	2,00	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852 (1)

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMG02.1)


Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilindrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
AME06LMG02	12X1,5	1/8"	6	14	8	8,5	23	14	315	2,5		L
AME06LMG04	12X1,5	1/4"	6	19	12	10	25	18	315	3,5		L
AME06LMG06	12X1,5	3/8"	6	22	12	11,5	26	22	315	5,6		L
AME06LMG08	12X1,5	1/2"	6	27	14	12	27	26	315	7,3		L
AME08LMG02	14X1,5	1/8"	8	14	8	8,5	24	14	315	3,1		L
AME08LMG04	14X1,5	1/4"	8	19	12	10	25	18	315	4,5		L
AME08LMG06	14X1,5	3/8"	8	22	12	11,5	26	22	315	6,0		L
AME08LMG08	14X1,5	1/2"	8	27	14	12	27	26	315	9,0		L
AME10LMG02	16X1,5	1/8"	10	17	8	10,5	26	14	315	4,0		L
AME10LMG04	16X1,5	1/4"	10	19	12	11	26	18	315	4,7		L
AME10LMG06	16X1,5	3/8"	10	22	12	12,5	27	22	315	6,0		L
AME10LMG08	16X1,5	1/2"	10	27	14	13	28	26	315	9,2		L
AME12LMG04	18X1,5	1/4"	12	19	12	12	27	18	315	6,1		L
AME12LMG06	18X1,5	3/8"	12	22	12	12,5	27	26	315	6,5		L
AME12LMG08	18X1,5	1/2"	12	27	14	13	28	26	315	9,5		L
AME12LMG12	18X1,5	3/4"	12	32	16	14	29	32	315	14,7		L
AME15LMG06	22X1,5	3/8"	15	24	12	13,5	29	22	315	9,7		L
AME15LMG08	22X1,5	1/2"	15	27	14	14	29	26	315	11,5		L
AME15LMG12	22X1,5	3/4"	15	32	16	15	30	32	315	16,1		L
AME18LMG06	26X1,5	3/8"	18	27	12	14	29	22	315	13,3		L
AME18LMG08	26X1,5	1/2"	18	27	14	14,5	31	26	315	13,0		L
AME18LMG12	26X1,5	3/4"	18	32	16	14,5	31	32	315	17,3		L
AME22LMG08	30X2	1/2"	22	32	14	16,5	33	26	160	17,7		L

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852 (2)

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMG02.1)


Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
AME22LMG12	30X2	3/4"	22	32	16	16,5	33	32	160	18,0		L
AME22LMG16	30X2	1"	22	41	18	17,5	34	39	160	27,8		L
AME28LMG12	36X2	3/4"	28	41	16	17,5	34	32	160	25,6		L
AME28LMG16	36X2	1"	28	41	18	17,5	34	39	160	25,0		L
AME35LMG16	45X2	1"	35	46	18	17,5	39	39	160	37,8		L
AME35LMG20	45X2	1.1/4"	35	50	20	17,5	39	49	160	41,0		L
AME42LMG20	52X2	1.1/4"	42	55	20	19	42	49	160			L
AME42LMG24	52X2	1.1/2"	42	55	22	19	42	55	160	46,0		L
AME06SMG04	14X1,5	1/4"	6	19	12	13	28	18	630	5,2		S
AME06SMG08	14X1,5	1/2"	6	27	14	18	33	26	630	10,8		S
AME08SMG04	16X1,5	1/4"	8	19	12	15	30	18	630	6,0		S
AME08SMG06	16X1,5	3/8"	8	22	12	15,5	30	22	630	8,0		S
AME10SMG04	18X1,5	1/4"	10	19	12	14,5	31	18	630	7,5		S
AME10SMG06	18X1,5	3/8"	10	22	12	15	31	22	630	9,0		S
AME10SMG08	18X1,5	1/2"	10	27	14	17,5	34	26	630	12,9		S
AME12SMG04	20X1,5	1/4"	12	22	12	16,5	33	18	630	9,3		S
AME12SMG06	20X1,5	3/8"	12	22	12	17	33	22	630	10,2		S
AME12SMG08	20X1,5	1/2"	12	27	14	17,5	34	26	630	13,5		S
AME14SMG06	22X1,5	3/8"	14	24	12	18,5	36,5	22	630	12,8		S
AME14SMG08	22X1,5	1/2"	14	27	14	19	37	26	630	15,2		S
AME16SMG06	24X1,5	3/8"	16	27	12	18	36	22	400	15,3		S
AME16SMG08	24X1,5	1/2"	16	27	14	18,5	37	26	400	16,0		S
AME16SMG12	24X1,5	3/4"	16	32	16	20,5	39	32	400	22,6		S
AME20SMG08	30X2	1/2"	20	32	14	20,5	42	26	400	24,3		S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852 (3)

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMG02.1)


Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilindrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
AME20SMG12	30X2	3/4"	20	32	16	20,5	42	32	400	27,0		S
AME20SMG16	30x2	1"	20	41	18	22,5	44	39	400			S
AME25SMG12	36X2	3/4"	25	41	16	23	47	32	400	46,5		S
AME25SMG16	36X2	1"	25	41	18	23	47	39	400	49,0		S
AME30SMG16	42X2	1"	30	46	18	23,5	50	39	400	57,8		S
AME30SMG20	42x2	1,1/4"	30	50	20	23,5	50	39	400			S
AME38SMG20	52X2	1.1/4"	38	55	20	26	57	49	315	91,9		S
AME38SMG24	52X2	1.1/2"	38	55	22	26	57	55	315	92,0		S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 (1)

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852
Union simple mâle avec joint en caoutchouc
forme E DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung mit
gummidichtung form E DIN 3852
Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: AME06LMG02EL.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06LMG02EL	12x1,5	1/8"	6	14	8	8,5	23	14	315	2,5	L
AME06LMG04EL	12x1,5	1/4"	6	19	12	10	25	18	315	3,5	L
AME06LMG06EL	12x1,5	3/8"	6	22	12	11,5	26	22	315	5,6	L
AME08LMG02EL	14x1,5	1/8"	8	14	8	9,5	24	14	315	3,1	L
AME08LMG04EL	14x1,5	1/4"	8	19	12	10	25	18	315	4,5	L
AME08LMG06EL	14x1,5	3/8"	8	22	12	11,5	26	22	315	6,0	L
AME08LMG08EL	14x1,5	1/2"	8	27	14	12	27	26	315		L
AME10LMG02EL	16x1,5	1/8"	10	17	8	11	26	14	315	4,0	L
AME10LMG04EL	16x1,5	1/4"	10	19	12	11	26	18	315	4,7	L
AME10LMG06EL	16x1,5	3/8"	10	22	12	12,5	27	22	315	7,0	L
AME10LMG08EL	16x1,5	1/2"	10	27	14	13	28	26	315	9,2	L
AME12LMG04EL	18x1,5	1/4"	12	19	12	12	26	18	315	6,1	L
AME12LMG06EL	18x1,5	3/8"	12	22	12	12,5	27	22	315	6,5	L
AME12LMG08EL	18x1,5	1/2"	12	27	14	13	28	26	315	9,5	L
AME15LMG06EL	22x1,5	3/8"	15	24	12	13,5	29	22	315	9,7	L
AME15LMG08EL	22x1,5	1/2"	15	27	14	14	29	26	315	11,5	L
AME15LMG12EL	22x1,5	3/4"	15	32	16	15	30	32	315	16,1	L
AME18LMG08EL	26x1,5	1/2"	18	27	14	14,5	31	26	315	13,0	L
AME18LMG12EL	26x1,5	3/4"	18	32	16	14,5	31	32	315	17,3	L
AME22LMG08EL	30x2	1/2"	22	32	14	16,5	31	26	160	17,7	L
AME22LMG12EL	30x2	3/4"	22	32	16	16,5	33	32	160	18,0	L
AME22LMG16EL	30x2	1"	22	41	18	17,5	34	40	160	27,8	L
AME28LMG12EL	36x2	3/4"	28	41	16	17,5	34	32	160	25,6	L
AME28LMG16EL	36x2	1"	28	41	18	17,5	34	40	160	25,0	L
AME35LMG16EL	45x2	1"	35	46	18	17,5	39	40	160	37,8	L


Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 (2)

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852

Union simple mâle avec joint en caoutchouc forme E DIN 3852

Gerade Einschraubverschraubung mit gummidichtung form E DIN 3852

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: AME06LMG02EL.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
AME35LMG20EL	45x2	1.1/4"	35	50	20	17,5	39	50	160	41,0		L
AME42LMG24EL	52x2	1.1/2"	42	55	22	19	42	55	160	46,0		L
AME06SMG04EL	14x1,5	1/4"	6	19	12	13	28	19	630	5,2		S
AME08SMG04EL	16x1,5	1/4"	8	19	12	15	30	19	630	6,0		S
AME08SMG06EL	16x1,5	3/8"	8	22	12	15,5	30	22	630	8,0		S
AME10SMG04EL	18x1,5	1/4"	10	19	12	14,5	31	19	630	7,5		S
AME10SMG06EL	18x1,5	3/8"	10	22	12	15	31	22	630	9,0		S
AME10SMG08EL	18x1,5	1/2"	10	27	14	17,5	34	27	630	12,9		S
AME12SMG04EL	20x1,5	1/4"	12	22	12	16,5	33	19	630	9,3		S
AME12SMG06EL	20x1,5	3/8"	12	22	12	17	33	22	630	10,2		S
AME12SMG08EL	20x1,5	1/2"	12	27	14	17,5	34	27	630	13,5		S
AME14SMG06EL	22x1,5	3/8"	14	24	12	18,5	36	22	630	12,8		S
AME14SMG08EL	22x1,5	1/2"	14	27	14	19	37	27	630	15,2		S
AME16SMG06EL	24x1,5	3/8"	16	27	12	18	36	22	400	15,3		S
AME16SMG08EL	24x1,5	1/2"	16	27	14	18,5	37	27	400	16,0		S
AME16SMG12EL	24x1,5	3/4"	16	32	16	20,5	39	32	400	22,6		S
AME20SMG08EL	30x2	1/2"	20	32	14	20,5	42	27	400	24,3		S
AME20SMG12EL	30x2	3/4"	20	32	16	20,5	42	32	400	27,0		S
AME20SMG16EL	30x2	1"	20	41	18	22,5	44	40	400			S
AME25SMG12EL	36x2	3/4"	25	41	16	23	47	32	400	46,5		S
AME25SMG16EL	36x2	1"	25	41	18	23	47	40	400	49,0		S
AME30SMG16EL	42x2	1"	30	46	18	23,5	50	40	400	57,8		S
AME30SMG20EL	42x2	1.1/4"	30	50	20	23,5	50	50	400	66,0		S
AME38SMG20EL	52x2	1.1/4"	38	50	20	26	57	50	315	91,9		S
AME38SMG24EL	52x2	1.1/2"	38	55	22	26	57	55	315	92,0		S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60° (1)

Male stud coupling SV 60°
Union simple mâle SV 60°
Gerade Einschraubverschraubung SV 60°
Racor recto SV 60°



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMG02SV.1)


Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06LMG02SV	12X1,5	1/8"	6	14	8	8,5	23	14	315	2,5	L
AME06LMG04SV	12X1,5	1/4"	6	19	12	10	25	18	315	3,5	L
AME06LMG06SV	12X1,5	3/8"	6	22	12	11,5	26	22	315	5,6	L
AME06LMG08SV	12X1,5	1/2"	6	27	14	12	27	26	315	7,3	L
AME08LMG02SV	14X1,5	1/8"	8	14	8	8,5	24	14	315	3,1	L
AME08LMG04SV	14X1,5	1/4"	8	19	12	10	25	18	315	4,5	L
AME08LMG06SV	14X1,5	3/8"	8	22	12	11,5	26	22	315	6,0	L
AME08LMG08SV	14X1,5	1/2"	8	27	14	12	27	26	315	9,0	L
AME10LMG02SV	16X1,5	1/8"	10	17	8	10,5	26	14	315	4,0	L
AME10LMG04SV	16X1,5	1/4"	10	19	12	11	26	18	315	4,7	L
AME10LMG06SV	16X1,5	3/8"	10	22	12	12,5	27	22	315	6,0	L
AME10LMG08SV	16X1,5	1/2"	10	27	14	13	28	26	315	9,2	L
AME12LMG04SV	18X1,5	1/4"	12	19	12	12	27	18	315	6,1	L
AME12LMG06SV	18X1,5	3/8"	12	22	12	12,5	27	26	315	6,5	L
AME12LMG08SV	18X1,5	1/2"	12	27	14	13	28	26	315	9,5	L
AME12LMG12SV	18X1,5	3/4"	12	32	16	14	29	32	315	14,7	L
AME15LMG06SV	22X1,5	3/8"	15	24	12	13,5	29	22	315	9,7	L
AME15LMG08SV	22X1,5	1/2"	15	27	14	14	29	26	315	11,5	L
AME15LMG12SV	22X1,5	3/4"	15	32	16	15	30	32	315	16,1	L
AME18LMG06SV	26X1,5	3/8"	18	27	12	14	29	22	315	13,3	L
AME18LMG08SV	26X1,5	1/2"	18	27	14	14,5	31	26	315	13,0	L
AME18LMG12SV	26X1,5	3/4"	18	32	16	14,5	31	32	315	17,3	L
AME22LMG08SV	30X2	1/2"	22	32	14	16,5	33	26	160	17,7	L

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60° (2)

Male stud coupling SV 60°
Union simple mâle SV 60°
Gerade Einschraubverschraubung SV 60°
Racor recto SV 60°



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMG02SV.1)


Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilindrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Référént Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
AME22LMG12SV	30X2	3/4"	22	32	16	16,5	33	32	160	18,0		L
AME22LMG16SV	30X2	1"	22	41	18	17,5	34	39	160	27,8		L
AME28LMG12SV	36X2	3/4"	28	41	16	17,5	34	32	160	25,6		L
AME28LMG16SV	36X2	1"	28	41	18	17,5	34	39	160	25,0		L
AME35LMG16SV	45X2	1"	35	46	18	17,5	39	39	160	37,8		L
AME35LMG20SV	45X2	1.1/4"	35	50	20	17,5	39	49	160	41,0		L
AME42LMG20SV	52x2	1.1/4"	42	55	20	19	42	49	160			L
AME42LMG24SV	52X2	1.1/2"	42	55	22	19	42	55	160	46,0		L
AME06SMG04SV	14X1,5	1/4"	6	19	12	13	28	18	630	5,2		S
AME06SMG08SV	14X1,5	1/2"	6	27	14	18	33	26	630	10,8		S
AME08SMG04SV	16X1,5	1/4"	8	19	12	15	30	18	630	6,0		S
AME08SMG06SV	16X1,5	3/8"	8	22	12	15,5	30	22	630	8,0		S
AME10SMG04SV	18X1,5	1/4"	10	19	12	14,5	31	18	630	7,5		S
AME10SMG06SV	18X1,5	3/8"	10	22	12	15	31	22	630	9,0		S
AME10SMG08SV	18X1,5	1/2"	10	27	14	17,5	34	26	630	12,9		S
AME12SMG04SV	20X1,5	1/4"	12	22	12	16,5	33	18	630	9,3		S
AME12SMG06SV	20X1,5	3/8"	12	22	12	17	33	22	630	10,2		S
AME12SMG08SV	20X1,5	1/2"	12	27	14	17,5	34	26	630	13,5		S
AME14SMG06SV	22X1,5	3/8"	14	24	12	18,5	36,5	22	630	12,8		S
AME14SMG08SV	22X1,5	1/2"	14	27	14	19	37	26	630	15,2		S
AME16SMG06SV	24X1,5	3/8"	16	27	12	18	36	22	400	15,3		S
AME16SMG08SV	24X1,5	1/2"	16	27	14	18,5	37	26	400	16,0		S
AME16SMG12SV	24X1,5	3/4"	16	32	16	20,5	39	32	400	22,6		S
AME20SMG08SV	30X2	1/2"	20	32	14	20,5	42	26	400	24,3		S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60° (3)

Male stud coupling SV 60°
Union simple mâle SV 60°
Gerade Einschraubverschraubung SV 60°
Racor recto SV 60°



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMG02SV.1)


Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso
Overall sizes are with closed fitting
Les dimensions d'encombrement s'entendent à raccord monté
Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter
Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
AME20SMG12SV	30X2	3/4"	20	32	16	20,5	42	32		400	27,0	S
AME20SMG16SV	30x2	1"	20	41	18	22,5	44	39		400		S
AME25SMG12SV	36X2	3/4"	25	41	16	23	47	32		400	46,5	S
AME25SMG16SV	36X2	1"	25	41	18	23	47	39		400	49,0	S
AME30SMG16SV	42X2	1"	30	46	18	23,5	50	39		400	57,8	S
AME30SMG20SV	42x2	1, 1/4"	30	50	20	23,5	50	49		400		S
AME38SMG20SV	52X2	1.1/4"	38	55	20	26	57	49		315	91,9	S
AME38SMG24SV	52X2	1.1/2"	38	55	22	26	57	55		315	92,0	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma B DIN 3852 (1)

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMM10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
AME06LMM10	12x1,5	10x1	6	14	8	8,5	23	14		315	2,5	L
AME08LMM12	14x1,5	12x1,5	8	17	12	10	25	17		315	4,5	L
AME08LMM14	14x1,5	14x1,5	8	19	12	10	25	19		315	5,5	L
AME08LMM16	14x1,5	16x1,5	8	22	12	11,5	26	21		315	5,8	L
AME08LMM18	14x1,5	18x1,5	8	24	12	11,5	26	23		315	6,7	L
AME10LMM14	16x1,5	14x1,5	10	19	12	11	26	19		315	4,7	L
AME10LMM16	16x1,5	16x1,5	10	22	12	12	27	21		315	6,0	L
AME10LMM18	16x1,5	18x1,5	10	24	12	12,5	27	23		315	7,0	L
AME10LMM22	16x1,5	22x1,5	10	27	14	13	28	27		315	9,2	L
AME12LMM14	18x1,5	14x1,5	12	19	12	11	26	19		315	5,7	L
AME12LMM16	18x1,5	16x1,5	12	22	12	12,5	27	21		315	6,5	L
AME12LMM18	18x1,5	18x1,5	12	24	12	12,5	27	23		315	7,4	L
AME12LMM22	18x1,5	22x1,5	12	27	14	14	29	27		315	10,3	L
AME15LMM16	22x1,5	16x1,5	15	24	12	13,5	29	21		315	9,7	L
AME15LMM18	22x1,5	18x1,5	15	24	14	14	29	23		315	11,5	L
AME15LMM22	22x1,5	22x1,5	15	27	14	15	30	27		315	12,1	L
AME18LMM18	26x1,5	18x1,5	18	27	12	14	29	23		315	13,3	L
AME18LMM22	26x1,5	22x1,5	18	27	14	14,5	31	27		315	13,0	L
AME18LMM26	26x1,5	26x1,5	18	32	16	16,5	32	31		315	17,9	L
AME22LMM22	30x2	22x1,5	22	32	14	16,5	33	27		160	17,7	L
AME22LMM26	30x2	26x1,5	22	32	16	16,5	33	31		160	18,0	L
AME28LMM33	36x2	33x2	28	41	18	17,5	34	39		160	25,0	L
AME35LMM42	45x2	42x2	35	50	20	17,5	39	49		160	41,0	L

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma B DIN 3852 (2)

Male stud coupling form B DIN 3852
Union simple mâle forme B DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor recto forma B DIN 3852




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMM10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
AME42LMM48	52x2	48x2	42	55	22	19	42	55	160	46,0	L
AME06SMM12	14x1,5	12x1,5	6	17	12	13	28	17	630	5,2	S
AME08SMM14	16x1,5	14x1,5	8	19	12	15	30	19	630	6,0	S
AME10SMM16	18x1,5	16x1,5	10	22	12	15	31	21	630	9,0	S
AME10SMM18	18x1,5	18x1,5	10	24	12	15,5	31	23	630	8,6	S
AME12SMM18	20x1,5	18x1,5	12	24	12	17	33	23	630	10,2	S
AME12SMM22	20x1,5	22x1,5	12	27	14	17,5	34	27	630	13,0	S
AME14SMM20	22x1,5	20x1,5	14	27	14	19	37	25	630	15,2	S
AME16SMM18	24x1,5	18x1,5	16	27	12	18	36	23	400	15,3	S
AME16SMM22	24x1,5	22x1,5	16	27	14	18,5	37	27	400	16,0	S
AME20SMM27	30x2	27x2	20	32	16	20,5	42	32	400	27,0	S
AME25SMM27	36x2	27x2	25	41	16	23	47	32	400	46,5	S
AME25SMM33	36x2	33x2	25	41	18	23	47	39	400	49,0	S
AME30SMM42	42x2	42x2	30	50	20	23,5	50	49	400	66,0	S
AME38SMM48	52x2	48x2	38	55	22	26	57	55	315	92,0	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Metrico forma E DIN 3852 (1)

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852
Union simple mâle avec joint en caoutchouc
forme E DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung mit
gummidichtung form E DIN 3852
Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMM10EL.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06LMM10EL	12x1,5	10x1	6	14	8	8,5	23	14	315	2,5	L
AME08LMM12EL	14x1,5	12x1,5	8	17	12	10	25	17	315	4,5	L
AME10LMM14EL	16x1,5	14x1,5	10	19	12	11	26	19	315	4,7	L
AME10LMM16EL	16x1,5	16x1,5	10	22	12	12	27	22	315	6,0	L
AME10LMM18EL	16x1,5	18x1,5	10	24	12	12,5	27	24	315	7,0	L
AME10LMM22EL	16x1,5	22x1,5	10	27	14	13	28	27	315	9,2	L
AME12LMM14EL	18x1,5	14x1,5	12	19	12	12	26	19	315	6,1	L
AME12LMM16EL	18x1,5	16x1,5	12	22	12	12,5	27	22	315	6,5	L
AME12LMM18EL	18x1,5	18x1,5	12	24	12	12,5	27	24	315	7,4	L
AME12LMM22EL	18x1,5	22x1,5	12	27	14	13	28	27	315	9,5	L
AME15LMM16EL	22x1,5	16x1,5	15	24	12	13,5	29	22	315	9,7	L
AME15LMM18EL	22x1,5	18x1,5	15	24	14	14	29	24	315	11,5	L
AME15LMM22EL	22x1,5	22x1,5	15	27	14	15	30	27	315	12,1	L
AME18LMM18EL	26x1,5	18x1,5	18	27	12	12,5	27	24	315	13,2	L
AME18LMM22EL	26x1,5	22x1,5	18	27	14	14,5	31	27	315	13,0	L
AME22LMM22EL	30x2	26x1,5	22	32	14	16,5	33	27	160	17,7	L
AME22LMM26EL	30x2	26x1,5	22	32	16	16,5	33	32	160	18,0	L
AME28LMM33EL	36x2	33x2	28	41	18	17,5	34	40	160	25,0	L
AME35LMM42EL	45x2	42x2	35	50	20	17,5	39	50	160	41,0	L
AME42LMM48EL	52x2	48x2	42	55	22	19	42	55	160	46,0	L
AME06SMM12EL	14x1,5	12x1,5	6	17	12	13	28	17	630	5,2	L
AME08SMM14EL	16x1,5	14x1,5	8	19	12	15	30	19	630	6,0	S
AME10SMM16EL	18x1,5	16x1,5	10	22	12	15	31	22	630	9,0	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico forma E DIN 3852 (2)

Male stud coupling with rubber seal form E DIN 3852
Union simple mâle avec joint en caoutchouc
forme E DIN 3852
Gerade Einschraubverschraubung mit
gummidichtung form E DIN 3852
Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: AME06LMM10EL.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>	
	F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	D	PN	kg		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	100pz		
AME12SMM18EL	20x1,5	18X1,5	12	24	12	17	33	24		630	10,2	S
AME12SMM22EL	20x1,5	22X1,5	12	27	14	17,5	34	27		630	13,5	S
AME14SMM20EL	22x1,5	20X1,5	14	27	14	19	37	26		630	15,2	S
AME16SMM18EL	24x1,5	18X1,5	16	27	12	18	36	24		400	15,3	S
AME16SMM22EL	24x1,5	22X1,5	16	27	14	18,5	37	27		400	16,0	S
AME20SMM27EL	30x2	27X2	20	32	16	20,5	42	32		400	27,0	S
AME25SMM33EL	36x2	33X2	25	41	18	23	47	40		400	49,0	S
AME30SMM42EL	42x2	42X2	30	50	20	23,5	50	50		400	66,0	S
AME38SMM48EL	52x2	48X2	38	55	22	26	57	55		315	92,0	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio UNF/UN (1)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMU04.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		Serie <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz		
AME06LMU04	12X1,5	7/16"	6	14	9	10	24,5	13,8		315		L
AME08LMU04	14X1,5	7/16"	8	17	9	10	25	14,4		315	3,2	L
AME08LMU05	14X1,5	1/2"	8	17	9	10	25	16,8		315		L
AME10LMU04	16X1,5	7/16"	10	17	9	11	26	14,4		315	4,0	L
AME10LMU05	16X1,5	1/2"	10	17	9	11	26	16,8		315		L
AME12LMU06	18X1,5	9/16"	12	19	10	11	26	17,6		315	5,0	L
AME12LMU08	18X1,5	3/4"	12	24	11	13	28	22,3		315	7,0	L
AME12LMU10	18X1,5	7/8"	12	27	12,7	14,3	29	25,5		315	7,5	L
AME15LMU08	22X1,5	3/4"	15	24	11	14	29	22,3		315	9,5	L
AME18LMU08	26X1,5	3/4"	18	27	11	14,5	31	22,3		315	12,5	L
AME18LMU10	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	14,8	31	25,5		315	13,2	L
AME22LMU10	30X2	7/8"	22	32	12,7	16,8	33	25,5		160	17,2	L
AME22LMU12	30X2	1.1/16"	22	32	15	16,5	33	31,9		160	18,5	L
AME22LMU16	30X2	1.5/16"	22	41	15	17,5	34	38,2		160	23,5	L
AME28LMU12	36X2	1.1/16"	28	41	15	17,5	34	31,9		160	24,5	L
AME28LMU16	36X2	1.5/16"	28	41	15	17,5	34	38,2		160	25,0	L
AME35LMU16	45X2	1.5/16"	35	46	15	17,5	39	38,2		160	36,2	L
AME35LMU20	45X2	1.5/8"	35	50	15	17,5	39	47,7		160	40,0	L
AME42LMU20	52X2	1.5/8"	42	55	15	19	42	47,7		160	56,0	L
AME42LMU24	52X2	1.7/8"	42	55	15	19	42	54,8		160		L
AME06SMU05	14X1,5	1/2"	6	17	9	15	30	16,8		630		S
AME08SMU04	16X1,5	7/16"	8	17	9	15	30	14,4		630	5,0	S
AME08SMU05	16X1,5	1/2"	8	17	9	15	30	16,8		630		S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio UNF/UN (2)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMU04.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
AME10SMU06	18X1,5	9/16"	10	19	10	14,5	31	17,6	630	6,5	S
AME12SMU06	20X1,5	9/16"	12	22	10	14,5	31	17,6	630	8,0	S
AME12SMU08	20X1,5	3/4"	12	24	11	17,5	34	22,3	630	10,0	S
AME14SMU08	22X1,5	3/4"	14	27	11	15,9	34	22,3	630		S
AME16SMU08	24X1,5	3/4"	16	24	11	15,5	34	22,3	400	13,0	S
AME16SMU10	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	18,8	37	25,5	400	15,0	S
AME20SMU08	30X2	3/4"	20	32	11	20,5	42	22,3	400	22,0	S
AME20SMU10	30X2	7/8"	20	32	12,7	20,8	42	25,5	400	23,0	S
AME20SMU12	30X2	1.1/16"	20	32	15	20,5	42	31,9	400	25,0	S
AME25SMU12	36X2	1.1/16"	25	36	15	23	47	31,9	400	40,0	S
AME25SMU16	36X2	1.5/16"	25	41	15	23	47	38,2	400	46,0	S
AME30SMU16	42X2	1.5/16"	30	46	15	23,5	50	38,2	400	53,0	S
AME30SMU20	42X2	1.5/8"	30	50	15	23,5	50	47,7	400	62,0	S
AME38SMU20	52X2	1.5/8"	38	55	15	26	57	47,7	315	85,2	S
AME38SMU24	52X2	1.7/8"	38	55	15	26	57	54,8	315		S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas conico (1)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubungen



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: AME06LMGK02.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde, Rosca cónica

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>					Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>		
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			PN Bar	kg 100pz	
AME06LMGK02	12x1,5	1/8"	6	12	10	7	23			315	2,4	L
AME06LMGK04	12x1,5	1/4"	6	14	13	8	24			315	3,9	L
AME08LMGK02	14x1,5	1/8"	8	14	10	8	25			315	3,0	L
AME08LMGK04	14x1,5	1/4"	8	17	13	8	25			315	4,2	L
AME08LMGK06	14x1,5	3/8"	8	19	13	9	26			315	6,0	L
AME08LMGK08	14x1,5	1/2"	8	22	16	9	26			315	8,0	L
AME10LMGK02	16x1,5	1/8"	10	17	10	9	26			315	4,5	L
AME10LMGK04	16x1,5	1/4"	10	17	13	9	26			315	4,7	L
AME10LMGK06	16x1,5	3/8"	10	19	13	10	27			315	6,0	L
AME10LMGK08	16x1,5	1/2"	10	22	16	10	27			315	8,3	L
AME12LMGK04	18x1,5	1/4"	12	19	13	10	27			315	5,9	L
AME12LMGK06	18x1,5	3/8"	12	19	13	10	27			315	6,5	L
AME12LMGK08	18x1,5	1/2"	12	22	16	10	27			315	9,0	L
AME15LMGK06	22x1,5	3/8"	15	24	13	11	29			315	9,3	L
AME15LMGK08	22x1,5	1/2"	15	24	16	11	29			315	10,8	L
AME18LMGK06	26x1,5	3/8"	18	27	13	11,5	31			315	13,5	L
AME18LMGK08	26x1,5	1/2"	18	27	16	11,5	31			315	14,3	L
AME18LMGK12	26x1,5	3/4"	18	32	18	11,5	32			315	17,3	L
AME22LMGK12	30x2	3/4"	22	32	18	13,5	33			160	19,5	L
AME28LMGK16	36x2	1"	28	41	18	14,5	34			160	30,0	L
AME35LMGK16	45x2	1"	35	46	18	14,5	39			160	42,5	L
AME35LMGK20	45x2	1.1/4"	35	46	21	14,5	39			160	44,0	L
AME42LMGK24	52X2	1.1/2"	42	55	22	16	42			160	58,3	L

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas conico (2)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: AME06LMGK02.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas conico, BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde, Rosca cónica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					PN Bar	Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i> kg 100pz	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			
AME06SMGK04	14X1,5	1/4"	6	17	13	12	28	630	5,4	S
AME08SMGK04	16X1,5	1/4"	8	17	13	13	30	630	6,0	S
AME10SMGK04	18X1,5	1/4"	10	19	13	12,5	31	630	7,5	S
AME10SMGK06	18X1,5	3/8"	10	19	13	12,5	31	630	8,0	S
AME12SMGK04	20X1,5	1/4"	12	22	13	14,5	33	630	9,0	S
AME12SMGK06	20X1,5	3/8"	12	22	13	14,5	33	630	9,9	S
AME12SMGK08	20X1,5	1/2"	12	22	16	14,5	33	630	12,0	S
AME14SMGK06	22X1,5	3/8"	14	24	12	16	37	630	14,4	S
AME14SMGK08	22X1,5	1/2"	14	24	16	16	37	630	14,4	S
AME16SMGK06	24X1,5	3/8"	16	27	13	17,5	37	400	15,7	S
AME16SMGK08	24X1,5	1/2"	16	27	16	17,5	37	400	16,5	S
AME20SMGK08	30X2	1/2"	20	32	14	17,5	39	400		S
AME20SMGK12	30X2	3/4"	20	32	18	17,5	42	400	26,0	S
AME25SMGK12	36X2	3/4"	25	41	16	20	44	400		S
AME25SMGK16	36X2	1"	25	41	18	18	47	400	49,5	S
AME30SMGK16	42X2	1"	30	46	18	19,5	50	400	56,1	S
AME30SMGK20	42X2	1.1/4"	30	46	21	19,5	50	400	63,8	S
AME38SMGK20	52X2	1.1/4"	38	55	21	22	57	315	80,5	S
AME38SMGK24	52X2	1.1/2"	38	55	22	22	57	315	91,3	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio NPT (1)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMN02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06LMN02	12x1,5	1/8"	6	12	10	7	23	315	2,4	L
AME06LMN04	12x1,5	1/4"	6	14	15	8	24	315	3,9	L
AME08LMN02	14x1,5	1/8"	8	14	10	8	23	315	3,0	L
AME08LMN04	14x1,5	1/4"	8	17	15	8	25	315	4,2	L
AME08LMN06	14x1,5	3/8"	8	19	15	9	26	315	6,0	L
AME10LMN02	16x1,5	1/8"	10	17	10	9	24	315	4,5	L
AME10LMN04	16x1,5	1/4"	10	17	15	9	26	315	4,7	L
AME10LMN06	16x1,5	3/8"	10	19	15	10	27	315	6,0	L
AME10LMN08	16x1,5	1/2"	10	22	20	10	27	315	8,3	L
AME12LMN04	18x1,5	1/4"	12	19	15	10	27	315	5,9	L
AME12LMN06	18x1,5	3/8"	12	19	15	10	27	315	6,5	L
AME12LMN08	18x1,5	1/2"	12	22	20	10	27	315	9,0	L
AME15LMN06	22x1,5	3/8"	15	24	15	11	29	315	9,3	L
AME15LMN08	22x1,5	1/2"	15	24	20	10	29	315	10,8	L
AME18LMN08	26x1,5	1/2"	18	27	20	11,5	31	315	14,3	L
AME18LMN12	26x1,5	3/4"	18	32	20	11,5	32	160	17,3	L
AME22LMN12	30x2	3/4"	22	32	20	13,5	33	160	19,5	L
AME28LMN16	36x2	1"	28	41	25	14,5	34	160	30,0	L
AME35LMN20	45x2	1.1/4"	35	46	26	14,5	39	160	44,0	L
AME42LMN24	52x2	1.1/2"	42	55	26	16	42	630	58,3	L
AME06SMN04	14x1,5	1/4"	6	17	15	12	28	630	5,4	S
AME08SMN04	16x1,5	1/4"	8	17	15	13	30	630	6,0	S
AME10SMN04	18x1,5	1/4"	10	19	15	12,5	31	630	7,5	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio NPT (2)

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMN02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>					Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
AME10SMN06	18X1,5	3/8"	10	19	15	12,5	31	630	8,0	S
AME12SMN04	20X1,5	1/4"	12	22	15	14,5	33	630	9,0	S
AME12SMN06	20X1,5	3/8"	12	22	15	14,5	33	630	9,9	S
AME12SMN08	20X1,5	1/2"	12	22	20	14,5	33	630	12,0	S
AME14SMN06	22X1,5	3/8"	14	24	15	16	34	630	13,0	S
AME14SMN08	22X1,5	1/2"	14	24	20	16	37	630	14,4	S
AME16SMN06	24X1,5	3/8"	16	27	15	15,5	34	400	15,7	S
AME16SMN08	24X1,5	1/2"	16	27	20	17,5	37	400	16,5	S
AME20SMN08	30X2	1/2"	20	32	19,5	18	39,5	400		S
AME20SMN12	30X2	3/4"	20	32	20	17,5	42	400	26,0	S
AME25SMN12	36X2	3/4"	25	41	20	20	44	400		S
AME25SMN16	36X2	1"	25	41	20	18	47	400	49,5	S
AME30SMN16	42X2	1"	30	46	25	20,5	47	400	56,1	S
AME30SMN20	42X2	1.1/4"	30	46	26	19,5	50	400	63,8	S
AME38SMN24	52X2	1.1/2"	38	55	26	22	57	315	91,3	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico conico

Male stud coupling
Union simple mâle
Gerade Einschraubverschraubung
Racor recto




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LMMK10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique,
Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			PN Bar	kg 100pz	
AME06LMMK10	12X1,5	10X1	6	12	10	7	23			315	2,4	L
AME08LMMK12	14X1,5	12X1,5	8	17	12	8	25			315	4,2	L
AME10LMMK14	16X1,5	14X1,5	10	17	12	9	26			315	4,7	L
AME12LMMK16	18X1,5	16X1,5	12	19	12	10	27			315	6,5	L
AME15LMMK18	22X1,5	18X1,5	15	24	12	11	29			315	10,8	L
AME18LMMK22	26X1,5	22X1,5	18	27	14	11,5	31			315	14,3	L
AME22LMMK26	30X2	26X1,5	22	32	18	13,5	33			160	19,5	L
AME28LMMK33	36X2	33X2	28	41	20	14,5	34			160	30,0	L
AME35LMMK42	45X2	42X2	35	46	21	14,5	39			160	44,0	L
AME42LMMK48	52X2	48X2	42	55	22	16	42			160	58,3	L
AME06SMMK12	14X1,5	12X1,5	6	17	12	12	28			630	5,4	S
AME08SMMK14	16X1,5	14X1,5	8	17	12	13	30			630	6,0	S
AME10SMMK16	18X1,5	16X1,5	10	19	12	12,5	31			630	8,0	S
AME12SMMK18	20X1,5	18X1,5	12	22	12	14,5	33			630	9,9	S
AME14SMMK20	22X1,5	20X1,5	14	24	14	16	37			630	14,4	S
AME16SMMK22	24X1,5	22X1,5	16	27	14	17,5	37			400	16,5	S
AME20SMMK27	30X2	27X2	20	32	18	17,5	42			400	26,0	S
AME25SMMK33	36X2	33X2	25	41	20	18	47			400	49,5	S
AME30SMMK42	42X2	42X2	30	46	21	19,5	50			400	63,8	S
AME38SMMK48	52X2	48X2	38	55	22	22	57			315	91,2	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio DIN

Straight coupling
Union double
Gerade Verschraubungen
Racor unión recta tubo-tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones				Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06L	12x1,5	12x1,5	6	12	10	39	315	3,6	L
AME08L	14x1,5	14x1,5	8	14	11	40	315	5,0	L
AME10L	16x1,5	16x1,5	10	17	13	42	315	7,0	L
AME12L	18x1,5	18x1,5	12	19	14	43	315	8,7	L
AME15L	22x1,5	22x1,5	15	24	16	46	315	14,0	L
AME18L	26x1,5	26x1,5	18	27	16	48	315	20,0	L
AME22L	30x2	30x2	22	32	20	52	160	26,0	L
AME28L	36x2	36x2	28	41	21	54	160	32,0	L
AME35L	45x2	45x2	35	46	20	63	160	60,0	L
AME42L	52x2	52x2	42	55	21	66	160	74,0	L
AME06S	14x1,5	14x1,5	6	14	16	45	630	4,1	S
AME08S	16x1,5	16x1,5	8	17	18	47	630	6,1	S
AME10S	18x1,5	18x1,5	10	19	17	49	630	8,0	S
AME12S	20x1,5	20x1,5	12	22	19	51	630	11,5	S
AME14S	22x1,5	22x1,5	14	24	22	57	630	18,0	S
AME16S	24x1,5	24x1,5	16	27	21	57	400	23,0	S
AME20S	30x2	30x2	20	32	23	66	400	35,0	S
AME25S	36x2	36x2	25	41	26	74	400	68,0	S
AME30S	42x2	42x2	30	46	27	80	400	83,0	S
AME38S	52x2	52x2	38	55	29	90	315	121,0	S

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Maschio DIN (1)

Reduced straight coupling
Raccord réduit union double
Gerade Reduzierschraubung
Racor unión en reducción tubo-tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME0806L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T mm	T2 mm	L1 mm	L2 mm	CH mm			PN Bar	kg 100pz	
AME0806L	14x1,5	12x1,5	8	6	11	39,5	14			315	4,3	L
AME1006L	16x1,5	12x1,5	10	6	11,5	40,5	17			315	5,3	L
AME1008L	16x1,5	14x1,5	10	8	11,5	41	17			315	6,0	L
AME1206L	18x1,5	12x1,5	12	6	12,5	41	19			315	6,2	L
AME1208L	18x1,5	14x1,5	12	8	12,5	41,5	19			315	6,9	L
AME1210L	18x1,5	16x1,5	12	10	13,5	42,5	19			315	7,9	L
AME1510L	22x1,5	16x1,5	15	10	14,5	44	24			315	10,5	L
AME1512L	22x1,5	18x1,5	15	12	14,5	44,5	24			315	11,4	L
AME1810L	26x1,5	16x1,5	18	10	15	45	27			315	13,5	L
AME1812L	26x1,5	18x1,5	18	12	15	45,5	27			315	14,4	L
AME1815L	26x1,5	22x1,5	18	15	16,5	47	27			315	17,0	L
AME2212L	30x2	18x1,5	22	12	17	47,5	32			160	17,6	L
AME2215L	30x2	22x1,5	22	15	18,5	49	32			160	20,3	L
AME2218L	30x2	26x1,5	22	18	18	50	32			160	23,3	L
AME2818L	36x2	26x1,5	28	18	19	51	41			160	26,0	L
AME2822L	36x2	30x2	28	22	21	53	41			160	29,3	L
AME3522L	45x2	30x2	35	22	21	57,5	46			160	38,3	L
AME3528L	45x2	36x2	35	28	21	58,5	46			160	41,0	L
AME0806S	16x1,5	14x1,5	8	6	18	46	17			630	5,1	S
AME1006S	18x1,5	14x1,5	10	6	17,5	47	19			630	6,0	S
AME1008S	18x1,5	16x1,5	10	8	17,5	48	19			630	7,0	S
AME1206S	20x1,5	14x1,5	12	6	18,5	48	22			630	7,8	S
AME1208S	20x1,5	16x1,5	12	8	18,5	49	22			630	8,8	S

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Maschio DIN (2)

Reduced straight coupling
Raccord réduit union double
Gerade Reduzierschraubung
Racor unión en reducción tubo-tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME0806L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		Serie <i>Série</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T mm	T2 mm	L1 mm	L2 mm	CH mm			PN Bar	kg 100pz	
AME1210S	20x1,5	18x1,5	12	10	18	50	22			630	9,8	S
AME1410S	22x1,5	18x1,5	14	10	20,5	53	24			630	13,0	S
AME1412S	22x1,5	20x1,5	14	12	20,5	54	24			630	14,8	S
AME1612S	24x1,5	20x1,5	16	12	21	54	27			400	17,3	S
AME1614S	24x1,5	22x1,5	16	14	22,5	57	27			400	20,5	S
AME2010S	30x2	18x1,5	20	10	23	57,5	32			400	21,5	S
AME2012S	30x2	20x1,5	20	12	23	58,5	32			400	23,3	S
AME2014S	30x2	22x1,5	20	14	24	61,5	32			400	26,5	S
AME2016S	30x2	24x1,5	20	16	24	61,5	32			400	29,0	S
AME2516S	36x2	24x1,5	25	16	27,5	65,5	41			400	45,5	S
AME2520S	36x2	30x2	25	20	25,5	70	41			400	51,5	S
AME3020S	42x2	30x2	30	20	28	73	46			400	59,0	S
AME3025S	42x2	36x2	30	25	28,5	77	46			400	75,5	S
AME3825S	52x2	36x2	38	25	30	82	55			315	94,5	S
AME3830S	52x2	42x2	38	30	30,5	85	55			315	102,0	S

Passaparete diritto Maschio DIN - Maschio DIN

Bulkhead connection
Union double. Traversée de cloison
Gerade Schottverschraubung
Racor recto pasatabique




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: APPME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>								Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	CH mm	A mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
APPME06L	12x1,5	12x1,5	6	17	16	7	27	22	42	315	7,0	L
APPME08L	14x1,5	14x1,5	8	19	16	8	27	23	42	315	8,5	L
APPME10L	16x1,5	16x1,5	10	22	16	10	28	25	43	315	12,7	L
APPME12L	18x1,5	18x1,5	12	24	16	10	29	25	44	315	15,0	L
APPME15L	22x1,5	22x1,5	15	27	16	12	31	27	46	315	23,0	L
APPME18L	26x1,5	26x1,5	18	32	16	13,5	32,5	30	49	315	33,0	L
APPME22L	30x2	30x2	22	36	16	16,5	34,5	33	51	160	41,0	L
APPME28L	36x2	36x2	28	41	16	18,5	35,5	35	52	160	53,0	L
APPME35L	45x2	45x2	35	50	16	18,5	36,5	40	58	160	80,0	L
APPME42L	52x2	52x2	42	60	16	19	36	42	59	160	120,0	L
APPME06S	14x1,5	14x1,5	6	19	16	12	29	27	44	630	10,0	S
APPME08S	16x1,5	16x1,5	8	22	16	13	29	28	44	630	13,0	S
APPME10S	18x1,5	18x1,5	10	24	16	14,5	29,5	31	46	630	19,0	S
APPME12S	20x1,5	20x1,5	12	27	16	14,5	30,5	31	47	630	22,0	S
APPME14S	22x1,5	22x1,5	14	30	16	17	32	35	50	630	27,0	S
APPME16S	24x1,5	24x1,5	16	32	16	16,5	31,5	35	50	400	32,0	S
APPME20S	30x2	30x2	20	41	16	17,5	33,5	39	55	400	55,0	S
APPME25S	36x2	36x2	25	46	16	20	35	44	59	400	91,0	S
APPME30S	42x2	42x2	30	50	16	21,5	37,5	48	64	400	110,0	S
APPME38S	52x2	52x2	38	65	16	22	37	53	68	315	-	S

Passaparete diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma E

Bulkhead connection form E
Union double. Traversée de cloison forme E
Gerade Schottverschraubung form E
Racor recto pasatabique forma E




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: APPME06LMG02EL.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	A mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar		
APPME06LMG02EL	12x1,5	1/8"	6	17	16	8	32,5	47,5	315		L
APPME08LMG04EL	14x1,5	1/4"	8	19	16	12	34	49	315		L
APPME10LMG04EL	16x1,5	1/4"	10	22	16	12	36	51	315		L
APPME12LMG06EL	18x1,5	3/8"	12	24	16	12	37,5	52,5	315		L
APPME15LMG08EL	22x1,5	1/2"	15	27	16	14	41	56	315		L
APPME18LMG08EL	26x1,5	1/2"	18	32	16	14	44,5	61	315		L
APPME22LMG12EL	30x2	3/4"	22	36	16	16	47,5	64	160		L
APPME28LMG16EL	36x2	1"	28	41	16	18	50,5	67	160		L
APPME35LMG20EL	45x2	1.1/4"	35	50	16	20	52,5	74	160		L
APPME42LMG24EL	52x2	1.1/2"	42	60	16	22	53	76	160		L
APPME06SMG04EL	14x1,5	1/4"	6	19	16	12	38	53	630		S
APPME08SMG04EL	16x1,5	1/4"	8	22	16	12	39	54	630		S
APPME10SMG06EL	18x1,5	3/8"	10	24	16	12	41,5	58	630		S
APPME12SMG06EL	20x1,5	3/8"	12	27	16	12	42,5	59	630		S
APPME14SMG08EL	22x1,5	1/2"	14	30	16	14	46	64	630		S
APPME16SMG08EL	24x1,5	1/2"	16	32	16	14	45,5	64	400		S
APPME20SMG12EL	30x2	3/4"	20	41	16	16	48,5	72	400		S
APPME25SMG16EL	36x2	1"	25	46	16	18	52	76	400		S
APPME30SMG20EL	42x2	1.1/4"	30	50	16	20	55,5	82	400		S
APPME38SMG24EL	52x2	1.1/2"	38	65	16	22	56	87	315		S

Controdado passaparete DIN 80705

Bulkhead nut
Contre-écrou
kontermutter
Tuerca pasatabique




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>				Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Série Série Reihe Serie</i>
	F1	CH mm	L1 mm				kg 100pz	
CPDL6	12X1,5	17	6				0,7	L/S
CPDL8S6	14X1,5	19	6				0,8	L/S
CPDL10S8	16X1,5	22	6				1,1	L/S
CPDL12S10	18X1,5	24	6				1,2	L/S
CPDS12	20X1,5	27	6				1,6	L/S
CPDL15S14	22X1,5	30	7				2,3	L/S
CPDS16	24X1,5	32	7				2,5	L/S
CPDL18	26X1,5	36	8				4,0	L/S
CPDL22S20	30X2	41	8				5,0	L/S
CPDL28S25	36X2	46	9				6,2	L/S
CPDS30	42X2	50	9				5,9	L/S
CPDL35	45X2	55	9				7,7	L/S
CPDL42S38	52X2	65	10				11,2	L/S

Adattatore diritto Maschio DIN estremità a saldare

Welding boss
Union simple à souder
Gerade Anschweißverschraubung
Racor recto para soldar




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LW.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>						Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		kg 100pz	
AME06LW	12X1,5	6	12	14	29	10		2,5	L
AME08LW	14X1,5	8	14	16	31	12		3,6	L
AME10LW	16X1,5	10	17	18	33	14		4,7	L
AME12LW	18X1,5	12	19	18	33	16		6,3	L
AME15LW	22X1,5	15	22	22	37	19		8,4	L
AME18LW	26X1,5	18	27	23,5	40	22		13,9	L
AME22LW	30X2	22	32	28,5	45	27		18,1	L
AME28LW	36X2	28	41	30,5	47	32		30,2	L
AME35LW	45X2	35	46	32,5	54	40		37,7	L
AME42LW	52X2	42	55	35	58	46		64,1	L
AME06SW	14X1,5	6	14	19	34	11		3,2	S
AME08SW	16X1,5	8	17	21	36	13		4,9	S
AME10SW	18X1,5	10	19	22,5	39	15		7,2	S
AME12SW	20X1,5	12	22	24,5	41	17		8,3	S
AME14SW	22X1,5	14	24	27	45	19		10,8	S
AME16SW	24X1,5	16	27	26,5	45	21		14,4	S
AME20SW	30X2	20	32	29,5	51	26		21,8	S
AME25SW	36X2	25	41	32	56	31		37,7	S
AME30SW	42X2	30	46	35,5	62	36		44,9	S
AME38SW	52X2	38	55	38	69	44		68,4	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Femmina fissa Gas cilindrica

Female stud coupling
Union simple femelle
Gerade Aufschraubverschraubung
Racor recto hembra




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LFFG02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilindrica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			PN Bar	kg 100pz	
AME06LFFG02	12X1,5	1/8"	6	14	10	9	23,5			315	3,7	L
AME08LFFG04	14X1,5	1/4"	8	19	14	10	25			315	4,7	L
AME10LFFG04	16X1,5	1/4"	10	19	14	11	26			315	6,0	L
AME12LFFG06	18X1,5	3/8"	12	24	14	12	26,5			315	8,0	L
AME15LFFG08	22X1,5	1/2"	12	27	17	14	29			315	11,0	L
AME18LFFG08	26X1,5	1/2"	18	27	17	13,5	30			315	17,0	L
AME22LFFG12	30X2	3/4"	22	36	19	16,5	33			160	21,0	L
AME28LFFG16	36X2	1"	28	41	21,5	16	32,5			160	30,5	L
AME35LFFG20	45X2	1.1/4"	35	55	23,5	18	39,5			160	61,0	L
AME42LFFG24	52X2	1.1/2"	42	60	25,5	17,5	40,5			160	75,0	L
AME06SFFG04	14X1,5	1/4"	6	19	14	12	27			630	5,2	S
AME08SFFG04	16X1,5	1/4"	8	19	14	12	27			630	6,2	S
AME10SFFG06	18X1,5	3/8"	10	24	14	12,5	28,5			630	9,0	S
AME12SFFG06	20X1,5	3/8"	12	24	14	12,5	28,5			630	10,5	S
AME14SFFG08	22X1,5	1/2"	14	30	17	15	33			630	15,5	S
AME16SFFG08	24X1,5	1/2"	16	30	17	14,5	33			400	18,5	S
AME20SFFG12	30X2	3/4"	20	36	19	15,5	37			400	30,0	S
AME25SFFG16	36X2	1"	25	41	21,5	15,5	39,5			400	46,0	S
AME30SFFG20	42X2	1.1/4"	30	55	23,5	19	45,5			400	73,0	S
AME38SFFG24	52X2	1.1/2"	38	60	25,5	18,5	49,5			315	94,0	S

Adattatore diritto Maschio DIN - Femmina fissa Metrica

Female stud coupling
Union simple femelle
Gerade Aufschraubverschraubung
Racor recto hembra




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AME06LFFM10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06LFFM10	12X1,5	10X1	6	14	10	9	23,5	315	3,0	L
AME08LFFM12	14X1,5	12X1,5	8	17	14,5	9,5	24,5	315	4,7	L
AME10LFFM14	16X1,5	14X1,5	10	19	14,5	10,5	25,5	315	6,0	L
AME10LFFM16	16X1,5	16X1,5	10	22	14,5	11,5	26	315	7,0	L
AME12LFFM16	18X1,5	16X1,5	12	22	14,5	11,5	26	315	8,0	L
AME15LFFM18	22X1,5	18X1,5	15	24	14,5	16,5	31,5	315	11,0	L
AME18LFFM22	26X1,5	22X1,5	18	30	16,5	14	30,5	315	17,0	L
AME22LFFM26	30X2	26X1,5	22	32	18,5	16	32,5	160	21,0	L
AME28LFFM33	36X2	33X2	28	41	21	16,5	33	160	30,5	L
AME35LFFM42	45X2	42X2	35	55	23	17,5	39	160	61,0	L
AME42LFFM48	52X2	48X2	42	60	25	18	41	160	75,0	L
AME06SFFM12	14X1,5	12X1,5	6	17	14,5	11,5	26,5	630	5,2	S
AME08SFFM14	16X1,5	14X1,5	8	19	14,5	11,5	26,5	630	6,2	S
AME10SFFM16	18X1,5	16X1,5	10	22	14,5	12	28	630	9,0	S
AME12SFFM18	20X1,5	18X1,5	12	24	14,5	12	28	630	15,0	S
AME14SFFM20	22X1,5	20X1,5	14	27	16,5	15,5	33,5	630	18,5	S
AME16SFFM22	24X1,5	22X1,5	16	30	16,5	15	33,5	400	30,0	S
AME20SFFM27	30X2	27X2	20	36	19	15,5	37	400	46,0	S
AME25SFFM33	36X2	33X2	25	41	21	16	40	400	73,0	S
AME30SFFM42	42X2	42X2	30	55	23	19,5	46	400	94,0	S
AME38SFFM48	52X2	48X2	38	60	25	19	50	315		S

Prolunga saldabile Maschio DIN - Maschio DIN

Welding bulkhead connection
Union double passe cloison à souder
Einschweiß-Schottverschraubung
Racor pasatabique para soldar



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: APME06LW.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>						Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	T mm	D mm	L1 mm	L2 mm		PN Bar	kg 100pz	
APME06LW	12X1,5	6	18	56	85		315	13,1	L
APME08LW	14X1,5	8	20	56	85		315	16,2	L
APME10LW	16X1,5	10	22	58	87		315	19,5	L
APME12LW	18X1,5	12	25	58	87		315	24,1	L
APME15LW	22X1,5	15	28	70	100		315	35,3	L
APME18LW	26X1,5	18	32	69	101		315	46,9	L
APME22LW	30X2	22	36	73	105		160	58,2	L
APME28LW	36X2	28	40	73	106		160	66,0	L
APME35LW	45X2	35	50	71	114		160	102,9	L
APME42LW	52X2	42	60	70	115		160	148,1	L
APME06SW	14X1,5	6	20	60	89		630	16,9	S
APME08SW	16X1,5	8	22	60	89		630	20,4	S
APME10SW	18X1,5	10	25	59	91		630	27,0	S
APME12SW	20X1,5	12	28	59	91		630	33,1	S
APME14SW	22X1,5	14	30	72	107		630	44,7	S
APME16SW	24X1,5	16	35	71	107		400	57,8	S
APME20SW	30X2	20	38	71	114		400	73,2	S
APME25SW	36X2	25	45	72	120		400	114,6	S
APME30SW	42X2	30	50	73	126		400	134,4	S
APME38SW	52X2	38	60	72	133		315	191,3	S


Adattatore Femmina girevole - Maschio Gas cilindrico Forma E DIN 3852

Straight stud standpipe adapter with captive
seal and O-Ring form E DIN3852

Union simple mâle d'orientation joint en
caoutchouc O-Ring forme E DIN3852

Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dicht-
kegel und O-Ring form E DIN 3852

Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde
Gas cilíndrica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
AFE06LMG02EL	12X1,5	1/8"	6	14	8	24,5	14		315	2,5	L
AFE08LMG04EL	14X1,5	1/4"	8	19	12	29,5	19		315	4,3	L
AFE10LMG04EL	16X1,5	1/4"	10	19	12	27,5	19		315	4,8	L
AFE12LMG06EL	18X1,5	3/8"	12	22	12	34	22		315	6,9	L
AFE15LMG08EL	22X1,5	1/2"	15	27	14	32	27		315	12,0	L
AFE18LMG08EL	26X1,5	1/2"	18	27	14	31,5	27		315	13,5	L
AFE22LMG12EL	30X2	3/4"	22	32	16	32,5	32		160	19,5	L
AFE28LMG16EL	36X2	1"	28	41	18	35	40		160	36	L
AFE35LMG20EL	45X2	1.1/4"	35	50	20	42,5	50		160	45,5	L
AFE42LMG24EL	52X2	1.1/2"	42	55	22	46,5	55		160	66,0	L
AFE06SMG04EL	14X1,5	1/4"	6	19	12	27	19		630	4,5	S
AFE08SMG04EL	16X1,5	1/4"	8	19	12	29,5	19		630	5,0	S
AFE10SMG06EL	18X1,5	3/8"	10	22	12	32	22		630	7,5	S
AFE12SMG06EL	20X1,5	3/8"	12	22	12	34	22		630	8,2	S
AFE14SMG08EL	22X1,5	1/2"	14	27	14	36,5	27		630	12,5	S
AFE16SMG08EL	24X1,5	1/2"	16	27	14	37	27		400	14,5	S
AFE20SMG12EL	30X2	3/4"	20	32	16	43	32		400	22,0	S
AFE25SMG16EL	36X2	1"	25	41	18	48	40		400	40,0	S
AFE30SMG20EL	42X2	1.1/4"	30	50	20	51	50		400	58,0	S
AFE38SMG24EL	52X2	1.1/2"	38	55	22	60	55		315	78,5	S

Adattatore Femmina girevole - Maschio Metrico Forma E DIN 3852

Straight stud standpipe adapter with captive seal and O-Ring form E DIN 3852
Union simple mâle d'orientation joint en caoutchouc O-Ring forme E DIN 3852
Einstellbarer gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring form E DIN 3852
Racor recto con junta tórica forma E DIN 3852




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
AFE06LMM10EL	12X1,5	10x1	6	14	8	24,5	14	315	2,3	L
AFE08LMM12EL	14X1,5	12x1,5	8	17	12	26,5	17	315	3,8	L
AFE10LMM14EL	16X1,5	14x1,5	10	19	12	27,5	19	315	4,8	L
AFE12LMM16EL	18X1,5	16x1,5	12	22	12	30,5	22	315	6,7	L
AFE15LMM18EL	22X1,5	18x1,5	15	24	12	31,5	24	315	10	L
AFE18LMM22EL	26X1,5	22x1,5	18	27	14	31,5	27	315	14	L
AFE22LMM26EL	30X2	26x1,5	22	32	16	32,5	32	160	20	L
AFE28LMM33EL	36X2	33x2	28	41	18	35	40	160	36	L
AFE35LMM42EL	45X2	42x2	35	50	20	42,5	50	160	45	L
AFE42LMM48EL	52X2	48x2	42	55	22	46,5	55	160	71	L
AFE06SMM12EL	14X1,5	12x1,5	6	17	12	27	17	630	4	S
AFE08SMM14EL	16X1,5	14x1,5	8	19	12	29,5	19	630	5	S
AFE10SMM16EL	18X1,5	16x1,5	10	22	12	32	22	630	7	S
AFE12SMM18EL	20X1,5	18x1,5	12	24	12	34	24	630	9	S
AFE14SMM20EL	22X1,5	20x1,5	14	27	14	36,5	26	630	12	S
AFE16SMM22EL	24X1,5	22x1,5	16	27	14	37	27	400	15	S
AFE20SMM27EL	30X2	27x2	20	32	16	43	32	400	22,3	S
AFE25SMM33EL	36X2	33x2	25	41	18	48	40	400	40	S
AFE30SMM42EL	42X2	42x2	30	50	20	51	50	400	58	S
AFE38SMM48EL	52X2	48x2	38	55	22	60	55	315	78	S

Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio UNF

Straight stud standpipe adapter with O-Ring
Union simple male d'orientation avec O-Ring
Gerader Aufsteckstutzen mit O-Ring
Racor recto con O-Ring




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Séries Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm			PN Bar	kg 100pz	
AFE06LMU04	12X1,5	7/16"	6	14	8	23,4	13,8			315	7	L
AFE08LMU04	14X1,5	7/16"	8	14	12	32,4	13,8			315	10	L
AFE10LMU06	16X1,5	9/16"	10	17	12	29,5	18,8			315	13	L
AFE12LMU08	18X1,5	3/4"	12	22	12	34,9	21,8			315	19	L
AFE15LMU10	22X1,5	7/8"	15	27	14	33,3	26,8			315	28	L
AFE18LMU10	26X1,5	7/8"	18	27	14	32,8	26,8			315	38	L
AFE22LMU12	30X2	1.1/16"	22	32	16	33,4	31,8			160	49	L
AFE28LMU16	36X2	1.5/16"	28	41	18	37,9	40,8			160	70	L
AFE35LMU20	45X2	1.5/8"	35	50	20	47,4	49,8			160	103	L
AFE42LMU24	52X2	1.7/8"	42	55	22	53,4	54,8			160	160	L
AFE06SMU04	14X1,5	7/16"	6	14	12	29,9	13,8			630	10	S
AFE08SMU06	16X1,5	9/16"	8	17	12	31,5	18,8			630	13	S
AFE10SMU06	18X1,5	9/16"	10	17	12	34	18,8			630	20	S
AFE12SMU08	20X1,5	3/4"	12	22	12	34,9	21,8			630	24	S
AFE14SMU10	22X1,5	7/8"	14	27	14	37,8	26,8			630	30	S
AFE16SMU10	24X1,5	7/8"	16	27	14	38,3	26,8			400	37	S
AFE20SMU12	30X2	1.1/16"	20	32	16	43,9	31,8			400	60	S
AFE25SMU16	36X2	1.5/16"	25	41	18	50,9	40,8			400	108	S
AFE30SMU20	42X2	1.5/8"	30	50	20	55,9	49,8			400	120	S
AFE38SMU24	52X2	1.7/8"	38	55	22	66,9	54,8			315	180	S

Adattatore diritto Femmina girevole - Maschio NPT

Stud standpipe adapter
Union simple mâle d'orientation
Gerade Aufsteckstutzen
Racor recto




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>				Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Série Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		
AFE06LMN02	12X1,5	1/8"	6	12	10	23	315	L
AFE08LMN04	14X1,5	1/4"	8	14	15	27,5	315	L
AFE10LMN04	16X1,5	1/4"	10	14	15	25,5	315	L
AFE12LMN06	18X1,5	3/8"	12	19	15	31,5	315	L
AFE15LMN08	22X1,5	1/2"	15	22	19,5	29	315	L
AFE18LMN08	26X1,5	1/2"	18	24	19,5	28,5	315	L
AFE22LMN12	30X2	3/4"	22	27	20	29,5	160	L
AFE28LMN16	36X2	1"	28	36	25	32	160	L
AFE35LMN20	45X2	1.1/4"	35	46	25,5	39,5	160	L
AFE42LMN24	52X2	1.1/2"	42	50	26	43,5	160	L
AFE06SMN04	14X1,5	1/4"	6	14	15	25	630	S
AFE08SMN04	16X1,5	1/4"	8	14	15	27,5	630	S
AFE10SMN06	18X1,5	3/8"	10	19	15	29,5	630	S
AFE12SMN06	20X1,5	3/8"	12	19	15	31,5	630	S
AFE14SMN08	22X1,5	1/2"	14	22	19,5	33,5	630	S
AFE16SMN08	24X1,5	1/2"	16	22	19,5	34	400	S
AFE20SMN12	30X2	3/4"	20	27	20	40	400	S
AFE25SMN16	36X2	1"	25	36	25	45	400	S
AFE30SMN20	42X2	1.1/4"	30	46	25,5	48	400	S
AFE38SMN24	52X2	1.1/2"	38	50	26	57	315	S

Adattatore diritto Femmina girevole - Femmina girevole

Straight coupling with O-Ring
Raccord intermédiaire droit avec joint torique
Gerades Mittelstück mit O-Ring
Racor unión recta tubo-tubo




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>				Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
AFE06L	12X1,5	12X1,5	6	12	34	35	315	2,8	L
AFE08L	14X1,5	14X1,5	8	14	34	35	315	4,3	L
AFE10L	16X1,5	16X1,5	10	14	36	37	315	5,5	L
AFE12L	18X1,5	18X1,5	12	19	36	37	315	7,3	L
AFE15L	22X1,5	22X1,5	15	22	39	40	315	13,1	L
AFE18L	26X1,5	26X1,5	18	24	40,5	41,5	315	17,6	L
AFE22L	30X2	30X2	22	27	45	46	160	28,5	L
AFE28L	36X2	36X2	28	36	47	48	160	32,8	L
AFE35L	45X2	45X2	35	46	53	56	160	47,8	L
AFE42L	52X2	52X2	42	50	53	57	160	78,3	L
AFE06S	14X1,5	14X1,5	6	14	37	38	630	4,3	S
AFE08S	16X1,5	16X1,5	8	14	37	38	630	5,7	S
AFE10S	18X1,5	18X1,5	10	19	41	43	630	8,0	S
AFE12S	20X1,5	20X1,5	12	19	42	44	630	9,8	S
AFE14S	22X1,5	22X1,5	14	22	45	48	630	14,1	S
AFE16S	24X1,5	24X1,5	16	22	46	49	400	17,8	S
AFE20S	30X2	30X2	20	27	55	59	400	29,1	S
AFE25S	36X2	36X2	25	36	58	65	400	53,1	S
AFE30S	42X2	42X2	30	46	62	71	400	65,8	S
AFE38S	52X2	52X2	38	50	67	82	315	93,9	S

Riduzione Femmina girevole DIN - Maschio DIN (1)

Standpipe-tube reducer with O-Ring seal
Adapteur de réduction avec O-Ring
Reduziereinsatz mit O-Ring-Abdichtung
Racor de reducción con O-Ring




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AFE08LME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
AFE08LME06L	14X1,5	12X1,5	8	6	12	23,5	38	315	4,0	L
AFE10LME06L	16X1,5	12X1,5	10	6	14	25	40	315	4,8	L
AFE10LME08L	16X1,5	14X1,5	10	8	14	25	40	315	5,3	L
AFE12LME06L	18X1,5	12X1,5	12	6	17	25	40	315	6,2	L
AFE12LME08L	18X1,5	14X1,5	12	8	17	25	40	315	6,7	L
AFE12LME10L	18X1,5	16X1,5	12	10	17	26	41	315	7,0	L
AFE15LME06L	22X1,5	12X1,5	15	6	19	28,5	43	315	5,5	L
AFE15LME08L	22X1,5	14X1,5	15	8	19	28,5	43	315	9,7	L
AFE15LME10L	22X1,5	16X1,5	15	10	19	29,5	44	315	10,6	L
AFE15LME12L	22X1,5	18X1,5	15	12	19	29,5	44	315	11,0	L
AFE18LME06L	26X1,5	12X1,5	18	6	24	28	43	315	11,8	L
AFE18LME08L	26X1,5	14X1,5	18	8	24	28	43	315	12,4	L
AFE18LME10L	26X1,5	16X1,5	18	10	24	29	44	315	12,7	L
AFE18LME12L	26X1,5	18X1,5	18	12	24	29	44	315	17,1	L
AFE18LME15L	26X1,5	22X1,5	18	15	24	30	45	315	19,1	L
AFE22LME06L	30X2	12X1,5	22	6	27	32	47	160	16,8	L
AFE22LME08L	30X2	14X1,5	22	8	27	32	47	160	17,5	L
AFE22LME10L	30X2	16X1,5	22	10	27	33	48	160	17,8	L
AFE22LME12L	30X2	18X1,5	22	12	27	33	48	160	18,5	L
AFE22LME15L	30X2	22X1,5	22	15	27	34	49	160	20,7	L
AFE22LME18L	30X2	26X1,5	22	18	27	33,5	50	160	24,5	L
AFE28LME06L	36X2	12X1,5	28	6	32	34	49	160	29,4	L
AFE28LME08L	36X2	14X1,5	28	8	32	34	49	160	29,4	L

Riduzione Femmina girevole DIN - Maschio DIN (2)

Standpipe-tube reducer with O-Ring seal
Adapteur de réduction avec O-Ring
Reduziereinsatz mit O-Ring-Abdichtung
Racor de reducción con O-Ring




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AFE08LME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
AFE28LME10L	36X2	16X1,5	28	10	32	35	50	160	30,0	L
AFE28LME12L	36X2	18X1,5	28	12	32	35	50	160	30,7	L
AFE28LME15L	36X2	22X1,5	28	15	32	36	51	160	33,0	L
AFE28LME18L	36X2	26X1,5	28	18	32	36,5	52	160	38,2	L
AFE28LME22L	36X2	30X2	28	22	32	37,5	54	160	39,0	L
AFE35LME06L	45X2	12X1,5	35	6	41	37	52	160	33,3	L
AFE35LME08L	45X2	14X1,5	35	8	41	37	52	160	33,8	L
AFE35LME10L	45X2	16X1,5	35	10	41	38	53	160	34,3	L
AFE35LME12L	45X2	18X1,5	35	12	41	38	53	160	35,3	L
AFE35LME15L	45X2	22X1,5	35	15	41	39	54	160	37,0	L
AFE35LME18L	45X2	26X1,5	35	18	41	38,5	55	160	39,0	L
AFE35LME22L	45X2	30X2	35	22	41	40,5	57	160	41,5	L
AFE35LME28L	45X2	36X2	35	28	41	40,5	57	160	42,5	L
AFE42LME06L	52X2	12X1,5	42	6	50	40,5	55	160	51,0	L
AFE42LME08L	52X2	14X1,5	42	8	50	40,5	55	160	51,5	L
AFE42LME10L	52X2	16X1,5	42	10	50	41,5	56	160	52,5	L
AFE42LME12L	52X2	18X1,5	42	12	50	41,5	56	160	53,5	L
AFE42LME15L	52X2	22X1,5	42	15	50	42,5	58	160	55,0	L
AFE42LME18L	52X2	26X1,5	42	18	50	42	58	160	60,5	L
AFE42LME22L	52X2	30X2	42	22	50	44	60	160	66,5	L
AFE42LME28L	52X2	36X2	42	28	50	44	61	160	68,0	L
AFE42LME35L	52X2	42X2	42	35	50	43	65	160	69,5	L
AFE08SME06S	16X1,5	14X1,5	8	6	14	27	42	630	3,5	S

Riduzione Femmina girevole DIN - Maschio DIN (3)

Standpipe-tube reducer with O-Ring seal
Adapteur de réduction avec O-Ring
Reduziereinsatz mit O-Ring-Abdichtung
Racor de reducción con O-Ring




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AFE08LME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Serie Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
AFE10SME06S	18X1,5	14X1,5	10	6	17	27,5	42	630	7,1	S
AFE10SME08S	18X1,5	16X1,5	10	8	17	27,5	42	630	7,7	S
AFE12SME06S	20X1,5	14X1,5	12	6	17	29	44	630	8,2	S
AFE12SME08S	20X1,5	16X1,5	12	8	17	29	44	630	9,2	S
AFE12SME10S	20X1,5	18X1,5	12	10	19	29,5	46	630	10,7	S
AFE14SME06S	22X1,5	14X1,5	14	6	19	31,5	46	630	9,1	S
AFE14SME08S	22X1,5	16X1,5	14	8	19	31,5	46	630	10,0	S
AFE14SME10S	22X1,5	18X1,5	14	10	19	31	47	630	11,0	S
AFE14SME12S	22X1,5	20X1,5	14	12	22	31	47	630	12,0	S
AFE16SME06S	24X1,5	14X1,5	16	6	22	32	47	400	12,6	S
AFE16SME08S	24X1,5	16X1,5	16	8	22	32	47	400	14,7	S
AFE16SME10S	24X1,5	18X1,5	16	10	22	31,5	48	400	14,7	S
AFE16SME12S	24X1,5	20X1,5	16	12	22	31,5	48	400	15,5	S
AFE16SME14S	24X1,5	22X1,5	16	14	24	33	51	400	16,5	S
AFE20SME06S	30X2	14X1,5	20	6	27	36	51	400	19,0	S
AFE20SME08S	30X2	16X1,5	20	8	27	35,5	51	400	20,5	S
AFE20SME10S	30X2	18X1,5	20	10	27	35,5	52	400	20,5	S
AFE20SME12S	30X2	20X1,5	20	12	27	37	52	400	21,5	S
AFE20SME14S	30X2	22X1,5	20	14	27	36,5	55	400	23,5	S
AFE20SME16S	30X2	24X1,5	20	16	27	38,5	55	400	26,0	S
AFE25SME06S	36X2	14X1,5	25	6	32	38,5	53	400	31,0	S
AFE25SME08S	36X2	16X1,5	25	8	32	38	53	400	32,0	S
AFE25SME10S	36X2	18X1,5	25	10	32	38	54	400	33,5	S

Riduzione Femmina girevole DIN - Maschio DIN (4)

Standpipe tube reducer with O-Ring seal
Adapteur de réduction avec O-Ring
Reduziereinsatz mit O-Ring -Abdichtung
Racor de reducción con O-Ring




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AFE08LME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz	
AFE25SME12S	36X2	20X1,5	25	12	32	38	54	400	33,5	S
AFE25SME14S	36X2	22X1,5	25	14	32	39,5	57	400	35,0	S
AFE25SME16S	36X2	24X1,5	25	16	32	39	57	400	37,5	S
AFE25SME20S	36X2	30X2	25	20	32	39	61	400	43,5	S
AFE30SME06S	42X2	14X1,5	30	6	41	44	59	400	43,0	S
AFE30SME08S	42X2	16X1,5	30	8	41	44	59	400	43,0	S
AFE30SME10S	42X2	18X1,5	30	10	41	43,5	60	400	43,5	S
AFE30SME12S	42X2	20X1,5	30	12	41	43,5	60	400	44,5	S
AFE30SME14S	42X2	22X1,5	30	14	41	45	63	400	46,0	S
AFE30SME16S	42X2	24X1,5	30	16	41	44,5	63	400	48,8	S
AFE30SME20S	42X2	30X2	30	20	41	44,5	66	400	53,5	S
AFE30SME25S	42X2	36X2	30	25	41	45	69	400	67,5	S
AFE38SME06S	52X2	14X1,5	38	6	50	47,5	62	315	71,0	S
AFE38SME08S	52X2	16X1,5	38	8	50	47,5	62	315	71,0	S
AFE38SME10S	52X2	18X1,5	38	10	50	47	63	315	71,5	S
AFE38SME12S	52X2	20X1,5	38	12	50	47	63	315	72,0	S
AFE38SME14S	52X2	22X1,5	38	14	50	48,5	66	315	74,5	S
AFE38SME16S	52X2	24X1,5	38	16	50	48	66	315	77,0	S
AFE38SME20S	52X2	30X2	38	20	50	48	70	315	81,0	S
AFE38SME25S	52X2	36X2	38	25	50	48,5	73	315	85,0	S
AFE38SME30S	52X2	42X2	38	30	50	49	76	315	88,0	S

Adattatore diritto Maschio NPT - Tubo DIN

Stud standpipe adapter
Union simple mâle d'orientation
Gerader Aufsteckstutzen
Racor tubo roscado con tuerca y anillo



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AMN02TL06.1)

F1 NPT


Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>						Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	kg 100pz	
AMN02TL06	1/8"	6	12	10	33			315	1,5	L
AMN04TL08	1/4"	8	14	15	39			315	2,5	L
AMN04TL10	1/4"	10	14	15	40			315	2,7	L
AMN06TL12	3/8"	12	19	15	44,5			315	3,7	L
AMN08TL15	1/2"	15	22	20	48			315	7,2	L
AMN08TL18	1/2"	18	22	20	49			315	7,5	L
AMN12TL22	3/4"	22	27	20	49			160	9,0	L
AMN16TL28	1"	28	36	25	55,5			160	15,7	L
AMN20TL35	1.1/4"	35	46	26	63			160	26,2	L
AMN24TL42	1.1/2"	42	50	26	65			160	29,3	L
AMN04TS06	1/4"	6	14	15	40			630	3,5	S
AMN04TS08	1/4"	8	14	15	40			630	3,7	S
AMN06TS10	3/8"	10	19	15	44			630	4,9	S
AMN06TS12	3/8"	12	19	15	44,5			630	5,6	S
AMN08TS14	1/2"	14	22	20	53,5			630	9,0	S
AMN08TS16	1/2"	16	22	20	53,5			400	9,4	S
AMN12TS20	3/4"	20	27	20	58			400	15,0	S
AMN16TS25	1"	25	36	25	68,5			400	26,0	S
AMN20TS30	1.1/4"	30	46	26	73,5			400	41,4	S
AMN24TS38	1.1/2"	38	50	26	78			315	56,0	S

Adattatore diritto Maschio

Gas cilindrico **forma B**

DIN 3852 - Tubo DIN

Stud standpipe adapter form B DIN 3852
 Union simple mâle d'orientation forme B DIN 385
 Gerader Aufsteckstutzen form B DIN 3852
 Racor tubo roscado con tuerca y anillo
 forma B DIN 3852




Ordinazione solo corpo codice con .1
 Body only: add to the code .1
 Seul corps: ajouter au code .1
 Nur Nippel: siehe Beispiel
 Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
 (ex: AMG02TL06.1)

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde
 Gas cilindrca

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm			PN Bar	kg 100pz	
AMG02TL06	1/8"	6	14	8	32,5	14			315	1,5	L
AMG04TL08	1/4"	8	19	12	41,5	18			315	2,5	L
AMG04TL10	1/4"	10	19	12	39,5	18			315	2,7	L
AMG06TL12	3/8"	12	22	12	46	22			315	3,7	L
AMG08TL15	1/2"	15	27	14	46	26			315	7,2	L
AMG08TL18	1/2"	18	27	14	45,5	26			315	7,5	L
AMG12TL22	3/4"	22	32	16	48,5	32			160	9,0	L
AMG16TL28	1"	28	41	18	53	39			160	15,7	L
AMG20TL35	1.1/4"	35	50	20	62,5	49			160	26,2	L
AMG24TL42	1.1/2"	42	55	22	68,5	55			160	29,3	L
AMG04TS06	1/4"	6	19	12	39	18			630	3,5	S
AMG04TS08	1/4"	8	19	12	41,5	18			630	3,7	S
AMG06TS10	3/8"	10	22	12	44	22			630	4,9	S
AMG06TS12	3/8"	12	22	12	46	22			630	5,6	S
AMG08TS14	1/2"	14	27	14	50,5	26			630	9,0	S
AMG08TS16	1/2"	16	27	14	51	26			400	9,4	S
AMG12TS20	3/4"	20	32	16	59	32			400	15,0	S
AMG16TS25	1"	2	41	18	66	39			400	26,0	S
AMG20TS30	1.1/4"	30	50	20	71	49			400	41,4	S
AMG24TS38	1.1/2"	38	55	22	82	55			315	56,0	S

Adattatore Maschio metrico forma B DIN 3852 - Tubo DIN

Stud standpipe adapter form B DIN 3852
Union simple mâle d'orientation
forme B DIN 3852
Gerader Aufsteckstutzen form B DIN 3852
Racor tubo roscado con tuerca y anillo
forma B DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: AMM10TL06.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>						Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
AMM10TL06	10X1	6	14	8	32,5	14		315	1,5	L
AMM12TL08	12X1,5	8	17	12	38,5	17		315	2,5	L
AMM14TL10	14X1,5	10	19	12	39,5	19		315	2,7	L
AMM16TL12	16X1,5	12	22	12	42,5	21		315	3,7	L
AMM18TL15	18X1,5	15	24	12	43,5	23		315	7,2	L
AMM22TL18	22X1,5	18	27	14	45,5	27		315	7,5	L
AMM26TL22	26X1,5	22	32	16	48,5	31		160	9,0	L
AMM33TL28	33X2	28	41	18	53	39		160	15,7	L
AMM42TL35	42X2	35	50	20	62,5	49		160	26,2	L
AMM48TL42	48X2	42	55	22	68,5	55		160	29,3	L
AMM12TS06	12X1,5	6	17	12	39	17		630	3,5	S
AMM14TS08	14X1,5	8	19	12	41,5	19		630	3,7	S
AMM16TS10	16X1,5	10	22	12	44	21		630	4,9	S
AMM18TS12	18X1,5	12	24	12	46	23		630	5,6	S
AMM20TS14	20X1,5	14	27	14	50,5	25		630	9,0	S
AMM22TS16	22X1,5	16	27	14	51	27		400	9,4	S
AMM27TS20	27X2	20	32	16	59	32		400	15,0	S
AMM33TS25	33X2	25	41	18	66	39		400	26,0	S
AMM42TS30	42X2	30	50	20	71	49		400	41,4	S
AMM48TS38	48X2	38	55	22	82	55		315	56,0	S


Adattatore Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Tubo DIN

Stud standpipe adapter packing ring
form E DIN 3852

Union simple mâle d'orientation joint en
caoutchouc forme E DIN 3852

Gerade Aufsteckstutzen Gummidichtung
form E DIN 3852

Racor tubo roscado con tuerca y anillo
forma E DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: AMG02TL06.1)

F1 Gas Cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde
Gas cilíndrica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
AMG02ELTL06	1/8"	6	14	8	32,5	14	315	1,5	L
AMG04ELTL08	1/4"	8	19	12	41,5	19	315	2,5	L
AMG04ELTL10	1/4"	10	19	12	39,5	19	315	2,7	L
AMG06ELTL12	3/8"	12	22	12	46	22	315	3,7	L
AMG08ELTL15	1/2"	15	27	14	46	27	315	7,2	L
AMG08ELTL18	1/2"	18	27	14	45,5	27	315	7,5	L
AMG12ELTL22	3/4"	22	32	16	48,5	32	160	9,0	L
AMG16ELTL28	1"	28	41	18	53	40	160	15,7	L
AMG20ELTL35	1.1/4"	35	50	20	62,5	50	160	26,2	L
AMG24ELTL42	1.1/2"	42	55	22	68,5	55	160	29,3	L
AMG04ELTS06	1/4"	6	19	12	39	19	630	3,5	S
AMG04ELTS08	1/4"	8	19	12	41,5	19	630	3,7	S
AMG06ELTS10	3/8"	10	22	12	44,5	22	630	4,9	S
AMG06ELTS12	3/8"	12	22	12	46	22	630	5,6	S
AMG08ELTS14	1/2"	14	27	14	51	27	630	9,0	S
AMG08ELTS16	1/2"	16	27	14	50,5	27	400	9,4	S
AMG12ELTS20	3/4"	20	32	16	59	32	400	15,0	S
AMG16ELTS25	1"	25	41	18	66	40	400	26,0	S
AMG20ELTS30	1.1/4"	30	50	20	71	50	400	41,4	S
AMG24ELTS38	1.1/2"	38	55	22	82	55	315	56,0	S


Adattatore Maschio metrico forma E DIN 3852 - Tubo DIN

Stud standpipe adapter packing ring
form E DIN 3852

Union simple mâle d'orientation joint en
caoutchouc forme E DIN 3852

Gerader Aufsteckstutzen Gummidichtung
form E DIN 3852

Racor tubo roscado con tuerca y anillo forma E
DIN 3852



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1


(ex: AMN02TL06.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm			PN Bar	kg 100pz	
AMM10ELTL06	10X1	6	14	8	32,5	14			315	1,5	L
AMM12ELTL08	12X1,5	8	17	12	38,5	17			315	2,5	L
AMM14ELTL10	14X1,5	10	19	12	39	19			315	2,7	L
AMM16ELTL12	16X1,5	12	22	12	42,5	22			315	3,7	L
AMM18ELTL15	18X1,5	15	24	12	43,5	24			315	7,2	L
AMM22ELTL18	22X1,5	18	27	14	45,5	27			315	7,5	L
AMM26ELTL22	26X1,5	22	32	16	48,5	32			160	9,0	L
AMM33ELTL28	33X2	28	41	18	53,5	40			160	15,7	L
AMM42ELTL35	42X2	35	50	20	62,5	50			160	26,2	L
AMM48ELTL42	48X2	42	55	22	68,5	55			160	29,3	L
AMM12ELTS06	12X1,5	6	17	12	39	17			630	3,5	S
AMM14ELTS08	14X1,5	8	19	12	41,5	19			630	3,7	S
AMM16ELTS10	16X1,5	10	22	12	44	22			630	4,9	S
AMM18ELTS12	18X1,5	12	24	12	46	24			630	5,6	S
AMM20ELTS14	20X1,5	14	27	14	50,5	26			630	9,0	S
AMM22ELTS16	22X1,5	16	27	14	51	27			400	9,4	S
AMM27ELTS20	27X2	20	32	16	59	32			400	15,0	S
AMM33ELTS25	33X2	25	41	18	66	40			400	26,0	S
AMM42ELTS30	42X2	30	50	20	71	50			250	41,4	S
AMM48ELTS38	48X2	38	55	22	82	55			250	56,0	S

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (1)


Standpipe/tube reducer
Adapteur de réduction
Reduziereinsatz
Racor de reducción




AME06LTL08



AME06LTL08.1



AME06LTL08.2




AME06LTL08.3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06LTL08	12X1.5	14x1,5	6	8	12	25,5	40,0	32,5	315	4,1	L
AME06LTL10	12X1.5	16x1,5	6	10	12	26,0	40,5	33,0	315	4,8	L
AME06LTL12	12X1.5	18x1,5	6	12	14	27,0	41,5	34,0	315	5,3	L
AME06LTL15	12X1.5	22x1,5	6	15	17	27,0	41,5	34,0	315	6,0	L
AME06LTL18	12X1.5	26x1,5	6	18	19	29,5	44,0	36,5	315	6,4	L
AME06LTL22	12X1.5	30x2	6	22	24	30,5	45,0	37,5	160	7,0	L
AME06LTL28	12X1.5	36x2	6	28	30	32,0	46,5	39,0	160	8,3	L
AME06LTL35	12X1.5	45x2	6	35	36	38,5	53,0	45,5	160	9,1	L
AME06LTL42	12X1.5	52x2	6	42	46	39,5	54,0	46,5	160	9,5	L
AME08LTL10	14X1.5	16x1,5	8	10	14	27,0	42,0	34,0	315	10,2	L
AME08LTL12	14X1.5	18x1,5	8	12	14	27,0	42,0	34,0	315	11,0	L
AME08LTL15	14X1.5	22x1,5	8	15	17	27,0	42,0	34,0	315	11,3	L
AME08LTL18	14X1.5	26x1,5	8	18	19	29,5	44,5	36,5	315	12,0	L
AME08LTL22	14X1.5	30x2	8	22	24	30,5	45,5	37,5	160	12,7	L
AME08LTL28	14X1.5	36x2	8	28	30	32,0	47,0	39,0	160	15,1	L
AME08LTL35	14X1.5	45x2	8	35	36	38,5	53,5	45,5	160	14,3	L
AME08LTL42	14X1.5	52x2	8	42	46	39,5	54,5	46,5	160	15,1	L
AME10LTL12	16X1.5	18x1,5	10	12	17	28,0	43,0	35,0	315	15,3	L
AME10LTL15	16X1.5	22x1,5	10	15	17	28,0	43,0	35,0	315	16,2	L
AME10LTL18	16X1.5	26x1,5	10	18	19	30,5	45,5	37,5	315	18,2	L
AME10LTL22	16X1.5	30x2	10	22	24	31,5	46,5	38,5	160	20,0	L
AME10LTL28	16X1.5	36x2	10	28	30	33,0	48,0	40,0	160	18,7	L
AME10LTL35	16X1.5	45x2	10	35	36	39,5	54,5	46,5	160	19,5	L
AME10LTL42	16X1.5	52x2	10	42	46	40,5	55,5	47,5	160	20,2	L

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (2)


Standpipe/tube reducer
Adapteur de réduction
Reduziereinsatz
Racor de reducción




AME06LTL08



AME06LTL08.1



AME06LTL08.2




AME06LTL08.3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>	
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		PN Bar	kg 100pz	
AME12LTL15	18x1.5	22x1.5	12	15	19	29	43.5	36		315	10.2	L
AME12LTL18	18x1.5	26x1.5	12	18	19	30.5	45	37.5		315	12.7	L
AME12LTL22	18x1.5	30x2	12	22	24	31.5	46	38.5		160	16.2	L
AME12LTL28	18x1.5	36x2	12	28	30	33	47.5	40		160	20.7	L
AME12LTL35	18x1.5	45x2	12	35	36	39.5	54	46.5		160	32.2	L
AME12LTL42	18x1.5	52x2	12	42	46	40.5	55	47.5		160	46.1	L
AME15LTL18	22x1.5	26x1.5	15	18	24	31.5	46.5	38.5		315	15.1	L
AME15LTL22	22x1.5	30x2	15	22	24	32.5	47.5	39.5		160	18.2	L
AME15LTL28	22x1.5	36x2	15	28	30	34	49	41		160	22.7	L
AME15LTL35	22x1.5	45x2	15	35	36	40.5	55.5	47.5		160	35	L
AME15LTL42	22x1.5	52x2	15	42	46	41.5	56.5	48.5		160	47.2	L
AME18LTL22	26x1.5	30x2	18	22	27	32.5	49	40		160	20	L
AME18LTL28	26x1.5	36x2	18	28	30	33.5	50	41		160	22.7	L
AME18LTL35	26x1.5	45x2	18	35	36	40	56.5	47.5		160	35	L
AME18LTL42	26x1.5	52x2	18	42	46	41	57.5	48.5		160	49.1	L
AME22LTL28	30x2	36x2	22	28	32	35.5	52	43		160	20.7	L
AME22LTL35	30x2	45x2	22	35	36	42	58.5	49.5		160	38	L
AME22LTL42	30x2	52x2	22	42	46	43	59.5	50.5		160	51.2	L
AME28LTL35	36x2	45x2	28	35	41	42	58.5	49.5		160	39.7	L
AME28LTL42	36x2	52x2	28	42	46	43	59.5	50.5		160	53.2	L
AME35LTL42	45x2	52x2	35	42	46	42	63.5	52.5		160	58.5	L

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (3)


Standpipe/tube reducer
Adapteur de réduction
Reduziereinsatz
Racor de reducción




AME06LTL08



AME06LTL08.1



AME06LTL08.2




AME06LTL08.3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
AME06STS08	14X1.5	16x1,5	6	8	14	29,0	44,0	36,0	630	6,6	S
AME06STS10	14X1.5	18x1,5	6	10	14	31,5	46,5	38,5	630	7,1	S
AME06STS12	14X1.5	20x1,5	6	12	14	31,0	46,0	38,0	630	7,7	S
AME06STS14	14X1.5	22x1,5	6	14	17	35,0	50,0	42,0	630	8,2	S
AME06STS16	14X1.5	24x1,5	6	16	17	36,0	51,0	43,0	400	8,7	S
AME06STS20	14X1.5	30x2	6	20	22	41,5	56,5	48,5	400	10,1	S
AME06STS25	14X1.5	36x2	6	25	27	44,0	59,0	51,0	400	10,6	S
AME06STS30	14X1.5	42x2	6	30	32	48,5	63,5	55,5	400	11,1	S
AME06STS38	14X1.5	52x2	6	38	41	54,0	69,5	61,5	315	12,3	S
AME08STS10	16X1.5	18x1,5	8	10	17	33,5	48,5	40,5	630	12,8	S
AME08STS12	16X1.5	20x1,5	8	12	17	33,0	48,0	40,0	630	12,3	S
AME08STS14	16X1.5	22x1,5	8	14	17	35,0	50,0	42,0	630	12,8	S
AME08STS16	16X1.5	24x1,5	8	16	17	36,0	51,0	43,0	400	14,2	S
AME08STS20	16X1.5	30x2	8	20	22	41,0	56,5	48,5	400	14,7	S
AME08STS25	16X1.5	36x2	8	25	27	44,0	59,0	51,0	400	16,3	S
AME08STS30	16X1.5	42x2	8	30	32	48,5	63,5	55,5	400	18,1	S
AME08STS38	16X1.5	52x2	8	38	41	54,5	69,5	61,5	315	18,6	S
AME10STS12	18X1.5	20x1,5	10	12	19	32,5	48,5	40,0	630	19,7	S
AME10STS14	18X1.5	22x1,5	10	14	19	34,5	50,5	42,0	630	20,6	S
AME10STS16	18X1.5	24x1,5	10	16	19	35,5	51,5	43,0	400	22,7	S
AME10STS20	18X1.5	30x2	10	20	22	41,0	57,0	48,5	400	24,1	S
AME10STS25	18X1.5	36x2	10	25	27	43,5	59,5	51,0	400	31,5	S
AME10STS30	18X1.5	42x2	10	30	32	48,0	64,0	55,5	400	32,1	S
AME10STS38	18X1.5	52x2	10	38	41	54,0	70,0	61,5	315	33,2	S

Adattatore Maschio DIN - Tubo DIN (4)


Standpipe/tube reducer
Adapteur de réduction
Reduziereinsatz
Racor de reducción




AME06LTL08



AME06LTL08.1



AME06LTL08.2



AME06LTL08.3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>						Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Serie Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
AME12STS14	20X1.5	22x1,5	12	14	22	36,5	52,5	44,0	630	33,8	S
AME12STS16	20X1.5	24x1,5	12	16	22	37,5	53,5	45,0	400	36,2	S
AME12STS20	20X1.5	30x2	12	20	22	41,0	57,0	48,5	400	37,0	S
AME12STS25	20X1.5	36x2	12	25	27	43,5	59,5	51,0	400	41,0	S
AME12STS30	20X1.5	42x2	12	30	32	48,0	64,0	55,5	400	38,0	S
AME12STS38	20X1.5	52x2	12	38	41	54,0	70,0	61,5	315	39,0	S
AME14STS16	22X1.5	24x1,5	14	16	24	39,0	57,0	47,0	400	40,0	S
AME14STS20	22X1.5	30x2	14	20	24	42,5	60,5	50,5	400	40,6	S
AME14STS25	22X1.5	36x2	14	25	27	45,0	63,0	53,0	400	42,5	S
AME14STS30	22X1.5	42x2	14	30	32	49,5	67,5	57,5	400	43,6	S
AME14STS38	22X1.5	52x2	14	38	41	55,5	73,5	63,5	315	47,8	S
AME16STS20	24X1.5	30x2	16	20	27	42,0	60,5	50,5	400	59,3	S
AME16STS25	24X1.5	36x2	16	25	27	44,5	63,0	53,0	400	55,7	S
AME16STS30	24X1.5	42x2	16	30	32	49,0	67,5	57,5	400	55,9	S
AME16STS38	24X1.5	52x2	16	38	41	55,0	73,5	63,5	315	57,8	S
AME20STS25	30X2	36x2	20	25	32	46,5	68,0	57,0	400	58,3	S
AME20STS30	30X2	42x2	20	30	32	49,0	70,5	59,5	400	60,3	S
AME20STS38	30X2	52x2	20	38	41	55,0	76,5	65,5	315	61,6	S
AME25STS30	36X2	42x2	25	30	41	51,5	75,5	63,5	400	65,5	S
AME25STS38	36X2	52x2	25	38	41	55,0	79,5	67,5	315	77,2	S
AME30STS38	42X2	52x2	30	38	46	56,0	82,5	69,5	315	80,3	S


Ogiva a saldare con O-Ring DIN 3865 A - ISO 8434-4

Welding nipples with O-Ring seal
DIN 3865 A - ISO 8434-4

Embout à souder avec O-Ring
DIN 3865 A - ISO 8434-4

Schweißnippel mit O-Ring Abdichtung
DIN 3865 A - ISO 8434-4


Boquilla para soldar DIN 3865 A - ISO 8434-4



Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
		T mm	S mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	PN Bar	
TLS06W		6	1.75	2.5	6	31	630	L / S
TLS08W		8	2	4	8	31	630	L / S
TLS10W		10	1.5	7	10	32.5	315	L / S
TLS10WX2		10	2	6	10	32.5	400	L / S
TLS12W		12	1.5	9	12	32.5	315	L / S
TLS12WX2		12	2	8	12	32.5	400	L / S
TLS12W2.5		12	2.5	7	12	32.5	630	L / S
TL15W		15	2.5	10	15	34	315	L
TL18W		18	2.5	13	18	35.5	315	L
TL22W		22	2.5	17	22	38.5	160	L
TL28W		28	2.5	23	28	41.5	160	L
TL35W		35	3	29	35	47.5	160	L
TL42W		42	3	36	42	47.5	160	L
TS14W		14	3	8	14	38.5	400	S
TS16W		16	2	12	16	39	250	S
TS16WX2.5		16	2.5	11	16	39	315	S
TS16WX3		16	3	10	16	39	400	S
TS20W		20	2.5	15	20	45	250	S
TS20WX3		20	3	14	20	45	315	S
TS20WX4		20	4	12	20	45	400	S
TS25W		25	3	19	25	49.5	250	S
TS25WX4		25	4	17	25	49.5	315	S
TS25WX5		25	5	15	25	49.5	400	S
TS30W		30	3	24	30	52	160	S
TS30WX4		30	4	22	30	52	250	S
TS30WX5		30	5	20	30	52	315	S
TS30WX6		30	6	18	30	52	315	S
TS38W		38	3	32	38	56.5	160	S
TS38WX5		38	5	28	38	56.5	250	S
TS38WX6		38	6	26	38	56.5	315	S
TS38WX8		38	8	22	38	56.5	315	S

Tappo Femmina girevole cono a 24°


Blanking plug with O-Ring DIN 24°
Bouchon de Fermeture avec O-Ring DIN 24°
Verschlusskegel mit O-Ring DIN 24°
Tapón de cierre con O-Ring DIN 24



Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Séries Série Reihe Serie</i>	
		T mm	D1 mm	L1 mm					PN Bar	kg 100pz	
ATFGE06L		6	6	18,5					315	0,6	L
ATFGE08L		8	8	18,5					315	0,9	L
ATFGE10L		10	10	20					315	1,4	L
ATFGE12L		12	12	20,5					315	1,9	L
ATFGE15L		15	15	20,5					315	3,2	L
ATFGE18L		18	18	22,5					315	6,2	L
ATFGE22L		22	22	25					160	10,0	L
ATFGE28L		28	28	25,5					160	15,0	L
ATFGE35L		35	35	30					160	25,3	L
ATFGE42L		42	42	30					160	36,0	L
ATFGE06S		6	6	18,5					630	0,6	S
ATFGE08S		8	8	18,5					630	0,9	S
ATFGE10S		10	10	20					630	1,4	S
ATFGE12S		12	12	20,5					630	1,9	S
ATFGE14S		14	14	22,5					630	2,7	S
ATFGE16S		16	16	23,5					400	4,5	S
ATFGE20S		20	20	28,5					400	7,8	S
ATFGE25S		25	25	29					400	12,0	S
ATFGE30S		30	30	30,5					400	18,0	S
ATFGE38S		38	38	33					315	31,0	S

Tappo Maschio a 24°

Pipe plug DIN 24°
Bouchon de fermeture tubes DIN 24°
Rohrverschlussdeckel DIN 24°
Tapón macho DIN 24°




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: ATME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>				Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>				Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar		
ATME06L	12X1,5	6	12	7	14			315		L
ATME08L	14X1,5	8	14	8	15			315		L
ATME10L	16X1,5	10	17	9	16			315		L
ATME12L	18X1,5	12	19	10	17			315		L
ATME15L	22X1,5	15	24	11	18			315		L
ATME18L	26X1,5	18	27	11,5	19			315		L
ATME22L	30X2	22	32	13,5	21			160		L
ATME28L	36X2	28	41	14,5	22			160		L
ATME35L	45X2	35	46	14,5	25			160		L
ATME42L	52X2	42	55	16	27			160		L
ATME06S	14X1,5	6	14	11	18			630		S
ATME08S	16X1,5	8	17	13	20			630		S
ATME10S	18X1,5	10	19	12,5	20			630		S
ATME12S	20X1,5	12	22	14,5	22			630		S
ATME14S	22X1,5	14	24	16	24			630		S
ATME16S	24X1,5	16	27	15,5	24			400		S
ATME20S	30X2	20	32	17,5	28			400		S
ATME25S	36X2	25	41	20	32			400		S
ATME30S	42X2	30	46	20,5	34			400		S
ATME38S	52X2	38	55	23	39			315		S

Riduzione Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Femmina fissa Gas cilindrica

Male-female stud adapter packing ring
Intermédiaire de réduction mâle-femelle
joint en caoutchouc
Gewindereduzierung gummidichtung
Reducción con rosca macho-hembra
fija con junta tórica




F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones					Peso Weight Poids Gewicht Peso	
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	kg 100pz
ARMG06ELFFG02	3/8"	1/8"	22	12	10,5			630	4,0
ARMG08ELFFG02	1/2"	1/8"	27	14	10			630	6,7
ARMG08ELFFG04	1/2"	1/4"	27	14	10			630	5,7
ARMG12ELFFG04	3/4"	1/4"	32	16	10			400	10,4
ARMG12ELFFG06	3/4"	3/8"	32	16	10			400	8,8
ARMG16ELFFG04	1"	1/4"	41	18	11			400	19,6
ARMG16ELFFG06	1"	3/8"	41	18	11			400	18,0
ARMG16ELFFG08	1"	1/2"	41	18	11			400	15,8
ARMG20ELFFG08	1.1/4"	1/2"	50	20	12			400	31,0
ARMG20ELFFG12	1.1/4"	3/4"	50	20	12			400	27,0
ARMG24ELFFG08	1.1/2"	1/2"	55	22	14			315	47,0
ARMG24ELFFG12	1.1/2"	3/4"	55	22	14			315	40,0
ARMG24ELFFG16	1.1/2"	1"	55	22	14			315	34,0

Prolunga Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 - Femmina fissa Gas cilindrica

Male-female stud adapter packing ring
Intermédiaire de réduction mâle-femelle
joint en caoutchouc
Gewindereduzierung gummidichtung
Reducción con rosca macho-hembra
fija con junta tórica




F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilindrica
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilindrica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>			Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	PN Bar	kg 100pz
APMG02ELFFG04	1/8"	1/4"	19	8	23	630	3,7
APMG02ELFFG06	1/8"	3/8"	24	8	24	630	6,2
APMG04ELFFG02	1/4"	1/8"	19	12	16	630	3,7
APMG04ELFFG06	1/4"	3/8"	24	12	24	630	6,7
APMG04ELFFG08	1/4"	1/2"	30	12	28	630	11,5
APMG04ELFFG12	1/4"	3/4"	36	12	31	630	17,0
APMG06ELFFG04	3/8"	1/4"	22	12	24	630	6,7
APMG06ELFFG08	3/8"	1/2"	30	12	29	630	12,5
APMG06ELFFG12	3/8"	3/4"	36	12	32	400	18,0
APMG08ELFFG06	1/2"	3/8"	27	14	22	630	9,0
APMG08ELFFG12	1/2"	3/4"	36	14	32	400	18,2
APMG08ELFFG16	1/2"	1"	41	14	35	400	22,0
APMG08ELFFG20	1/2"	1.1/4"	55	14	39	400	48,0
APMG12ELFFG08	3/4"	1/2"	32	16	26	400	14,5
APMG12ELFFG16	3/4"	1"	41	16	35	400	23,7
APMG12ELFFG20	3/4"	1.1/4"	55	16	39	400	48,0
APMG12ELFFG24	3/4"	1.1/2"	60	16	41	315	56,0
APMG16ELFFG12	1"	3/4"	41	18	29	400	27,0
APMG16ELFFG20	1"	1.1/4"	55	18	39	400	50,0
APMG16ELFFG24	1"	1.1/2"	60	18	41	315	58,5
APMG20ELFFG16	1.1/4"	1"	50	20	31	400	45,9
APMG20ELFFG24	1.1/4"	1.1/2"	60	20	40	315	61,5
APMG24ELFFG20	1.1/2"	1.1/4"	50	22	46	315	54,0

Tappo Maschio Gas cilindrico forma E DIN 3852 con esagono incassato

Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852
Bouchon cylindriques à hexagone
interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852
Verschlussstopfen mit Innensechskant
Gummidichtung form E DIN 3852
Tapón de cierre allen con junta tórica
forma E DIN 3852




F1 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>
	F1	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm				kg 100pz
ATMG02ELX	1/8"	5	8	4	4	14			0,7
ATMG04ELX	1/4"	6	12	5	5	19			1,8
ATMG06ELX	3/8"	8	12	5	5	22			2,7
ATMG08ELX	1/2"	10	14	5	5	27			4,5
ATMG12ELX	3/4"	12	16	5	5	32			7,1
ATMG16ELX	1"	17	16	6,5	6,5	40			13,3
ATMG20ELX	1.1/4"	22	16	6,5	6,5	50			20,1
ATMG24ELX	1.1/2"	27	16	6,5	6,5	55			25,9

Tappo Maschio metrico **forma E** DIN 3852 con esagono incassato

Inner hexagon plug packing ring form E DIN 3852
Bouchon cylindriques à hexagone
interne joint en caoutchouc forme E DIN 3852
Verschlussstopfen mit Innensechskant
Gummidichtung form E DIN 3852
Tapón de cierre allen con junta tórica
forma E DIN 3852




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>					Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		
	F1	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm				kg 100pz
ATMM10ELX	10X1	5	8	4	14				0,7
ATMM12ELX	12X1,5	6	12	5	17				1,4
ATMM14ELX	14X1,5	6	12	5	19				2,0
ATMM16ELX	16X1,5	8	12	5	22				2,5
ATMM18ELX	18X1,5	8	12	5	24				3,2
ATMM20ELX	20X1,5	10	14	5	26				4,2
ATMM22ELX	22X1,5	10	14	5	27				5,1
ATMM26ELX	26X1,5	12	16	5	32				7,8
ATMM27ELX	27X2	12	16	5	32				7,9
ATMM33ELX	33X2	17	16	6,5	40				13,0
ATMM42ELX	42X2	22	16	6,5	50				19,8
ATMM48ELX	48X2	24	16	6,5	55				26,3

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas conico (1)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel Einschraubverschraubung
Racor en codo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LMGK02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LMGK02	12X1,5	1/8"	6	12	8	20	12	27	315	3,5	L
LME06LMGK04	12X1,5	1/4"	6	12	12	26	14	29	315	3,6	L
LME08LMGK02	14X1,5	1/8"	8	12	8	26	14	29	315	3,6	L
LME08LMGK04	14X1,5	1/4"	8	12	12	26	14	29	315	7,2	L
LME08LMGK06	14X1,5	3/8"	8	17	12	28	17	32	315	6,2	L
LME08LMGK08	14X1,5	1/2"	8	19	14	34	19	34	315	6,2	L
LME10LMGK02	16X1,5	1/8"	10	14	8	22	15	30	315	6,0	L
LME10LMGK04	16X1,5	1/4"	10	14	12	27	15	30	315	6,0	L
LME10LMGK06	16X1,5	3/8"	10	17	12	28	17	32	315	7,3	L
LME10LMGK08	16X1,5	1/2"	10	19	14	34	21	36	315	11,3	L
LME12LMGK04	18X1,5	1/4"	12	17	12	28	17	32	315	7,3	L
LME12LMGK06	18X1,5	3/8"	12	17	12	28	17	32	315	8,5	L
LME12LMGK08	18X1,5	1/2"	12	19	14	34	21	36	315	11,5	L
LME15LMGK06	22X1,5	3/8"	15	19	12	34	21	36	315	12,5	L
LME15LMGK08	22X1,5	1/2"	15	19	14	34	21	36	315	14,5	L
LME18LMGK08	26X1,5	1/2"	18	24	14	36	23,5	40	315	17,0	L
LME18LMGK12	26X1,5	3/4"	18	27	16	42	26,5	43	315	20,5	L
LME22LMGK12	30X2	3/4"	22	27	16	42	27,5	44	160	23,5	L
LME28LMGK16	36X2	1"	28	36	18	48	30,5	47	160	37,5	L
LME35LMGK20	45X2	1.1/4"	35	41	20	54	34,5	56	160	57,0	L
LME42LMGK24	52X2	1.1/2"	42	50	22	61	40	63	160	83,0	L
LME06SMGK04	14X1,5	1/4"	6	12	12	26	16	31	630	5,5	L
LME08SMGK04	16X1,5	1/4"	8	14	12	27	17	32	630	7,2	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas conico (2)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LMGK02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Série Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
LME10SMGK06	18X1,5	3/8"	10	17	12	28	17,5	34		630	10,3	S
LME12SMGK06	20X1,5	3/8"	12	17	12	28	21,5	38		630	11,0	S
LME12SMGK08	20X1,5	1/2"	12	19	14	32	22,5	39		630	13,9	S
LME14SMGK06	22X1,5	3/8"	14	19	12	30	22	40		630	16,0	S
LME14SMGK08	22X1,5	1/2"	14	19	14	32	22	40		630	16,0	S
LME16SMGK06	24X1,5	3/8"	16	24	12	32	24,5	43		400	20,1	S
LME16SMGK08	24X1,5	1/2"	16	24	14	32	24,5	43		400	19,5	S
LME20SMGK08	30X2	1/2"	20	27	14	36	26,5	48		400	30,8	S
LME20SMGK12	30X2	3/4"	20	27	16	42	26,5	48		400	30,3	S
LME25SMGK12	36X2	3/4"	25	36	16	42	30	54		400	57,0	S
LME25SMGK16	36X2	1"	25	36	18	48	30	54		400	57,0	S
LME30SMGK16	42X2	1"	30	41	18	48	35,5	62		400	83,0	S
LME30SMGK20	42X2	1.1/4"	30	41	20	54	35,5	62		400	83,0	S
LME38SMGK24	52X2	1.1/2"	38	50	22	61	41	72		315	117,0	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT (1)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LMN02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LMN02	12X1,5	1/8"	6	12	8	20	12	27	315	3,5	L
LME06LMN04	12X1,5	1/4"	6	12	12	26	14	29	315	3,6	L
LME08LMN02	14X1,5	1/8"	8	12	8	26	14	29	315	3,6	L
LME08LMN04	14X1,5	1/4"	8	12	12	26	14	29	315	7,2	L
LME08LMN06	14X1,5	3/8"	8	17	12	28	17	32	315	6,2	L
LME08LMN08	14X1,5	1/2"	8	19	14	34	19	34	315	6,2	L
LME10LMN02	16X1,5	1/8"	10	14	8	22	15	30	315	6,0	L
LME10LMN04	16X1,5	1/4"	10	14	12	27	15	30	315	6,0	L
LME10LMN06	16X1,5	3/8"	10	17	12	28	17	32	315	7,3	L
LME10LMN08	16X1,5	1/2"	10	19	14	34	21	36	315	11,3	L
LME12LMN04	18X1,5	1/4"	12	17	12	28	17	32	315	7,3	L
LME12LMN06	18X1,5	3/8"	12	17	12	28	17	32	315	8,5	L
LME12LMN08	18X1,5	1/2"	12	19	14	34	21	36	315	11,5	L
LME15LMN06	22X1,5	3/8"	15	19	12	34	21	36	315	12,5	L
LME15LMN08	22X1,5	1/2"	15	19	14	34	21	36	315	14,5	L
LME18LMN08	26X1,5	1/2"	18	24	14	36	23,5	40	315	17,0	L
LME18LMN12	26X1,5	3/4"	18	27	16	42	26,5	43	315	20,5	L
LME22LMN12	30X2	3/4"	22	27	16	42	27,5	44	160	23,5	L
LME28LMN16	36X2	1"	28	36	18	48	30,5	47	160	37,5	L
LME35LMN20	45X2	1.1/4"	35	41	20	54	34,5	56	160	57,0	L
LME42LMN24	52X2	1.1/2"	42	50	22	61	40	63	160	83,0	L
LME06SMN04	14X1,5	1/4"	6	12	12	26	16	31	630	5,5	L
LME08SMN04	16X1,5	1/4"	8	14	12	27	17	32	630	7,2	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT (2)

Stud elbow
Coude mâle
Winkel-Einschraubverschraubung
Racor en codo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME10SMN06.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Serie Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
LME10SMN06	18X1,5	3/8"	10	17	12	28	17,5	34		630	10,3	S
LME12SMN06	20X1,5	3/8"	12	17	12	28	21,5	38		630	11,0	S
LME12SMN08	20X1,5	1/2"	12	19	14	32	22,5	39		630	13,9	S
LME14SMN06	22X1,5	3/8"	14	19	12	30	22	40		630	16,0	S
LME14SMN08	22X1,5	1/2"	14	19	14	32	22	40		630	16,0	S
LME16SMN06	24X1,5	3/8"	16	24	12	32	24,5	43		400	20,1	S
LME16SMN08	24X1,5	1/2"	16	24	14	32	24,5	43		400	19,5	S
LME20SMN08	30X2	1/2"	20	27	14	36	26,5	48		400	30,8	S
LME20SMN12	30X2	3/4"	20	27	16	42	26,5	48		400	30,3	S
LME25SMN12	36X2	3/4"	25	36	16	42	30	54		400	57,0	S
LME25SMN16	36X2	1"	25	36	18	48	30	54		400	57,0	S
LME30SMN16	42X2	1"	30	41	18	48	35,5	62		400	83,0	S
LME30SMN20	42X2	1.1/4"	30	41	20	54	35,5	62		400	83,0	S
LME38SMN24	52X2	1.1/2"	38	50	22	61	41	72		315	117,0	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico conico

Stud elbow
Coude mâle
Winkel -Einschraubverschraubung
Racor en codo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LMMK10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique,
Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LMMK10	12X1	10X1	6	12	8	20	12	27	315	3,5	L
LME08LMMK12	14X1,5	12X1,5	8	12	12	26	14	29	315	5,0	L
LME10LMMK14	16X1,5	14X1,5	10	14	12	27	15	30	315	6,0	L
LME12LMMK16	18X1,5	16X1,5	12	17	12	28	17	32	315	8,5	L
LME15LMMK18	22X1,5	18X1,5	15	19	14	34	21	36	315	14,5	L
LME18LMMK22	26X1,5	22X1,5	18	24	14	36	23,5	40	315	17,0	L
LME06SMMK12	14X1,5	12X1,5	6	12	12	26	16	31	630	5,5	S
LME08SMMK14	16X1,5	14X1,5	8	14	12	27	17	32	630	7,2	S
LME10SMMK16	18X1,5	16X1,5	10	17	12	28	17,5	34	630	10,3	S
LME12SMMK18	20X1,5	18X1,5	12	17	12	31	21,5	38	630	11,0	S
LME14SMMK20	22X1,5	20X1,5	14	19	14	32	22	40	630	16,0	S
LME16SMMK22	24X1,5	22X1,5	16	24	14	32	24,5	43	400	19,5	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico forma B DIN 3852

Stud elbow form B DIN 3852
Coude mâle forme B DIN 3852
Winkel-Einschraubverschraubung
form B DIN 3852
Racor en codo forma B DIN 3852




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME22LMG12.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>								Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Serie Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
LME22LMG12	30X2	3/4"	22	27	16	26	27,5	44	32	160	24,6	L
LME28LMG16	36X2	1"	28	36	18	30	30,5	47	39	160	34,7	L
LME35LMG20	45X2	1.1/4"	35	41	20	34	34,5	56	49	160	61,2	L
LME42LMG24	52X2	1.1/2"	42	50	22	39	40	63	55	160	84,6	L
LME20SMG12	30X2	3/4"	20	27	16	26	26,5	48	32	400	30,3	S
LME25SMG16	36X2	1"	25	36	18	30	31	54	39	400	58,0	S
LME30SMG20	42X2	1.1/4"	30	41	20	34	35,5	55	49	250	74,4	S
LME38SMG24	52X2	1.1/2"	38	50	22	39	41	72	55	250	98,9	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico forma B DIN 3852

Stud elbow form B DIN 3852
Coude mâle forme B DIN 3852
Winkel-Einschraubverschraubung form B DIN 3852
Racor en codo forma B DIN 3852




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME22LMM26.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Serie Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm		PN Bar	kg 100pz	
LME22LMM26	30X2	26X1,5	22	27	16	26	27,5	44	31		160	24,6	L
LME28LMM33	36X2	33X2	28	36	18	30	30,5	47	39		160	34,7	L
LME35LMM42	45X2	42X2	35	41	20	34	34,5	56	49		160	61,2	L
LME42LMM48	52X2	48X2	42	50	22	39	40	63	55		160	84,6	L
LME20SMM27	30X2	27X2	20	27	16	26	26,5	48	32		400	30,3	S
LME25SMM33	36X2	33X2	25	36	18	30	31	54	39		400	58	S
LME30SMM42	42X2	42X2	30	41	20	34	35,5	62	49		250	74,4	S
LME38SMM48	52X2	48X2	38	50	22	39	41	72	55		250	98,9	S

Gomito passaparete Maschio DIN - Maschio DIN

Bulkhead elbow
Coude égal. Traversée de cloison
Winkel -Schottverschraubung
Racor en codo pasatabique




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LPPME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>										Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	A mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
LPPME06L	12X1,5	12X1,5	6	12	16	12	14	27	27	42	17	315	7	L
LPPME08L	14X1,5	14X1,5	8	12	16	14	17	27	29	42	19	315	10	L
LPPME10L	16X1,5	16X1,5	10	14	16	15	18	28	30	43	22	315	13	L
LPPME12L	18X1,5	18X1,5	12	17	16	17	20	29	32	44	24	315	19	L
LPPME15L	22X1,5	22X1,5	15	19	16	21	23	31	36	46	27	315	28	L
LPPME18L	26X1,5	26X1,5	18	24	16	23,5	24	32,5	40	49	32	315	38	L
LPPME22L	30X2	30X2	22	27	16	27,5	30	34,5	44	51	36	160	49	L
LPPME28L	36X2	36X2	28	36	16	30,5	34	35,5	47	52	42	160	70	L
LPPME35L	45X2	45X2	35	41	16	34,5	39	36,5	56	58	50	160	103	L
LPPME42L	52X2	52X2	42	50	16	40	43	36	63	59	60	160	160	L
LPPME06S	14X1,5	14X1,5	6	12	16	16	17	29	31	44	19	630	10	S
LPPME08S	16X1,5	16X1,5	8	14	16	17	18	29	32	44	22	630	13	S
LPPME10S	18X1,5	18X1,5	10	17	16	17,5	20	29,5	34	46	24	630	20	S
LPPME12S	20X1,5	20X1,5	12	17	16	21,5	21	30,5	38	47	27	630	24	S
LPPME14S	22X1,5	22X1,5	14	19	16	22	23	32	40	50	27	630	30	S
LPPME16S	24X1,5	24X1,5	16	24	16	24,5	24	31,5	43	50	30	400	37	S
LPPME20S	30X2	30X2	20	27	16	26,5	30	33,5	48	55	36	400	60	S
LPPME25S	36X2	36X2	25	36	16	30	34	35	54	59	42	400	108	S
LPPME30S	42X2	42X2	30	41	16	35,5	39	37,5	62	64	50	400	120	S
LPPME38S	52X2	52X2	38	50	16	41	43	37	72	68	60	315	180	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio DIN

Equal elbow
Coude égal
Winkel-Verschraubung
Racor union codo tubo-tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>				Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		PN Bar	kg 100pz	
LME06L	12X1,5	12X1,5	6	12	12	27		315	4,2	L
LME08L	14X1,5	14X1,5	8	12	14	29		315	5,8	L
LME10L	16X1,5	16X1,5	10	14	15	30		315	7,7	L
LME12L	18X1,5	18X1,5	12	17	17	32		315	9,8	L
LME15L	22X1,5	22X1,5	15	19	21	36		315	16,0	L
LME18L	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	40		315	24,0	L
LME22L	30X2	30X2	22	27	27,5	44		160	32,0	L
LME28L	36X2	36X2	28	36	30,5	47		160	42,4	L
LME35L	45X2	45X2	35	41	34,5	56		160	76,5	L
LME42L	52X2	52X2	42	50	40	63		160	109,0	L
LME06S	14X1,5	14X1,5	6	12	16	31		630	7,1	S
LME08S	16X1,5	16X1,5	8	14	17	32		630	8,1	S
LME10S	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	34		630	12,9	S
LME12S	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	38		630	15,0	S
LME14S	22X1,5	22X1,5	14	19	22	40		630	21,0	S
LME16S	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	43		400	26,0	S
LME20S	30X2	30X2	20	27	26,5	48		400	42,0	S
LME25S	36X2	36X2	25	36	30	54		400	78,0	S
LME30S	42X2	42X2	30	41	35,5	62		400	99,0	S
LME38S	52X2	52X2	38	50	41	72		315	133,0	S

Gomito 90° Maschio DIN - Tubo DIN


Angular rotary fitting
Coude orientable. Exécution femelle
Einstellbarer Winkel Anschlussstutzen
Racor en codo regulable




LME06LTL06



LME06LTL06.1



LME06LTL06.2




LME06LTL06.3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar			
LME06LTL06	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	27	19	315			L
LME08LTL08	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	29	21	315			L
LME10LTL10	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	30	22	315			L
LME12LTL12	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	32	24	315			L
LME15LTL15	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	36	28	315			L
LME18LTL18	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	40	31	160			L
LME22LTL22	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	44	35	160			L
LME28LTL28	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	47	38	160			L
LME35LTL35	45X2	45X2	35	41	34,5	51	56	45	160			L
LME42LTL42	52X2	52X2	42	50	40	56	63	51	160			L
LME06STS06	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	31	23	630			S
LME08STS08	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	32	24	630			S
LME10STS10	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	34	25	630			S
LME12STS12	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	38	29	630			S
LME14STS14	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	40	30	630			S
LME16STS16	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	43	33	400			S
LME20STS20	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	48	37	400			S
LME25STS25	36X2	36X2	25	36	30	50	54	42	400			S
LME30STS30	42X2	42X2	30	41	35,5	55	62	49	400			S
LME38STS38	52X2	52X2	38	50	41	63	72	57	315			S

Gomito 90° Maschio DIN - estremità a saldare

Welding male elbow
Coude mâle à souder
Winkel Einschraubverschraubung
Racor en codo para soldar




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LW.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	PN Bar		
LME06LW	12X1,5	6	12	12	19	27	10	315		L
LME08LW	14X1,5	8	12	14	21	29	12	315		L
LME10LW	16X1,5	10	14	15	22	30	14	315		L
LME12LW	18X1,5	12	17	17	24	32	16	315		L
LME15LW	22X1,5	15	19	21	28	36	19	315		L
LME18LW	26X1,5	18	24	23,5	31	40	22	315		L
LME22LW	30X2	22	27	27,5	35	44	27	160		L
LME28LW	36X2	28	36	30,5	38	47	32	160		L
LME35LW	45X2	35	41	34,5	45	56	40	160		L
LME42LW	52X2	42	50	40	51	63	46	160		L
LME06SW	14X1,5	6	12	16	23	31	11	630		S
LME08SW	16X1,5	8	14	17	24	32	13	630		S
LME10SW	18X1,5	10	17	17,5	25	34	15	630		S
LME12SW	20X1,5	12	17	21,5	29	38	17	630		S
LME14SW	22X1,5	14	19	22	30	40	19	630		S
LME16SW	24X1,5	16	24	24,5	33	43	21	400		S
LME20SW	30X2	20	27	26,5	37	48	26	400		S
LME25SW	36X2	25	36	30	42	54	31	400		S
LME30SW	42X2	30	41	35,5	49	62	36	400		S
LME38SW	52X2	38	50	41	57	72	44	315		S

Gomito 90° Maschio DIN - Femmina girevole DIN

Angular rotary fitting with O-Ring seal
Coude orientable. Exécution femelle avec O-Ring
Einstellbarer Winkel-Anschlussstutzen
mit O-Ring Abdichtung
Racor en codo con junta tórica



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LFE06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>					Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LFE06L	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	27	315	4,0	L
LME08LFE08L	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	29	315	5,5	L
LME10LFE10L	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	30	315	7,0	L
LME12LFE12L	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	32	315	9,5	L
LME15LFE15L	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	36	315	16,5	L
LME18LFE18L	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	40	315	23,5	L
LME22LFE22L	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	44	160	32,5	L
LME28LFE28L	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	47	160	52,5	L
LME35LFE35L	45X2	45X2	35	41	34,5	51	56	160	69,0	L
LME42LFE42L	52X2	52X2	42	50	40	56	63	160	105,0	L
LME06SFE06S	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	31	630	6,2	S
LME08SFE08S	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	32	630	7,5	S
LME10SFE10S	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	34	630	11,3	S
LME12SFE12S	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	38	630	14,0	S
LME14SFE14S	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	40	630	19,5	S
LME16SFE16S	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	43	400	26,0	S
LME20SFE20S	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	48	400	40,5	S
LME25SFE25S	36X2	36X2	25	36	30	50	54	400	75,0	S
LME30SFE30S	42X2	42X2	30	41	35,5	55	62	400	96,5	S
LME38SFE38S	52X2	52X2	38	50	41	63	72	315	142,5	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile


Angular rotary fitting with bulkhead nut

Coude orientable avec contre écrou

Einstellbare Winkel-verschraubung

mit Kontermutter

Racor orientable, codo con contratuercia



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: LME06LMOG02.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>							Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz		
LME06LMOG02	12X1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	29		315	6,5	L
LME08LMOG04	14X1,5	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	31		315	6,6	L
LME10LMOG04	16X1,5	1/4"	10	14	9,5	15	24,5	32		315	12,0	L
LME12LMOG06	18X1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	34		250	13,8	L
LME15LMOG08	22X1,5	1/2"	15	22	13	21	30	36		250	28,5	L
LME18LMOG08	26X1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	40		250	34,5	L
LME22LMOG12	30X2	3/4"	22	27	13	28	37,5	44		160	46,3	L
LME28LMOG16	36X2	1"	28	33	16	31	41	47		160	68,7	L
LME35LMOG20	45X2	1.1/4"	35	41	16	38	49	59		160	109,0	L
LME42LMOG24	52X2	1.1/2"	42	48	16	38	51	61		160	118,0	L
LME06SMOG04	14X1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	30,5		315	6,9	S
LME08SMOG04	16X1.5	1/4"	8	14	9,5	18	26,5	33		315	12,2	S
LME10SMOG06	18X1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	34		250	13,8	S
LME12SMOG06	20X1,5	3/8"	12	19	9,5	22	28,5	38		250	20,5	S
LME14SMOG08	22X1,5	1/2"	14	22	13	22	31	40		250		S
LME16SMOG08	24X1,5	1/2"	16	27	13	25	36	43		250	30,6	S
LME20SMOG12	30X2	3/4"	20	27	13	28	38	49		250	50,0	S
LME25SMOG16	36X2	1"	25	33	16	30,5	41	54,5		250	80,7	S
LME30SMOG20	42X2	1.1/4"	30	41	16	36	48	62		160	105,5	S
LME38SMOG24	52X2	1.1/2"	38	48	16	34	53	65		160	129,0	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile

Angular rotary fitting with bulkhead nut
Coude orientable avec contre écrou
Einstellbare Winkel-Verschraubung
mit Kontermutter
Racor orientable, codo con contratuerca




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LMOU04.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar		
LME06LMOU04	12X1,5	7/16"	6	14	9	14	20	29	315	6,5	L
LME08LMOU04	14X1,5	7/16"	8	14	9	16	20	31	315	7,1	L
LME10LMOU06	16X1,5	9/16"	10	14	10	17	24	32	315	9,1	L
LME12LMOU06	18X1,5	9/16"	12	19	10	19	26	34	315	10,9	L
LME12LMOU08	18X1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	34	315	19,5	L
LME15LMOU08	22X1,5	3/4"	15	22	11	21	30	36	315	18,5	L
LME15LMOU10	22X1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	36	315	19,0	L
LME18LMOU10	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	40	315	28,5	L
LME18LMOU12	26X1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	40,5	315	32,9	L
LME22LMOU12	30X2	1.1/16"	22	27	15	28	37	44	160	55,5	L
LME28LMOU16	36X2	1.5/16"	28	33	15	31	42	47	160	47,3	L
LME35LMOU20	45X2	1.5/8"	35	41	15	38	48	59	160	83,0	L
LME42LMOU24	52X2	1.7/8"	42	48	15	38	49	61	160	91,5	L
LME06SMOU04	14X1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	30,5	400	6,5	S
LME08SMOU06	16X1,5	9/16"	8	14	10	18	27	33,5	400	8,6	S
LME10SMOU06	18X1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	34	400	9,1	S
LME12SMOU08	20X1,5	3/4"	12	19	11	22	33	38	400	21,5	S
LME14SMOU10	22X15	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	40	400		S
LME16SMOU10	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	43	400	28,5	S
LME20SMOU12	30X2	1.1/16"	20	27	15	28	38	49	400	57,5	S
LME25SMOU12	36X2	1.1/16"	25	33	15	30,5	42	54,5	400	72,8	S
LME30SMOU20	42X2	1.5/8"	30	41	15	36	54	62	250	91,5	S
LME38SMOU24	52X2	1.7/8"	38	48	15	34	54	65	250	102,5	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile

Angular rotary fitting with bulkhead nut
Coude orientable avec contre écrou
Einstellbare Winkel-Verschraubung
mit Kontermutter
Racor orientable, codo con contratuercas




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LMOM10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LMOM10	12X1,5	10X1	6	14	8,5	14	19	29	315	6,5	L
LME08LMOM12	14X1,5	12X1,5	8	14	11	16	21	31	315	6,7	L
LME10LMOM14	16X1,5	14X1,5	10	14	11	17	24	32	315	8,7	L
LME12LMOM16	18X1,5	16X1,5	12	19	11,5	19	24,5	34	250	9,6	L
LME15LMOM18	22X1,5	18X1,5	15	22	12,5	21	28,5	36	250	22,5	L
LME18LMOM22	26X1,5	22X1,5	18	27	12,5	24	32,5	40	250	28,5	L
LME22LMOM27	30X2	27X2	22	27	15,5	28	34	44	160	55,2	L
LME28LMOM33	36X2	33X2	28	33	15,5	31	38,5	47	160	63,5	L
LME35LMOM42	45X2	42X2	35	41	15,5	38	46,5	59	160	83,0	L
LME42LMOM48	52X2	48X2	42	48	17	38	48	61	160	91,5	L
LME06SMOM12	14X1,5	12X1,5	6	14	11	15,5	22	30,5	400	7,5	S
LME08SMOM14	16X1,5	14X1,5	8	14	11	18	25	33	400	9,0	S
LME10SMOM16	18X1,5	16X1,5	10	19	12,5	18	25,5	34	400	9,9	S
LME12SMOM18	20X1,5	18X1,5	12	19	14	22	29	38	400	22,5	S
LME16SMOM22	24X1,5	22X1,5	16	27	14,5	25	35,5	43	400	28,5	S
LME20SMOM27	30X2	27X2	20	27	16	28	37,5	49	400	57,2	S
LME25SMOM33	36X2	33X2	25	33	16	30,5	41	54,5	315	75,5	S
LME30SMOM42	42X2	42X2	30	41	18	36	50	62	250	91,5	S
LME38SMOM48	52X2	48X2	38	48	20	34	49	65	200	102,5	S

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile con rondella tenuta O-Ring

Angular rotary fitting with bulkhead
nut. O-Ring seal ring
Coude orientable avec contre écrou. Rondelle
d'étanchéité O-Ring
Einstellbare Winkel-Verschraubung mit
Kontermutter. Bewegliche Unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable, codo con contratuercas.
Arandela de retención junta torica




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: LME06LMOMR10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LMOMR10	12X1,5	10X1	6	14	7,5	14	20	29	315	6,5	L
LME08LMOMR12	14X1,5	12X1,5	8	14	9,5	16	22,5	31	315	6,7	L
LME10LMOMR14	16X1,5	14X1,5	10	14	9,5	17	25,5	32	315	8,7	L
LME12LMOMR16	18X1,5	16X1,5	12	19	10	19	26	34	315	9,6	L
LME15LMOMR18	22X1,5	18X1,5	15	22	11	21	30	36	315	22,5	L
LME18LMOMR22	26X1,5	22X1,5	18	27	11	24	34	40	250	28,5	L
LME22LMOMR27	30X2	27X2	22	27	13,5	28	36	44	160	55,2	L
LME28LMOMR33	36X2	33X2	28	33	13,5	31	40,5	47	160	63,5	L
LME35LMOMR42	45X2	42X2	35	41	13,5	38	48,5	59	160	83,0	L
LME42LMOMR48	52X2	48X2	42	48	15	38	50	61	160	91,5	L
LME06SMOMR12	14X1,5	12X1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	30,5	315	7,5	S
LME08SMOMR14	16X1,5	14X1,5	8	14	9,5	18	26,5	33	315	9,0	S
LME10SMOMR16	18X1,5	16X1,5	10	19	11	18	27	34	315	9,9	S
LME12SMOMR18	20X1,5	18X1,5	12	19	12,5	22	30,5	38	315	22,5	S
LME16SMOMR22	24X1,5	22X1,5	16	27	13	25	37	43	250	28,5	S
LME20SMOMR27	30X2	27X2	20	27	14	28	39,5	49	250	57,2	S
LME25SMOMR33	36X2	33X2	25	33	14	30,5	43	54,5	160	75,5	S
LME30SMOMR42	42X2	42X2	30	41	16	36	52	62	160	91,5	S
LME38SMOMR48	52X2	48X2	38	48	18	34	51	65	160	102,5	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas conico al piede

Stud branch tee
Té mâle
T-Einschraubverschraubung
Racor en T




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMGK02P.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMGK02P	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
TME08LMGK04P	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
TME10LMGK04P	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30	315	10,6	L
TME12LMGK06P	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
TME15LMGK08P	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
TME18LMGK08P	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
TME22LMGK12P	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	42	44	160	40,0	L
TME28LMGK16P	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47	160	56,0	L
TME35LMGK20P	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56	160	90,0	L
TME42LMGK24P	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63	160	135,0	L
TME06SMGK04P	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31	630	9,5	S
TME08SMGK04P	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32	630	12,1	S
TME10SMGK06P	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
TME12SMGK06P	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38	630	20,3	S
TME14SMGK08P	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40	630	25,1	S
TME16SMGK08P	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43	400	32,4	S
TME20SMGK12P	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	42	48	400	48,0	S
TME25SMGK16P	36X2	1"	25	36	18	30	48	54	400	92,0	S
TME30SMGK20P	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62	400	127,0	S
TME38SMGK24P	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72	315	189,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio NPT al piede

Stud branch tee
Té mâle
T-Einschraubverschraubung
Racor en T




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMN02P.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>								Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
TME06LMN02P	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27		315	5,5	L
TME08LMN04P	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29		315	7,5	L
TME10LMN04P	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30		315	10,6	L
TME12LMN06P	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32		315	13,0	L
TME15LMN08P	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36		315	22,0	L
TME18LMN08P	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40		315	32,0	L
TME22LMN12P	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	42	44		160	40,0	L
TME28LMN16P	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47		160	56,0	L
TME35LMN20P	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56		160	90,0	L
TME42LMN24P	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63		160	135,0	L
TME06SMN04P	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31		630	9,5	S
TME08SMN04P	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32		630	12,1	S
TME10SMN06P	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34		630	16,0	S
TME12SMN06P	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38		630	20,3	S
TME14SMN08P	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40		630	25,1	S
TME16SMN08P	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43		400	32,4	S
TME20SMN12P	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	42	48		400	48,0	S
TME25SMN16P	36X2	1"	25	36	18	30	48	54		400	92,0	S
TME30SMN20P	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62		400	127,0	S
TME38SMN24P	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72		315	189,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico conico al piede

Stud branch tee
Té mâle
T-Einschraubverschraubung
Racor en T




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel Siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMMK10P1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique,
Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz		
TME06LMMK10P	12X1,5	10X1	6	12	8	12	20	27	315	5,5		L
TME08LMMK12P	14X1,5	12X1,5	8	12	12	14	26	29	315	7,5		L
TME10LMMK14P	16X1,5	14X1,5	10	14	12	15	27	30	315	11,0		L
TME12LMMK16P	18X1,5	16X1,5	12	17	12	17	28	32	315	13,0		L
TME15LMMK18P	22X1,5	18X1,5	15	19	14	21	34	36	315	22,0		L
TME18LMMK22P	26X1,5	22X1,5	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0		L
TME06SMMK12P	14X1,5	12X1,5	6	12	12	16	26	31	630	10,0		S
TME08SMMK14P	16X1,5	14X1,5	8	14	12	17	27	32	630	12,0		S
TME10SMMK16P	18X1,5	16X1,5	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0		S
TME12SMMK18P	20X1,5	18X1,5	12	17	12	21,5	31	38	630	20,0		S
TME14SMMK20P	22X1,5	20X1,5	14	19	14	22	32	40	630	25,0		S
TME16SMMK22P	24X1,5	22X1,5	16	24	14	24,5	32	43	400	32,0		S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico al piede

Stud branch tee
Té mâle
T-Einschraubverschraubung
Racor en T



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: TME22LMG12P1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>								Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
TME22LMG12P	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	26	44	32	160	38,5	L
TME28LMG16P	36X2	1"	28	36	18	30,5	30	47	39	160	64,5	L
TME35LMG20P	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	34	56	49	160	109,0	L
TME42LMG24P	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	39	63	55	160	153,3	L
TME20SMG12P	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	26	48	32	400	48,8	L
TME25SMG16P	36X2	1"	25	36	18	31	30	54	39	400	83,0	L
TME30SMG20P	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	34	62	49	250	116,9	S
TME38SMG24P	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	39	72	55	250	166,9	S


Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico al piede

Stud branch tee

Té mâle

T-Einschraubverschraubung

Racor en T



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: TME22LMM26P.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>									Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
TME22LMM26P	30X2	26X1,5	22	27	16	27,5	26	44	31	160	38,5	L
TME28LMM33P	36X2	33X2	28	36	18	30,5	30	47	39	160	64,5	L
TME35LMM42P	45X2	42X2	35	41	20	34,5	34	56	49	160	109,0	L
TME42LMM48P	52X2	48X2	42	50	22	40	39	63	55	160	153,3	L
TME20SMM27P	30X2	27X2	20	27	16	26,5	26	48	32	400	48,8	L
TME25SMM33P	36X2	33X2	25	36	18	31	30	54	39	400	83,0	L
TME30SMM42P	42X2	42X2	30	41	20	35,5	34	62	49	250	116,9	S
TME38SMM48P	52X2	48X2	38	50	22	41	39	72	55	250	166,9	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas conico al braccio

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L-Einschraubverschraubung
Racor en L



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: TME06LMGK02B.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas conico BSPT, Gaz conique, Kegliges Gasgewinde
Rosca cónica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMGK02B	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
TME08LMGK04B	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
TME10LMGK04B	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30	315	11,0	L
TME12LMGK06B	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
TME15LMGK08B	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
TME18LMGK08B	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
TME22LMGK12B	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	42	44	160	40,0	L
TME28LMGK16B	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47	160	56,0	L
TME35LMGK20B	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56	160	90,0	L
TME42LMGK24B	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63	160	135,0	L
TME06SMGK04B	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31	630	10,0	S
TME08SMGK04B	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32	630	12,0	S
TME10SMGK06B	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
TME12SMGK06B	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38	630	20,0	S
TME14SMGK08B	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40	630	25,0	S
TME16SMGK08B	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43	400	32,0	S
TME20SMGK12B	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	42	48	400	48,0	S
TME25SMGK16B	36X2	1"	25	36	18	30	48	54	400	92,0	S
TME30SMGK20B	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62	400	130,0	S
TME38SMGK24B	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72	315	190,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio NPT al braccio

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L -Einschraubverschraubung
Racor en L




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMN02B.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMN02B	12X1,5	1/8"	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
TME08LMN04B	14X1,5	1/4"	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
TME10LMN04B	16X1,5	1/4"	10	14	12	15	27	30	315	11,0	L
TME12LMN06B	18X1,5	3/8"	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
TME15LMN08B	22X1,5	1/2"	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
TME18LMN08B	26X1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
TME22LMN12B	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	42	44	160	40,0	L
TME28LMN16B	36X2	1"	28	36	18	30,5	48	47	160	56,0	L
TME35LMN20B	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	56	160	90,0	L
TME42LMN24B	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	61	63	160	135,0	L
TME06SMN04B	14X1,5	1/4"	6	12	12	16	26	31	630	10,0	S
TME08SMN04B	16X1,5	1/4"	8	14	12	17	27	32	630	12,0	S
TME10SMN06B	18X1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
TME12SMN06B	20X1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	38	630	20,0	S
TME14SMN08B	22X1,5	1/2"	14	19	14	22	32	40	630	25,0	S
TME16SMN08B	24X1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	43	400	32,0	S
TME20SMN12B	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	42	48	400	48,0	S
TME25SMN16B	36X2	1"	25	36	18	30	48	54	400	92,0	S
TME30SMN20B	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	62	400	130,0	S
TME38SMN24B	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	61	72	315	190,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico conico al braccio

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L-Einschraubverschraubung
Racor en L




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMMK10B.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico conico, Metric taper, Métrique conique,
Kegliges Metrisches Gewinde, Métrico Cónico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar		
TME06LMMK10B	12X1,5	10X1	6	12	8	12	20	27	315	5,5	L
TME08LMMK12B	14X1,5	12X1,5	8	12	12	14	26	29	315	7,5	L
TME10LMMK14B	16X1,5	14X1,5	10	14	12	15	27	30	315	11,0	L
TME12LMMK16B	18X1,5	16X1,5	12	17	12	17	28	32	315	13,0	L
TME15LMMK18B	22X1,5	18X1,5	15	19	14	21	34	36	315	22,0	L
TME18LMMK22B	26X1,5	22X1,5	18	24	14	23,5	36	40	315	32,0	L
TME06SMMK12B	14X1,5	12X1,5	6	12	12	16	26	31	630	10,0	S
TME08SMMK14B	16X1,5	14X1,5	8	14	12	17	27	32	630	12,0	S
TME10SMMK16B	18X1,5	16X1,5	10	17	12	17,5	28	34	630	16,0	S
TME12SMMK18B	20X1,5	18X1,5	12	17	12	21,5	31	38	630	20,0	S
TME14SMMK20B	22X1,5	20X1,5	14	19	14	22	32	40	630	25,0	S
TME16SMMK22B	24X1,5	22X1,5	16	24	14	24,5	32	43	400	32,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico al braccio

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L -Einschraubverschraubung
Racor en L




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME22LMG12B.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico BSPP, Gaz cylindrique, Withwort-
Rohrgewinde zylindris,
Gas cilindría

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones									Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
TME22LMG12B	30X2	3/4"	22	27	16	27,5	26	44	32	160	42,7	L
TME28LMG16B	36X2	1"	28	36	18	30,5	30	47	39	160	75,0	L
TME35LMG20B	45X2	1.1/4"	35	41	20	34,5	34	56	49	160	108,9	L
TME42LMG24B	52X2	1.1/2"	42	50	22	40	39	63	55	160	163,3	L
TME20SMG12B	30X2	3/4"	20	27	16	26,5	26	48	32	400	50,2	L
TME25SMG16B	36X2	1"	25	36	18	31	30	54	39	400	87,1	L
TME30SMG20B	42X2	1.1/4"	30	41	20	35,5	34	62	49	250	118,4	S
TME38SMG24B	52X2	1.1/2"	38	50	22	41	39	72	55	250	168,8	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico al braccio

Stud barrel tee
Té mâle renversé
L -Einschraubverschraubung
Racor en L




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME22LMM26B.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D mm	PN Bar	kg 100pz	
TME22LMM26B	30X2	26X1,5	22	27	16	27,5	26	44	32	160	42,7	L
TME28LMM33B	36X2	33X2	28	36	18	30,5	30	47	39	160	75,0	L
TME35LMM42B	45X2	42X2	35	41	20	34,5	34	56	49	160	108,9	L
TME42LMM48B	52X2	48X2	42	50	22	40	39	63	55	160	163,3	L
TME20SMM27B	30X2	27X2	20	27	16	26,5	26	48	32	400	50,2	L
TME25SMM33B	36X2	33X2	25	36	18	31	30	54	39	400	87,1	L
TME30SMM42B	42X2	42X2	30	41	20	35,5	34	62	49	250	118,4	S
TME38SMM48B	52X2	48X2	38	50	22	41	39	72	55	250	168,8	S

Adattatore T Maschio DIN

Equal tee
Té égal
T-Verschraubung
Racor union en T tubo - tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie	
	F1	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			PN Bar	kg 100pz	
TME06L	12X1,5	6	12	12	27			315	6,3	L
TME08L	14X1,5	8	12	14	29			315	8,5	L
TME10L	16X1,5	10	14	15	30			315	11,5	L
TME12L	18X1,5	12	17	17	32			315	15,0	L
TME15L	22X1,5	15	19	21	36			315	24,5	L
TME18L	26X1,5	18	24	23,5	40			315	35,8	L
TME22L	30X2	22	27	27,5	44			160	47,9	L
TME28L	36X2	28	36	30,5	47			160	74,5	L
TME35L	45X2	35	41	34,5	56			160	100,0	L
TME42L	52X2	42	50	40	63			160	150,0	L
TME06S	14X1,5	6	12	16	31			630	11,0	S
TME08S	16X1,5	8	14	17	32			630	14,2	S
TME10S	18X1,5	10	17	17,5	34			630	19,1	S
TME12S	20X1,5	12	17	21,5	38			630	24,3	S
TME14S	22X1,5	14	19	22	40			630	30,2	S
TME16S	24X1,5	16	24	24,5	43			400	39,8	S
TME20S	30X2	20	27	26,5	48			400	60,0	S
TME25S	36X2	25	36	30	54			400	112,0	S
TME30S	42X2	30	41	35,5	62			400	146,0	S
TME38S	52X2	38	50	41	72			315	206,0	S

Adattatore T Maschio DIN ridotto (1)

Reduced tee
Té reduction
T-Reduzierung
Racor union en T tubo - tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME0608LP.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME0608LP	12X1,5	14X1,5	6	8	12	12	12	29	29	315		L
TME0806LP	14X1,5	12X1,5	8	6	12	12	12	29	29	315		L
TME0610LP	12X1,5	16X1,5	6	10	14	15	15	30	30	315		L
TME0810LP	14X1,5	16X1,5	8	10	14	15	15	30	30	315		L
TME1006LP	16X1,5	12X1,5	10	6	14	15	15	30	30	315		L
TME1008LP	16X1,5	14X1,5	10	8	14	15	15	30	30	315		L
TME0812LP	14X1,5	18X1,5	8	12	17	17	17	32	32	315		L
TME1206LP	18X1,5	12X1,5	12	6	17	17	17	32	32	315		L
TME1208LP	18X1,5	14X1,5	12	8	17	17	17	32	32	315		L
TME1210LP	18X1,5	16X1,5	12	10	17	17	17	32	32	315		L
TME1015LP	16X1,5	22X1,5	10	15	19	21	21	36	36	315		L
TME1215LP	18X1,5	22X1,5	12	15	19	21	21	36	36	315		L
TME1506LP	22X1,5	12X1,5	15	6	19	21	21	36	36	315		L
TME1510LP	22X1,5	16X1,5	15	10	19	21	21	36	36	315		L
TME1512LP	22X1,5	18X1,5	15	12	19	21	21	36	36	315		L
TME1218LP	18X1,5	26X1,5	12	18	24	23,5	23,5	38,5	38,5	315		L
TME1810LP	26X1,5	16X1,5	18	10	24	23,5	23,5	40	40	315		L
TME1812LP	26X1,5	18X1,5	18	12	24	23,5	23,5	40	40	315		L
TME1815LP	26X1,5	22X1,5	18	15	24	23,5	23,5	40	40	315		L
TME2210LP	30X2	16X1,5	22	10	27	27,5	27,5	44	44	160		L
TME2212LP	30X2	18X1,5	22	12	27	27,5	27,5	44	44	160		L
TME2215LP	30X2	22X1,5	22	15	27	27,5	27,5	44	44	160		L
TME2218LP	30X2	26X1,5	22	18	27	27,5	27,5	44	44	160		L

Adattatore T Maschio DIN ridotto (2)

Reduced tee
Té reduction
T-Reduzierung
Racor union en T tubo - tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME0608LP.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME2810LP	36X2	16X1,5	28	10	36	30,5	30,5	47	47	160		L
TME2812LP	36X2	18X1,5	28	12	36	30,5	30,5	47	47	160		L
TME2815LP	36X2	22X1,5	28	15	36	30,5	30,5	47	47	160		L
TME2818LP	36X2	26X1,5	28	18	36	30,5	30,5	47	47	160		L
TME2822LP	36X2	30X2	28	22	36	30,5	30,5	47	47	160		L
TME1006SP	18X1,5	14X1,5	10	6	17	17,5	17,5	34	34	630		S
TME1208SP	20X1,5	16X1,5	12	8	17	21,5	21,5	38	38	630		S
TME1210SP	20X1,5	18X1,5	12	10	17	21,5	21,5	38	38	630		S
TME1216SP	20X1,5	24X1,5	12	16	24	24,5	24,5	41	41	400		S
TME1606SP	24X1,5	14X1,5	16	6	24	24,5	24,5	43	43	400		S
TME1608SP	24X1,5	16X1,5	16	8	24	24,5	24,5	43	43	400		S
TME1610SP	24X1,5	18X1,5	16	10	24	24,5	24,5	43	43	400		S
TME1612SP	24X1,5	20X1,5	16	12	24	24,5	24,5	43	43	400		S
TME1620SP	24X1,5	30X2	16	20	27	26,5	26,5	45	45	400		S
TME2010SP	30X2	18X1,5	20	10	27	26,5	26,5	48	48	400		S
TME2012SP	30X2	20X1,5	20	12	27	26,5	26,5	48	48	400		S
TME2016SP	30X2	24X1,5	20	16	27	26,5	26,5	48	48	400		S
TME2025SP	30X2	36X2	20	25	36	30	30	51,5	51,5	400		S
TME2516SP	36X2	24X1,5	25	16	36	30	30	54	54	400		S
TME2520SP	36X2	30X2	25	20	36	30	30	54	54	400		S
TME2530SP	36X2	42X2	25	30	41	35,5	35,5	60	60	400		S

Adattatore T Maschio DIN ridotto (3)

Reduced tee
Té reduction
T-Reduzierung
Racor union en T tubo - tubo




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME0608LP.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>								Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME0812LB	14X1,5	18X1,5	8	12	17	17	17	32	32	315		L
TME1006LB	16X1,5	12X1,5	10	6	14	15	15	30	30	315		L
TME1018LB	16X1,5	26X1,5	10	18	24	23,5	23,5	38,5	38,5	315		L
TME1210LB	18X1,5	16X1,5	12	10	17	17	17	32	32	315		L
TME1215LB	18X1,5	22X1,5	12	15	19	21	21	36	36	315		L
TME1512LB	22X1,5	18X1,5	15	12	19	21	21	36	36	315		L
TME1522LB	22X1,5	30X2	15	22	27	27,5	27,5	42,5	42,5	315		L
TME1810LB	26X1,5	16X1,5	18	10	24	23,5	23,5	38,5	38,5	315		L
TME1822LB	26X1,5	30X2	18	22	27	27,5	27,5	44	44	160		L
TME2218LB	30X2	26X1,5	22	18	27	27,5	27,5	44	44	160		L
TME2228LB	30X2	36X2	22	28	36	30,5	30,5	47	47	160		L
TME0812SB	16X1,5	20X1,5	8	12	17	21,5	21,5	36,5	36,5	630		S

Adattatore T Maschio DIN - Tubo DIN al piede

Tee Rotary fitting
Té orientable. Exécution femelle
Einstellbarer T Anschlussstutzen
für Kombinationen
Racor en T regulable



TME06LTL06P

TME06LTL06P1

TME06LTL06P2


TME06LTL06P3

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LTL06P	12X1,5	12X1,5	6	6	12	12	26	27	19	315		L
TME08LTL08P	14X1,5	14X1,5	8	8	12	14	27,5	29	21	315		L
TME10LTL10P	16X1,5	16X1,5	10	10	14	15	29	30	22	315		L
TME12LTL12P	18X1,5	18X1,5	12	12	17	17	29,5	32	24	315		L
TME15LTL15P	22X1,5	22X1,5	15	15	19	21	32,5	36	28	315		L
TME18LTL18P	26X1,5	26X1,5	18	18	24	23,5	35,5	40	31	315		L
TME22LTL22P	30X2	30X2	22	22	27	27,5	38,5	44	35	160		L
TME28LTL28P	36X2	36X2	28	28	36	30,5	41,5	47	38	160		L
TME35LTL35P	45X2	45X2	35	35	41	34,5	51	56	45	160		L
TME42LTL42P	52X2	52X2	42	42	50	40	56	63	51	160		L
TME06STS06P	14X1,5	14X1,5	6	6	12	16	27	31	23	630		S
TME08STS08P	16X1,5	16X1,5	8	8	14	17	27,5	32	24	630		S
TME10STS10P	18X1,5	18X1,5	10	10	17	17,5	30	34	25	630		S
TME12STS12P	20X1,5	20X1,5	12	12	17	21,5	31	38	29	630		S
TME14STS14P	22X1,5	22X1,5	14	14	19	22	35	40	30	630		S
TME16STS16P	24X1,5	24X1,5	16	16	24	24,5	36,5	43	33	400		S
TME20STS20P	30X2	30X2	20	20	27	26,5	44,5	48	37	400		S
TME25STS25P	36X2	36X2	25	25	36	30	50	54	42	400		S
TME30STS30P	42X2	42X2	30	30	41	35,5	55	62	49	400		S
TME38STS38P	52X2	52X2	38	38	50	41	63	72	57	315		S

Adattatore T Maschio DIN - Femmina DIN al piede

Tee Rotary fitting with O-Ring seal
Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring
Einstellbare T-Anschlussstutzen mit
O-Ring Abdichtung
Racor en T tubo – tubo con junta tórica




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LFE06LP1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>					Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>		Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		PN Bar	kg 100pz	
TME06LFE06LP	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	27		315	5,8	L
TME08LFE08LP	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	29		315	7,9	L
TME10LFE10LP	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	30		315	10,0	L
TME12LFE12LP	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	32		315	13,5	L
TME15LFE15LP	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	36		315	23,3	L
TME18LFE18LP	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	40		315	32,2	L
TME22LFE22LP	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	44		160	44,3	L
TME28LFE28LP	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	47		160	70,0	L
TME35LFE35LP	45X2	45X2	35	41	34,5	51	56		160	94,5	L
TME42LFE42LP	52X2	52X2	42	50	40	56	63		160	146,5	L
TME06SFE06SP	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	31		630	9,0	S
TME08SFE08SP	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	32		630	11,8	S
TME10SFE10SP	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	34		630	16,5	S
TME12SFE12SP	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	38		630	20,7	S
TME14SFE14SP	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	40		630	28,0	S
TME16SFE16SP	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	43		400	38,2	S
TME20SFE20SP	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	48		400	58,3	S
TME25SFE25SP	36X2	36X2	25	36	30	50	54		400	108,0	S
TME30SFE30SP	42X2	42X2	30	41	35,5	55	62		400	138,0	S
TME38SFE38SP	52X2	52X2	38	50	41	63	72		315	205,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Femmina al braccio

Tee Rotary fitting with o-ring seal
Té orientable. Exécution femelle avec O-Ring
Einstellbare T-Anschlussstutzen mit
O-Ring Abdichtung
Racor en T tubo – tubo con junta tórica




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LFE06LB.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>					Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L2 mm	L3 mm		PN Bar	kg 100pz	
TME06LFE06LB	12X1,5	12X1,5	6	12	26	27		315	5,8	L
TME08LFE08LB	14X1,5	14X1,5	8	12	27,5	29		315	7,9	L
TME10LFE10LB	16X1,5	16X1,5	10	14	29	30		315	10,0	L
TME12LFE12LB	18X1,5	18X1,5	12	17	29,5	32		315	13,5	L
TME15LFE15LB	22X1,5	22X1,5	15	19	32,5	36		315	23,3	L
TME18LFE18LB	26X1,5	26X1,5	18	24	35,5	40		315	32,2	L
TME22LFE22LB	30X2	30X2	22	27	38,5	44		160	44,3	L
TME28LFE28LB	36X2	36X2	28	36	41,5	47		160	70,0	L
TME35LFE35LB	45X2	45X2	35	41	51	56		160	94.5	L
TME42LFE42LB	52X2	52X2	42	50	56	63		160	146,5	L
TME06SFE06SB	14X1,5	14X1,5	6	12	27	31		630	9,0	S
TME08SFE08SB	16X1,5	16X1,5	8	14	27,5	32		630	11,8	S
TME10SFE10SB	18X1,5	18X1,5	10	17	30	34		630	16,5	S
TME12SFE12SB	20X1,5	20X1,5	12	17	31	38		630	20,7	S
TME14SFE14SB	22X1,5	22X1,5	14	19	35	40		630	28,0	S
TME16SFE16SB	24X1,5	24X1,5	16	24	36,5	43		400	38,2	S
TME20SFE20SB	30X2	30X2	20	27	44,5	48		400	58,3	S
TME25SFE25SB	36X2	36X2	25	36	50	54		400	108,0	S
TME30SFE30SB	42X2	42X2	30	41	55	62		400	138,0	S
TME38SFE38SB	52X2	52X2	38	50	63	72		315	205,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Tubo al braccio

L Rotary fitting
Té réservé orientable exécution. Femelle
Einstellbare T-Anschlussstutzen für Kombi-
nationen
Racor en T regulable




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>								Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LTL06B	12X1,5	12X1,5	6	6	12	12	26	27	19	315		L
TME08LTL08B	14X1,5	14X1,5	8	8	12	14	27,5	29	21	315		L
TME10LTL10B	16X1,5	16X1,5	10	10	14	15	29	30	22	315		L
TME12LTL12B	18X1,5	18X1,5	12	12	17	17	29,5	32	24	315		L
TME15LTL15B	22X1,5	22X1,5	15	15	19	21	32,5	36	28	315		L
TME18LTL18B	26X1,5	26X1,5	18	18	24	23,5	35,5	40	31	315		L
TME22LTL22B	30X2	30X2	22	22	27	27,5	38,5	44	35	160		L
TME28LTL28B	36X2	36X2	28	28	36	30,5	41,5	47	38	160		L
TME35LTL35B	45X2	45X2	35	35	41	34,5	51	56	45	160		L
TME42LTL42B	52X2	52X2	42	42	50	40	56	63	51	160		L
TME06STS06B	14X1,5	14X1,5	6	6	12	16	27	31	23	630		S
TME08STS08B	16X1,5	16X1,5	8	8	14	17	27,5	32	24	630		S
TME10STS10B	18X1,5	18X1,5	10	10	17	17,5	30	34	25	630		S
TME12STS12B	20X1,5	20X1,5	12	12	17	21,5	31	38	29	630		S
TME14STS14B	22X1,5	22X1,5	14	14	19	22	35	40	30	630		S
TME16STS16B	24X1,5	24X1,5	16	16	24	24,5	36,5	43	33	400		S
TME20STS20B	30X2	30X2	20	20	27	26,5	44,5	48	37	400		S
TME25STS25B	36X2	36X2	25	25	36	30	50	54	42	400		S
TME30STS30B	42X2	42X2	30	30	41	35,5	55	62	49	400		S
TME38STS38B	52X2	52X2	38	38	50	41	63	72	57	315		S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al piede

Tee Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbare T -Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orietanble en T con controtuerca



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: TME06LMOG02P.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMOG02P	12X1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	29	315	9,4	L
TME08LMOG04P	14X,15	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	31	315	10,3	L
TME10LMOG04P	16X1,5	1/4"	10	19	9,5	17	24,5	32	315	17,0	L
TME12LMOG06P	18X1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	34	250	20,5	L
TME15LMOG08P	22X1,5	1/2"	15	22	13	21	30	36	250	31,3	L
TME18LMOG08P	26X1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	40	250	43,0	L
TME22LMOG12P	30X2	3/4"	22	33	13	28	37,5	44	160	74,3	L
TME28LMOG16P	36X2	1"	28	41	16	31	41	47	160	85,0	L
TME35LMOG20P	45X2	1.1/4"	35	48	16	38	49	59	160	124,5	L
TME42LMOG24P	52X2	1.1/2"	42	48	16	38	51	61	160	140,0	L
TME06SMOG04P	14X1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	30,5	315	11,0	S
TME08SMOG04P	16X1,5	1/4"	8	19	9,5	18	26,5	33	315	15,3	S
TME10SMOG06P	18X1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	34	250	19,0	S
TME12SMOG06P	20X1,5	3/8"	12	22	9,5	22	28,5	38	250	24,0	S
TME14SMOG08P	22X1,5	1/2"	14	22	13	22	31	40	250		S
TME16SMOG08P	24X1,5	1/2"	16	27	13	25	36	43	250	43,5	S
TME20SMOG12P	30X2	3/4"	20	27	13	28	38	49	250	78,5	S
TME25SMOG16P	36X2	1"	25	41	16	30,5	41	54,5	250	109,0	S
TME30SMOG20P	42X2	1.1/4"	30	48	16	36	48	62	160	141,5	S
TME38SMOG24P	52X2	1.1/2"	38	48	16	34	53	65	160	163,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al piede

Tee Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orientable en T con controtuerca



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: TME06LMOU04P.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMOU04P	12X1,5	7/16"	6	14	9	14	20	29	250	9,0	L
TME08LMOU04P	14X1,5	7/16"	8	14	9	16	20	31	250	10,0	L
TME10LMOU06P	16X1,5	9/16"	10	14	10	17	24	32	250	17,5	L
TME12LMOU06P	18X1,5	9/16"	12	19	10	19	26	34	250	19,0	L
TME12LMOU08P	18X1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	34	250	24,9	L
TME15LMOU08P	22X1,5	3/4"	15	22	11	21	30	36	250	33,0	L
TME15LMOU10P	22X1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	36	250	42,0	L
TME18LMOU10P	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	40	250	58,0	L
TME18LMOU12P	26X1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	40,5	250	60,0	L
TME22LMOU12P	30X2	1.1/16"	22	27	15	28	37	44	160	65,0	L
TME28LMOU16P	36X2	1.5/16"	28	33	15	31	42	47	160	78,6	L
TME35LMOU20P	45X2	1.5/8"	35	41	15	38	48	59	160	124,5	L
TME42LMOU24P	52X2	1.7/8"	42	48	15	38	49	61	160	146,0	L
TME06SMOU04P	14X1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	30,5	400	10,8	S
TME08SMOU06P	16X1,5	9/16"	8	14	10	18	27	33,5	400	17,6	S
TME10SMOU06P	18X1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	34	400	19,5	S
TME12SMOU08P	20X1,5	3/4"	12	19	11	22	33	38	400	31,0	S
TME14SMOU10P	22X1,5	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	40	400		S
TME16SMOU10P	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	43	400	42,5	S
TME20SMOU12P	30X2	1.1/16"	20	27	15	28	38	49	400	70,0	S
TME25SMOU16P	36X2	1.5/16"	25	33	15	30,5	42	54,5	400	102,6	S
TME30SMOU20P	42X2	1.5/8"	30	41	15	36	54	62	250	141,5	S
TME38SMOU24P	52X2	1.7/8"	38	48	15	34	54	65	250	163,5	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede

Tee Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbare T -Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orietable en T con controtuerca



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMOM10P.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMOM10P	12X1,5	10X1	6	14	8,5	14	19	29	315	9,3	L
TME08LMOM12P	14X1,5	12X1,5	8	14	11	16	21	31	315	10,5	L
TME10LMOM14P	16X1,5	14X1,5	10	14	11	17	24	32	315	17,5	L
TME12LMOM16P	18X1,5	16X1,5	12	19	11,5	19	24,5	34	250	19,0	L
TME15LMOM18P	22X1,5	18X1,5	15	22	12,5	21	28,5	36	250	33,0	L
TME18LMOM22P	26X1,5	22X1,5	18	27	12,5	24	32,5	40	250	42,5	L
TME22LMOM27P	30X2	27X2	22	27	15,5	28	34	44	160	76,2	L
TME28LMOM33P	36X2	33X2	28	33	15,5	31	38,5	47	160	81,3	L
TME35LMOM42P	45X2	42X2	35	41	15,5	38	46,5	59	160	124,5	L
TME42LMOM48P	52X2	48X2	42	48	17	38	48	61	160	140,5	L
TME06SMOM12P	14X1,5	12X1,5	6	14	11	15,5	22	30,5	400	10,5	S
TME08SMOM14P	16X1,5	14X1,5	8	14	11	18	25	33	400	17,8	S
TME10SMOM16P	18X1,5	16X1,5	10	19	12,5	18	25,5	34	400	19,5	S
TME12SMOM18P	20X1,5	18X1,5	12	19	14	22	29	38	400	31,5	S
TME16SMOM22P	24X1,5	22X1,5	16	27	14,5	25	35,5	43	400	42,8	S
TME20SMOM27P	30X2	27X2	20	27	16	28	37,5	49	400	80,0	S
TME25SMOM33P	36X2	33X2	25	33	16	30,5	41	54,5	315	105,5	S
TME30SMOM42P	42X2	42X2	30	41	18	36	50	62	250	141,5	S
TME38SMOM48P	52X2	48X2	38	48	20	34	49	65	200	163,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede con rondella tenuta O-Ring

Tee Rotary fitting with bulkhead nut.


O-Ring seal ring

Té orientable avec contre écrou. Rondelle
d'étanchéité O-Ring

Einstellbare T-Anschlussstutzen mit Kontermutter.

Bewegliche unterlegscheibe f. O-Ring

Racor orientable en T con controtuerca. Arandela de
retención junta tórica



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: TME06LMOMR10P.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMOMR10P	12X1,5	10X1	6	14	7,5	14	20	29	315	9,3	L
TME08LMOMR12P	14X1,5	12X1,5	8	14	9,5	16	22,5	31	315	10,5	L
TME10LMOMR14P	16X1,5	14X1,5	10	14	9,5	17	25,5	32	315	17,5	L
TME12LMOMR16P	18X1,5	16X1,5	12	19	10	19	26	34	315	19,0	L
TME15LMOMR18P	22X1,5	18X1,5	15	22	11	21	30	36	315	33,0	L
TME18LMOMR22P	26X1,5	22X1,5	18	27	11	24	34	40	250	42,5	L
TME22LMOMR27P	30X2	27X2	22	27	13,5	28	36	44	160	76,2	L
TME28LMOMR33P	36X2	33X2	28	33	13,5	31	40,5	47	160	81,3	L
TME35LMOMR42P	45X2	42X2	35	41	13,5	38	48,5	59	160	124,5	L
TME42LMOMR48P	52X2	48X2	42	48	15	38	50	61	160	140,5	L
TME06SMOMR12P	14X1,5	12X1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	30,5	315	10,5	S
TME08SMOMR14P	16X1,5	14X1,5	8	14	9,5	18	26,5	33	315	17,8	S
TME10SMOMR16P	18X1,5	16X1,5	10	19	11,	18	27	34	315	19,5	S
TME12SMOMR18P	20X1,5	18X1,5	12	19	12,5	22	30,5	38	315	31,5	S
TME16SMOMR22P	24X1,5	22X1,5	16	27	13	25	37	43	250	42,8	S
TME20SMOMR27P	30X2	27X2	20	27	14	28	39,5	49	250	80,0	S
TME25SMOMR33P	36X2	33X2	25	33	14	30,5	43	54,5	160	105,5	S
TME30SMOMR42P	42X2	42X2	30	41	16	36	52	62	160	141,5	S
TME38SMOMR48P	52X2	48X2	38	48	18	34	51	65	160	163,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al braccio

L Rotary fitting with bulkhead nut
Té renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare L - Verschraubung mit Kontermutter
Racor orietable en L con contratuerca




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMOG02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>		Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz		
TME06LMOG02B	12X1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	29		315	9,4	L
TME08LMOG04B	14X,15	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	31		315	10,3	L
TME10LMOG04B	16X1,5	1/4"	10	14	9,5	15	24,5	32		315	17,0	L
TME12LMOG06B	18X1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	34		250	20,5	L
TME15LMOG08B	22X1,5	1/2"	15	22	13	21	30	36		250	31,3	L
TME18LMOG08B	26X1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	40		250	43,0	L
TME22LMOG12B	30X2	3/4"	22	27	13	28	37,5	44		160	74,3	L
TME28LMOG16B	36X2	1"	28	33	16	31	41	47		160	85,0	L
TME35LMOG20B	45X2	1.1/4"	35	41	16	38	49	59		160	124,5	L
TME42LMOG24B	52X2	1.1/2"	42	48	16	38	51	61		160	140,0	L
TME06SMOG04B	14X1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	30,5		315	11,0	S
TME08SMOG04B	16X1,5	1/4"	8	14	9,5	18	26,5	33		315	15,3	S
TME10SMOG06B	18X1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	34		250	19,0	S
TME12SMOG06B	20X1,5	3/8"	12	19	9,5	22	28,5	38		250	24,0	S
TME14SMOG08B	22X15	1/2"	14	22	13	22	31	40		250		S
TME16SMOG08B	24X1,5	1/2"	16	27	13	25	36	43		250	43,5	S
TME20SMOG12B	30X2	3/4"	20	27	13	28	38	49		250	78,5	S
TME25SMOG16B	36X2	1"	25	33	16	30,5	41	54,5		250	109,0	S
TME30SMOG20B	42X2	1.1/4"	30	41	16	36	48	62		160	141,5	S
TME38SMOG24B	52X2	1.1/2"	38	48	16	34	53	65		160	163,0	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al braccio

L Rotary fitting with bulkhead nut
Té renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter
Racor orientable en L con contratuerca




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMOU04B.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						PN Bar	Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm			
TME06LMOU04B	12X1,5	7/16"	6	14	9	14	20	29	315	9,0	L
TME08LMOU04B	14X1,5	7/16"	8	14	9	16	20	31	315	10,0	L
TME10LMOU06B	16X1,5	9/16"	10	14	10	17	24	32	315	17,5	L
TME12LMOU06B	18X1,5	9/16"	12	19	10	19	26	34	315	19,0	L
TME12LMOU08B	18X1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	34	315	24,9	L
TME15LMOU08B	22X1,5	3/4"	15	22	11	21	30	36	315	33,0	L
TME15LMOU10B	22X1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	36	315	42,0	L
TME18LMOU10B	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	40	315	58,0	L
TME18LMOU12B	26X1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	40,5	315	60,0	L
TME22LMOU12B	30X2	1.1/16"	22	27	15	28	37	44	160	65,0	L
TME28LMOU16B	36X2	1.5/16"	28	33	15	31	42	47	160	78,6	L
TME35LMOU20B	45X2	1.5/8"	35	41	15	38	48	59	160	124,5	L
TME42LMOU24B	52X2	1.7/8"	42	48	15	38	49	61	160	146,0	L
TME06SMOU04B	14X1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	30,5	400	10,8	S
TME08SMOU06B	16X1,5	9/16"	8	14	10	18	27	33,5	400	17,6	S
TME10SMOU06B	18X1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	34	400	19,5	S
TME12SMOU08B	20X1,5	3/4"	12	19	11	22	33	38	400	31,0	S
TME14SMOU10B	22X1,5	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	40	400		
TME16SMOU10B	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	43	400	42,5	S
TME20SMOU12B	30X2	1.1/16"	20	27	15	28	38	49	400	70,0	S
TME25SMOU16B	36X2	1.5/16"	25	33	15	30,5	42	54,5	400	102,6	S
TME30SMOU20B	42X2	1.5/8"	30	41	15	36	54	62	250	141,5	S
TME38SMOU24B	52X2	1.7/8"	38	48	15	34	54	65	250	163,5	S

Adattatore T Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al braccio

L Rotary fitting with bulkhead nut
Té orientable avec contre écrou
Einstellbare L -Anschlussstutzen mit Kontermutter
Racor orietable en L con contratuerca




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex:TME06LMOM10B.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMOM10B	12X1,5	10X1	6	14	8,5	14	19	29	315	9,3	L
TME08LMOM12B	14X1,5	12X1,5	8	14	11	16	21	31	315	10,5	L
TME10LMOM14B	16X1,5	14X1,5	10	14	11	17	24	32	315	17,5	L
TME12LMOM16B	18X1,5	16X1,5	12	19	11,5	19	24,5	34	250	19,0	L
TME15LMOM18B	22X1,5	18X1,5	15	22	12,5	21	28,5	36	250	33,0	L
TME18LMOM22B	26X1,5	22X1,5	18	27	12,5	24	32,5	40	250	42,5	L
TME22LMOM27B	30X2	27X2	22	27	15,5	28	34	44	160	76,2	L
TME28LMOM33B	36X2	33X2	28	33	15,5	31	38,5	47	160	81,3	L
TME35LMOM42B	45X2	42X2	35	41	15,5	38	46,5	59	160	124,5	L
TME42LMOM48B	52X2	48X2	42	48	17	38	48	61	160	140,5	L
TME06SMOM12B	14X1,5	12X1,5	6	14	11	15,5	22	30,5	400	10,5	S
TME08SMOM14B	16X1,5	14X1,5	8	14	11	18	25	33	400	17,8	S
TME10SMOM16B	18X1,5	16X1,5	10	19	12,5	18	25,5	34	400	19,5	S
TME12SMOM18B	20X1,5	18X1,5	12	19	14	22	29	38	400	31,5	S
TME16SMOM22B	24X1,5	22X1,5	16	27	14,5	25	35,5	43	400	42,8	S
TME20SMOM27B	30X2	27X2	20	27	16	28	37,5	49	400	80,0	S
TME25SMOM33B	36X2	33X2	25	33	16	30,5	41	54,5	315	105,5	S
TME30SMOM42B	42X2	42X2	30	41	18	36	50	62	250	141,5	S
TME38SMOM48B	52X2	48X2	38	48	20	34	49	65	200	163,0	S

Adattatore T Maschio DIN – Maschio metrico orientabile al braccio con rondella tenuta O-Ring

L Rotary fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
Té renversé orientable avec contre écrou. Rondelle
d'étanchéité O-Ring
Einstellbare L - Verschraubung mit Kontermutter.
Bewegliche Unterlegscheibe f. O-Ring
Racor orientable en L con contratuercas. Arandela
de retención junta tórica




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LMOMR10B.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones						Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LMOMR10B	12X1,5	10X1	6	14	7,5	14	20	29	315	9,3	L
TME08LMOMR12B	14X1,5	12X1,5	8	14	9,5	16	22,5	31	315	10,5	L
TME10LMOMR14B	16X1,5	14X1,5	10	14	9,5	17	25,5	32	315	17,5	L
TME12LMOMR16B	18X1,5	16X1,5	12	19	10	19	26	34	315	19,0	L
TME15LMOMR18B	22X1,5	18X1,5	15	22	11	21	30	36	315	33,0	L
TME18LMOMR22B	26X1,5	22X1,5	18	27	11	24	34	40	250	42,5	L
TME22LMOMR27B	30X2	27X2	22	27	13,5	28	36	44	160	76,2	L
TME28LMOMR33B	36X2	33X2	28	33	13,5	31	40,5	47	160	81,3	L
TME35LMOMR42B	45X2	42X2	35	41	13,5	38	48,5	59	160	124,5	L
TME42LMOMR48B	52X2	48X2	42	48	15	38	50	61	160	140,5	L
TME06SMOMR12B	14X1,5	12X1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	30,5	315	10,5	S
TME08SMOMR14B	16X1,5	14X1,5	8	14	9,5	18	26,5	33	315	17,8	S
TME10SMOMR16B	18X1,5	16X1,5	10	19	11	18	27	34	315	19,5	S
TME12SMOMR18B	20X1,5	18X1,5	12	19	12,5	22	30,5	38	315	31,5	S
TME16SMOMR22B	24X1,5	22X1,5	16	27	13	25	37	43	250	42,8	S
TME20SMOMR27B	30X2	27X2	20	27	14	28	39,5	49	250	80,0	S
TME25SMOMR33B	36X2	33X2	25	33	14	30,5	43	54,5	160	105,5	S
TME30SMOMR42B	42X2	42X2	30	41	16	36	52	62	160	141,5	S
TME38SMOMR48B	52X2	48X2	38	48	18	34	51	65	160	163,0	S

Adattatore 45° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile

Rotary 45° fitting with bulkhead nut
45° renversé orientable avec contrè écrou
Einstellbare 45°-Verschraubung mit Kontermutter
Racor 45° orientable con contratuerca




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex:QME06LMOG02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso		Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz		
QME06LMOG02	12X1,5	1/8"	6	14	6,3	9,5	21,7	24,5	315	5,1		L
QME08LMOG04	14X1,5	1/4"	8	14	9,5	12	19,5	27	315	5,6		L
QME10LMOG04	16X1,5	1/4"	10	14	9,5	12	24,5	27	315	10,5		L
QME12LMOG06	18X1,5	3/8"	12	19	9,5	14	27,5	29	250	14,8		L
QME15LMOG08	22X1,5	1/2"	15	22	13	17	26	32	250	20,1		L
QME18LMOG08	26X1,5	1/2"	18	27	13	17	32	33	250	26,0		L
QME22LMOG12	30X2	3/4"	22	27	13	19,5	37,5	35,5	160	42,1		L
QME28LMOG16	36X2	1"	28	33	16	23	36	39	160	55,9		L
QME35LMOG20	45X2	1.1/4"	35	41	16	27	38	48	160	67,8		L
QME42LMOG24	52X2	1.1/2"	42	48	16	26	38	49	160	75,9		L
QME06SMOG04	14X1,5	1/4"	6	14	9,5	11	18,5	26	315	5,7		S
QME08SMOG04	16X1,5	1/4"	8	14	9,5	13	22,5	28	315	10,5		S
QME10SMOG06	18X1,5	3/8"	10	19	9,5	13	24,5	29	250	12,7		S
QME12SMOG06	20X1,5	3/8"	12	19	9,5	17	24,5	33	250	15,4		S
QME14SMOG08	22X1,5	1/2"	14	22	13	16	25,5	34	250			S
QME16SMOG08	24X1,5	1/2"	16	27	13	16	31	34	250	22,4		S
QME20SMOG12	30X2	3/4"	20	27	13	19	33	40	250	33,1		S
QME25SMOG16	36X2	1"	25	33	16	22	35	46	250	68,5		S
QME30SMOG20	42X2	1.1/4"	30	41	16	24	37	50	160	75,2		S
QME38SMOG24	52X2	1.1/2"	38	48	16	24	37	55	160	86,2		S

Adattatore 45° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile

Rotary 45° fitting with bulkhead nut
45° renversé orientable avec contre écrou
Einstellbare 45° -Verschraubung mit Kontermutter
Racor 45° orientable con contratuerca




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: QME06LMOU04.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones							Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar		
QME06LMOU04	12X1,5	7/16"	6	14	9	9,5	20	24,5	315	5,6	L
QME08LMOU04	14X1,5	7/16"	8	14	9	12	20	27	315	6,2	L
QME10LMOU06	16X1,5	9/16"	10	14	10	12	24	27	315	10,4	L
QME12LMOU06	18X1,5	9/16"	12	19	10	14	26	29	315	11,3	L
QME12LMOU08	18X1,5	3/4"	12	19	11	14	26	29	315	14,3	L
QME15LMOU08	22X1,5	3/4"	15	22	11	17	26	32	315	20,1	L
QME15LMOU10	22X1,5	7/8"	15	22	12,7	17	26,3	32	315	21,4	L
QME18LMOU10	26X1,5	7/8"	18	27	12,7	17	32,3	33	315	26,2	L
QME18LMOU12	26X1,5	1.1/16"	18	27	15	18	32,5	34	315	39,4	L
QME22LMOU12	30X2	1.1/16"	22	27	15	19,5	35	35,5	160	41,6	L
QME28LMOU16	36X2	1.5/16"	28	33	15	23	37	39	160	55,6	L
QME35LMOU20	45X2	1.5/8"	35	41	15	27	39	48	160	69,1	L
QME42LMOU24	52X2	1.7/8"	42	48	15	26	39	49	160	77,2	L
QME06SMOU04	14X1,5	7/16"	6	14	9	11	21	26	400	6,6	S
QME08SMOU06	16X1,5	9/16"	8	14	10	13	23	28	400	10,4	S
QME10SMOU06	18X1,5	9/16"	10	19	10	13	23	29	400	11,5	S
QME12SMOU08	20X1,5	3/4"	12	19	11	17	25	33	400	17,0	S
QME14SMOU10	22X1,5	7/8"	14	22	12,7	16	26,3	34	400		S
QME16SMOU10	24X1,5	7/8"	16	27	12,7	16	32,3	34	400	26,4	S
QME20SMOU12	30X2	1.1/16"	20	27	15	19	35	40	400	43,7	S
QME25SMOU16	36X2	1.5/16"	25	33	15	22	37	46	400	62,5	S
QME30SMOU20	42X2	1.5/8"	30	41	15	24	39	50	250	77,6	S
QME38SMOU24	52X2	1.7/8"	38	48	15	24	39	55	250	88,1	S

Adattatore 45° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile

Rotary 45° fitting with bulkhead nut
45° renversé orientable avec contrô à écrou
Einstellbare 45°-Verschraubung mit Kontermutter
Racor 45° orientable con contratuerca




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(esQME06LMOM10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca	Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	PN Bar	kg 100pz	
QME06LMOM10	12X1,5	10X1	6	14	8,5	14	19	29	315	5,6	L
QME08LMOM12	14X1,5	12X1,5	8	14	11	16	21	31	315	6,1	L
QME10LMOM14	16X1,5	14X1,5	10	14	11	17	24	32	315	10,5	L
QME12LMOM16	18X1,5	16X1,5	12	19	11,5	19	24,5	34	250	14,1	L
QME15LMOM18	22X1,5	18X1,5	15	22	12,5	21	28,5	36	250	19,6	L
QME18LMOM22	26X1,5	22X1,5	18	27	12,5	24	32,5	40	250	26,2	L
QME22LMOM27	30X2	27X2	22	27	15,5	28	34	44	160	42,0	L
QME28LMOM33	36X2	33X2	28	33	15,5	31	38,5	47	160	45,8	L
QME35LMOM42	45X2	42X2	35	41	15,5	38	46,5	59	160	69,8	L
QME42LMOM48	52X2	48X2	42	48	17	38	48	61	160	77,7	L
QME06SMOM12	14X1,5	12X1,5	6	14	11	15,5	22	30,5	400	6,2	S
QME08SMOM14	16X1,5	14X1,5	8	14	11	18	25	33	400	10,6	S
QME10SMOM16	18X1,5	16X1,5	10	19	12,5	18	25,5	34	400	11,3	S
QME12SMOM18	20X1,5	18X1,5	12	19	14	22	29	38	400	14,2	S
QME16SMOM22	24X1,5	22X1,5	16	27	14,5	25	35,5	43	400	22,0	S
QME20SMOM27	30X2	27X2	20	27	16	28	37,5	49	400	43,9	S
QME25SMOM33	36X2	33X2	25	33	16	30,5	41	54,5	315	58,9	S
QME30SMOM42	42X2	42X2	30	41	18	36	50	62	250	78,4	S
QME38SMOM48	52X2	48X2	38	48	20	34	49	65	200	88,7	S

Adattatore 45° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile con rondella tenuta O-Ring

Rotary 45° fitting with bulkhead nut. O-Ring seal ring
45° renversé orientable avec contrè écrou .Rondelle
d'étanchéité O-Ring
Einstellbare 45° -Verschraubung mit Kontermutter.
Bewegliche Unterlegscheibe O-Ring
Racor 45° orientable con controtuerca. Arandela
de retención con junta tórica




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: QME06LMOMR10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code</i> <i>Référence</i> <i>Bestell Nr.</i> <i>Código</i>	Filetto <i>Thread</i> <i>Filet</i> <i>Gewinde</i> <i>Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i> <i>Masszahlen</i> <i>Dimensiones</i>							Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i> <i>Gewicht</i> <i>Peso</i>	Serie <i>Series</i> <i>Série</i> <i>Reihe</i> <i>Serie</i>	
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		PN Bar	kg 100pz	
QME06LMOMR10	12X1,5	10X1	6	14	7,5	14	20	29		315	5,6	L
QME08LMOMR12	14X1,5	12X1,5	8	14	9,5	16	22,5	31		315	6,1	L
QME10LMOMR14	16X1,5	14X1,5	10	14	9,5	17	25,5	32		315	10,5	L
QME12LMOMR16	18X1,5	16X1,5	12	19	10	19	26	34		315	14,1	L
QME15LMOMR18	22X1,5	18X1,5	15	22	11	21	30	36		315	19,6	L
QME18LMOMR22	26X1,5	22X1,5	18	27	11	24	34	40		250	26,2	L
QME22LMOMR27	30X2	27X2	22	27	13,5	28	36	44		160	42,0	L
QME28LMOMR33	36X2	33X2	28	33	13,5	31	40,5	47		160	45,8	L
QME35LMOMR42	45X2	42X2	35	41	13,5	38	48,5	59		160	69,8	L
QME42LMOMR48	52X2	48X2	42	48	15	38	50	61		160	77,7	L
QME06SMOMR12	14X1,5	12X1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	30,5		315	6,2	S
QME08SMOMR14	16X1,5	14X1,5	8	14	9,5	18	26,5	33		315	10,6	S
QME10SMOMR16	18X1,5	16X1,5	10	19	11	18	27	34		315	11,3	S
QME12SMOMR18	20X1,5	18X1,5	12	19	12,5	22	30,5	38		315	14,2	S
QME16SMOMR22	24X1,5	22X1,5	16	27	13	25	37	43		250	22,0	S
QME20SMOMR27	30X2	27X2	20	27	14	28	39,5	49		250	43,9	S
QME25SMOMR33	36X2	33X2	25	33	14	30,5	43	54,5		160	58,9	S
QME30SMOMR42	42X2	42X2	30	41	16	36	52	62		160	78,4	S
QME38SMOMR48	52X2	48X2	38	48	18	34	51	65		160	88,7	S

Adattatore a croce Maschio DIN

Equal cross
Croix égale
Kreuz - Verschraubung
Racor union en cruz tubo - tubo



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex:CME06L.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>	Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>						Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		PN Bar	kg 100pz	
CME06L	12X1,5	6	12	12	27		315	7,8	L
CME08L	14X1,5	8	12	14	29		315	11,0	L
CME10L	16X1,5	10	14	15	30		315	15,7	L
CME12L	18X1,5	12	17	17	32		315	19,5	L
CME15L	22X1,5	15	19	21	36		315	31,5	L
CME18L	26X1,5	18	24	23,5	40		315	48,7	L
CME22L	30X2	22	27	27,5	44		160	73,0	L
CME28L	36X2	28	36	30,5	47		160	101,5	L
CME35L	45X2	35	41	34,5	56		160	123,5	L
CME42L	52X2	42	50	40	63		160	176,5	L
CME06S	14X1,5	6	12	16	31		630	13,0	S
CME08S	16X1,5	8	14	17	32		630	17,0	S
CME10S	18X1,5	10	17	17,5	34		630	24,2	S
CME12S	20X1,5	12	17	21,5	38		630	30,1	S
CME14S	22X1,5	14	19	22	40		630	39,0	S
CME16S	24X1,5	16	24	24,5	43		400	49,0	S
CME20S	30X2	20	27	26,5	48		400	76,0	S
CME25S	36X2	25	36	30	54		400	138,0	S
CME30S	42X2	30	41	35,5	62		400	172,0	S
CME38S	52X2	38	50	41	72		315	269,0	S


Gomito 90° orientabile MashioDIN - bullone forato Gas cilindrico

Banjo

Equerre orientable articulée

Drosselfreie Schwenk-Verschraubungen

Racor en codo orientable sin estrangulación



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(es. LME06LBFG02.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LBFG02	12X1,5	1/8"	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315		L
LME08LBFG04	14X1,5	1/4"	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315		L
LME10LBFG04	16X1,5	1/4"	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315		L
LME12LBFG06	18X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18	30	33	315		L
LME15LBFG08	22X1,5	1/2"	15	32	14	21,5	22	37,5	37	315		L
LME18LBFG08	26X1,5	1/2"	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315		L
LME22LBFG12	30X2	3/4"	22	41	16	24	26,5	44	43	160		L
LME28LBFG16	36X2	1"	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160		L
LME35LBFG20	45X2	1.1/4"	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160		L
LME42LBFG24	52X2	1.1/2"	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160		L
LME06SBFG04	14X1,5	1/4"	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
LME08SBFG04	16X1,5	1/4"	8	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
LME10SBFG06	18X1,5	3/8"	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
LME12SBFG06	20X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
LME14SBFG08	22X1,5	1/2"	14	32	14	21,5	23	37,5	41	630		S
LME16SBFG08	24X1,5	1/2"	16	32	14	21,5	22,5	37,5	41	400		S
LME20SBFG12	30X2	3/4"	20	41	16	24	25,5	44	47	400		S
LME25SBFG16	36X2	1"	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400		S
LME30SBFG20	42X2	1.1/4"	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400		S
LME38SBFG24	52X2	1.1/2"	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315		S


Gomito 90° orientabile MaschioDIN - bullone forato metrico

Banjo

Equerre orientable articulée

Drosselfreie Schwenkverschraubung

Racor en codo orientable sin estrangulación



Ordinazione solo corpo codice con .1

Body only: add to the code .1

Seul corps: ajouter au code .1

Nur Nippel: siehe Beispiel

Sólo cuerpo: adjuntar al código .1

(ex: LME06LBFM10.1)


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice <i>Code Référence Bestell Nr. Código</i>	Filetto <i>Thread Filet Gewinde Rosca</i>		Dimensioni <i>Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones</i>								Peso <i>Weight Poids Gewicht Peso</i>	Serie <i>Series Série Reihe Serie</i>
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz	
LME06LBFM10	12X1,5	10X1	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315		L
LME08LBFM12	14X1,5	12X1,5	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315		L
LME10LBFM14	16X1,5	14X1,5	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315		L
LME12LBFM16	18X1,5	16X1,5	12	27	12	16,5	18	30	33	315		L
LME15LBFM18	22X1,5	18X1,5	15	32	12	18,5	22	33,5	37	315		L
LME18LBFM22	26X1,5	22X1,5	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315		L
LME22LBFM26	30X2	26X1,5	22	41	16	24	26,5	44	43	160		L
LME28LBFM33	36X2	33X2	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160		L
LME35LBFM42	45X2	42X2	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160		L
LME42LBFM48	52X2	48X2	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160		L
LME06SBFM12	14X1,5	12X1,5	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
LME08SBFM14	16X1,5	14X1,5	8	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
LME10SBFM16	18X1,5	16X1,5	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
LME12SBFM18	20X1,5	18X1,5	12	32	12	18,5	21,5	33,5	38	630		S
LME14SBFM20	22X1,5	20X1,5	14	32	14	20	23	36	41	630		S
LME16SBFM22	24X1,5	22X1,5	16	32	14	21,5	22,5	37,5	41	400		S
LME20SBFM27	30X2	27X2	20	41	16	24	25,5	44	47	400		S
LME25SBFM33	36X2	33X2	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400		S
LME30SBFM42	42X2	42X2	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400		S
LME38SBFM48	52X2	48X2	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315		S

T orientabile Maschio DIN - bullone forato Gas cilindrico al piede

Double orientable fitting
Té orientable banjo
Drosselfreie Schwenk-Verschraubung
Racor en T orientable sin estrangulación




Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LBFG02P.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LBFG02P	12X1,5	1/8"	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315		L
TME08LBFG04P	14X1,5	1/4"	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315		L
TME10LBFG04P	16X1,5	1/4"	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315		L
TME12LBFG06P	18X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18	30	33	315		L
TME15LBFG08P	22X1,5	1/2"	15	32	14	21,5	22	37,5	37	315		L
TME18LBFG08P	26X1,5	1/2"	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315		L
TME22LBFG12P	30X2	3/4"	22	41	16	24	26,5	44	43	160		L
TME28LBFG16P	36X2	1"	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160		L
TME35LBFG20P	45X2	1.1/4"	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160		L
TME42LBFG24P	52X2	1.1/2"	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160		L
TME06SBFG04P	14X1,5	1/4"	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
TME08SBFG04P	16X1,5	1/4"	8	22	12	12	16,5	25	31,5	630		S
TME10SBFG06P	18X1,5	3/8"	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
TME12SBFG06P	20X1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
TME14SBFG08P	22X1,5	1/2"	14	32	14	21,5	23	37,5	41	630		S
TME16SBFG08P	24X1,5	1/2"	16	32	4	21,5	22,5	37,5	41	400		S
TME20SBFG12P	30X2	3/4"	20	41	16	24	25,5	44	47	400		S
TME25SBFG16P	36X2	1"	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400		S
TME30SBFG20P	42X2	1.1/4"	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400		S
TME38SBFG24P	52X2	1.1/2"	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315		S

T orientabile Maschio DIN - bullone forato metrico al piede

Double orientable fitting
Té orientable banjo
Drosselfreie Schwenk-Verschraubung
Racor en T orientable sin estrangulación



Ordinazione solo corpo codice con .1
Body only: add to the code .1
Seul corps: ajouter au code .1
Nur Nippel: siehe Beispiel
Sólo cuerpo: adjuntar al código .1
(ex: TME06LBFM10.1)

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Codice Code Référence Bestell Nr. Código	Filetto Thread Filet Gewinde Rosca		Dimensioni Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones								Peso Weight Poids Gewicht Peso	Serie Series Série Reihe Serie
	F1	F2	T1 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	PN Bar	kg 100pz	
TME06LBFM10P	12X1,5	10X1	6	17	8	10,5	12	18,5	27	315		L
TME08LBFM12P	14X1,5	12X1,5	8	22	12	14	14,5	25	29,5	315		L
TME10LBFM14P	16X1,5	14X1,5	10	22	12	14	15,5	25	30,5	315		L
TME12LBFM16P	18X1,5	16X1,5	12	27	12	16,5	18	30	33	315		L
TME15LBFM18P	22X1,5	18X1,5	15	32	12	18,5	22	33,5	37	315		L
TME18LBFM22P	26X1,5	22X1,5	18	32	14	21,5	21,5	37,5	38	315		L
TME22LBFM26P	30X2	26X1,5	22	41	16	24	26,5	44	43	160		L
TME28LBFM33P	36X2	33X2	28	50	18	30,5	31	55,5	47,5	160		L
TME35LBFM42P	45X2	42X2	35	60	20	35,5	35	65,5	56,5	160		L
TME42LBFM48P	52X2	48X2	42	70	22	40,5	39,5	75,5	62,5	160		L
TME06SBFM12P	14X1,5	12X1,5	6	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
TME08SBFM14P	16X1,5	14X1,5	8	22	12	14	16,5	25	31,5	630		S
TME10SBFM16P	18X1,5	16X1,5	10	27	12	16,5	18,5	30	35	630		S
TME12SBFM18P	20X1,5	18X1,5	12	32	12	18,5	21,5	33,5	38	630		S
TME14SBFM20P	22X1,5	20X1,5	14	32	14	20	23	36	41	630		S
TME16SBFM22P	24X1,5	22X1,5	16	32	14	21,5	22,5	37,5	41	400		S
TME20SBFM27P	30X2	27X2	20	41	16	24	25,5	44	47	400		S
TME25SBFM33P	36X2	33X2	25	50	18	30,5	31,5	55,5	54,5	400		S
TME30SBFM42P	42X2	42X2	30	60	20	35,5	36	65,5	62,5	400		S
TME38SBFM48P	52X2	48X2	38	70	22	40,5	40,5	75,5	71,5	315		S

